

## **PERIUDHA 1: Të dhëna mbi produktin dhe shoqërinë prodhuese**

### **1.1 Identifikimi i produktit**

#### **Emri tregtar:**

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

Hidroizolues, 2 komponentësh

### **1.2 Përdorime relevante identifikuese të lëndëve ose përzierësve dhe përdorime prej të cilave është këshilluar kundër.**

#### **Faza e ciklit jetësor**

C/PW Përdorimi nga konsumatorët / Përdorimi i përdoruesit

#### **Fusha e përdorimit**

SU19 Ndërtim

#### **Kategoria e produktit**

PC1 Ngjitëse, ngjites

#### **Kategoria e procesit**

PROC11 Jo spërkatje industriale

PROC19 Përzjerja manuale që ka kontakt me trupin bëhet vetëm me mjetet mbrojtëse personale

PROC10 Aplikoni me rul ose furçë

#### **Kategoria e lëshimit në ambjent**

ERC10a / ERC11a Dispersion i madh për përdorim i produkteve të qëndrueshme

#### **Kategoria e produktit**

AC0 Tjetër

#### **Përdorimi i substancës / përgatitjes**

Izolues - Produkt për një përdorim industrial, për përdorim me dorë dhe privat i cili përdoret si shtresë përfundimtare. Përveç këtyre rasteve, në të gjitha rastet e tjera përdorimi i saj nuk rekomandohet.

### **1.3 Të dhënat e furnizuesit të skedës teknike**

#### **Prodhuesi / Furnizuesi:**

RÖFIX Sh.p.k.

P.O. BOX 277/1 Tapizë

1504 Nikël, Durrës

Shqipëri

Tel. +355 (0)511 24774-76

Faks +355 (0)511 24778

office.durres@roefix.com

roefix.al

#### **Informacioni i dhënë nga:**

Departamenti i Sigurisë së Produktit (gjatë ditëve të javës 8:00-16:00)

### **1.4 Numri i urgjencës**



Qendra e informacionit toksikologjik: -  
Thirrje emergjente evropiane: 112

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 1)

**PERIUDHA 2: Rreziqet**

**2.1 Klasifikimi i substancës ose përzierjes**

**Klasifikimi sipas Rregullores (CE) Nr 1272/2008**

Skin Irrit. 2 H315 Shkakton acarim të lëkurës  
Eye Dam. 1 H318 Shkakton dëme të rënda në sy.  
Skin Sens. 1 H317 Mund të shkaktojë reaksione alergjike të lëkurës.  
STOT SE 3 H335 Mund të irritojë traktin respirator

**Informacione Shtesë:**

Klasifikimi nga pikëpamja e ndikimit që ka mbi lëkurë dhe sy duke u bazuar në eksperimente me kafshët, shiko paragrafin 16 literatura [4], [11] dhe [12].

**2.2 Elementet e etiketës**

**Etiketimi sipas Rregullores (EC) Nr 1272/2008**

Produkti është i klasifikuar dhe etiketuar në pajtim me Rregulloren CLP.

**Sigla e rrezikut**



GHS05 GHS07

**Fjala Sinjal**

Rrezik

**Përcaktimi i përbërësve helmues në etiketë:**

Klinker Çimentoje Portland

**Rreziqet**

H315 Shkakton acarim të lëkurës  
H318 Shkakton dëme të rënda në sy.  
H317 Mund të shkaktojë reaksione alergjike të lëkurës.  
H335 Mund të irritojë traktin respirator

**Siguria**

P102 Mbajeni larg fëmijëve.  
P261 Shmangni thithjen e pluhurave.  
P271 Përdoreni vetëm jashtë ose në zona të ajrosura mirë.  
P280 Vishni doreza / veshje / mbrojtëse / mbroni / sytë fytyrën.  
P305+P351+P338 NE RAST KONTAKTI ME SYRIN: Lani me kujdes me ujë për disa minuta. Hiqni çdo lente kontakti nëse është e mundur. Vazhdoni shpëlarjen.  
P315 Kërkoni këshillën mjekësore / kujdesin mjekësor.  
P302+P352 NË RAST KONTAKTI ME LËKURËN: Shpëlarjeni me ujë të bollshëm dhe sapun.  
P332+P313 Në rast irritimi të lëkurës: Kërkoni këshillën mjekësore / kujdesin mjekësor.  
P362+P364 Hiqini rrobat e ndotura dhe lajini përpara përdorimit.  
P304+P340 NE RAST SE THITHET: Dilni menjëherë në ajër të pastër dhe vendosuni në një vend të rehatshëm për të marë frymë.  
P501 Hidhni përmbajtjen / kontejnerin në përputhje me rregulloret lokale dhe kombëtare.

**2.3 Rreziqe të tjera**

Sapo materiali i thatë të bjerë në kontakt me ujin ose thjesht laget, krijohet një reaksion i fortë alkaline. Për shkak të alkaleve të shumta ky llaç mund të sjellë acarim të lëkurës dhe syve. Mbi të gjitha kur kemi kontakt të gjatë (psh. gjunjë në llaç të njomë) për shkak të alkaleve në përbërje,

(Vazhdon në faqen 3)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 2)

kemi rrezik dëmtimi serioz të lëkurës.

Përqindja e silicit kristalor që mund të thithet është më pak se 1%. Produkti nuk është i detyruar të jetë i etiketuar. Maska mbrojtëse për frymëmarrjen është rekomanduar gjithsesi.

Pluhuri i krijuar nga përzjerja e thatë mund të ngacmojë rrugët e frymëmarrjes. Nëse thithni për të disatën herë sasi të mëdha pluhuri, do të rritet rreziku për sëmundjen e mushkrive.

Përzjerja nuk ka kromat, prandaj nuk ka asnjë rrezik për ndjeshmërinë ndaj kromatit. Pas shtimit të ujit, në formën e gatshme për përdorim, përmbajtja e kromit të shpërbërë (VI) është max. 0,0002% e masës së thatë përbërëse të çimentos. Kusht për funksionimin e reduktimit të kromatit është magazinimi sipas rregullave dhe vëzhgimi i afatit maksimal të magazinimit.

**Rezultatet e vlerësimit të PBT dhe vPvB**

**PBT:** Nuk aplikohet.

**vPvB:** Nuk aplikohet

**PERIUDHA 3: Përbërja / informacioni mbi përbërësit**
**3.1 Karakteristikat kimike: Përbërësit**

Ky produkt është një përzjerje.

**3.2 Karakterizimi kimik: Përzjerjet**
**Përshkrimi:**

Përzjerje lëndësh lidhëse inorganike, dhe lëndëve mbushëse me aditivë të pa dëmshëm

**Përbërësit e rrezikshëm:**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4 | Dioksid silic (< 1% RCS)<br>Përbëhet nga: 14808-60-7 Kuarc; 14464-46-1 Cristobalite;<br>15468-32-3 Tridymite<br>Substancë e cila egziston për limitin e ekspozimit të vendit të punës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 - < 100% |
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4 | Klinker Çimentoje Portland<br>Përbëhet nga: 12168-85-3 Trikalcium Silikat (45 - 70%); 10034-77-2 Dikalcium silikat (5 - 25%); 12042-78-3 Trikalciumaluminat (0 - 10%); 12612-16-7 Kalciumi aluminoj ferite (0 - 10%)<br> Eye Dam. 1, H318;  Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335<br>Kufijtë specifik të përqendrimit: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 1 % | 25 - 50%    |
| CAS: 7778-18-9<br>EINECS: 231-900-3  | Sulfat kalçiumi, hidratet ndryshme CaSO <sub>4</sub> x (0 - 2) H <sub>2</sub> O<br>Përbëhet nga: 14798-04-0 Sulfat kalçiumi anhidrit; 10034-76-1 Sulfate kalçium hemihydrate; 13397-24-5 Sulfate kalçiumi hidrat; 10101-41-4 Sulfati i Kalciumit dihidrat<br>Substancë e cila egziston për limitin e ekspozimit të vendit të punës                                                                                                                                                                                                                                        | 0 - 2,5%    |
| CAS: 69012-64-2<br>EINECS: 273-761-1 | Dioksid siliciumi, amorf (silicë e ngopur)<br>Substancë e cila egziston për limitin e ekspozimit të vendit të punës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 - 2,5%    |

**Informacione Shtesë:**

Formulimi i frazave të rrezikut të listuara i referohen nenit 16.

(Vazhdon në faqen 4)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 3)

<sup>1</sup> Nuk i nënshtrohet regjistrimit, në përputhje me KE 1907/2006 Aneksi V (pika 7) ose Artikuj 2.

**PERIUDHA 4: Masat e ndihmës së parë**

**4.1 Përshkrimi i masave të ndihmës së parë**



Ndihma e parë

**Informacione të përgjithshme:**

Për ata që japin ndihmën e parë nuk është i nevojshëm përdorimi i pajisjeve të posaçme mbrojtëse. Por duhet të shmangin kontaktin me produktin.

**Pas mbyttjes:**

Hiqni burimin e pluhurit dhe siguron ajër të pastër apo nxirreni personin në ajër të pastër. Nëse keni kollë apo acarim të vazhdueshëm, kërkoni kujdesin mjekësor.

**Pas kontaktit të lëkurës:**

Menjëherë shplajini sytë dhe duart me ujë të bollshëm. Hiqni rrobat e ndotura. Veshjet dhe këpucët përpara ripërdorimit duhet të jenë të pastra. Nëse simptomat vazhdojnë, kërkoni kujdes mjekësor.

**Pas kontaktit me sytë:**

Mos i fshini sytë sepse dëmet në sy mund të shkaktohen nga stresi mekanik. Nëse është e nevojshme, hiqni lentet e kontaktit dhe shpërlajini sytë për të paktën 20 minuta me ujë të rrjellshëm. Nëse është e mundur, për të shpërlarë sytë përdorni (p.sh. 0,9% NaCl). Gjithmonë konsultohuni me një mjek ose okulist.

**Pas gëlltitjes:**

Nuk shkakton të vjella. Kur të jeni në gjendje koshiente shpërlani gojën me ujë dhe pini shumë ujë. Konsultoni me një mjek ose qendrën e kontrollit të helmeve.

**4.2 Simptomat më të rëndësishme akute dhe të vonuara dhe efektet**

Simptomat dhe efektet janë të përshkruara në ndarjen 2 dhe 11.

Kontakt me sy i produktit mund të shkaktojë dëme serioze dhe potencialisht të përhershëm.

Produkti mund të jetë gjithashtu në gjendje të thatë, dhe në kontakt të gjatë mund të ketë një efekt ngacmues në lëkurën me lagështi. Kontakt me lëkurën me lagështi mund të shkaktojë acarim të lëkurës, apo dëmtime të tjera serioze të lëkurës.

**4.3 Treguesi i kujdesit të menjëhershëm mjekësor dhe të trajtimit të veçantë**

Konsultohuni me një mjek në lidhje me skedën e sigurisë.

**PERIUDHA 5: Masa Zjarrfikëse**

**5.1 Shuarja**

**Agjentë të përshtatshëm për shuarjen:**

Përzjerje është e djegshme. Është i përshtatshëm për luftimin e zjarrit.

**5.2 Substanca të veçanta ose përzjerje të rrezikshme**

Ky produkt nuk është as i shpërthyeshëm as i ndezshëm, dhe nuk shkakton djegje tek materialet e tjera. Në rast zjarri mund të formojë pluhur inorganikë. Shmangni formimin e pluhurit. Reagon me ujin alkaline.

**5.3 Këshilla për shuarjen e zjarrit**

Nuk ka masa të veçanta të kërkuara. Mblidhni ujin e ndotur të zjarrfikëses mënjane, nuk duhet të hyjë në ujërat e zeza. Mbetjet e zjarrit dhe uji i ndotur i zjarrfikses duhet të shkatërrohen në përputhje me rregulloret zyrtare.

SQ

(Vazhdon në faqen 5)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 4)

**PERIUDHA 6: Masa për dëmtimet aksidentale**

**6.1 Masa paraprake personale, pajisjet mbrojtëse dhe procedurat emergjente**

Shmangni formimin e pluhurit. Shmangni kontaktin me sytë dhe lëkurën. Shënime mbi limitet e ekspozimit shënim dhe për të krijuar pajisjet mbrojtëse personale (pika 8).

**6.2 Masat për mbrojtjen e mjedisit**

Produktin mos e lejonit të bjerë në ujë, pasi si pasojë rritet vlera-pH. Nëse do të kemi një rritje të vlerës –pH në mbi 9, mund të ndodhin efekte ekotoksikologjike. Duhet të merren parasysh rregullat nacionale për ujërat e zeza.

**6.3 Metodrat dhe materialet për kontrollin dhe pastrimin e**

Mblidhni gjendjen e materialit të thatë nëse është e mundur. Shmangni formimin e pluhurit. Për ta pastruar përdorni thithës industrial me klasë pluhuri M (DIN EN 60335-2-69). Asnjëherë mos përdorni ajër të ngjeshur për pastrim. Nëse, gjatë pastrimit bëhet pluhur, përdorni paisje mbrojtëse. Shmangni thithjen e pluhurit dhe kontaktin me lëkurën. Materiali është në përputhje me rregulloret.

Llaçin e përzier lëreni të forcohet (shihni kolonën 13.1).

**6.4 Referenca për seksione të tjera**

Informacione për një trajtim të sigurt shih kapitullin 7.

Informacione në lidhje me pajisjet për mbrojtjen personale shihni Kapitullin 8.

Informacione për shkatërrimin shiko kapitullin 13.

**PERIUDHA 7: Trajtimi dhe Ruajtja**

**7.1 Masa për trajtimin e sigurt**

Ventilim i siguruar /aspirim në vendet e punës. Shmangni formimin e pluhurit. Shmangni kontaktin me sytë dhe lëkurën. Vishni rroba mbrojtëse. Duhet të jenë të pranishme impiante larje/ujë për pastrimin e lëkurës dhe syve. Njerëzit të cilët janë të prirur për sëmundje të lëkurës ose reagime të tjera si mbindjeshmëri të lëkurës nuk duhet të prekin produktin. Gjatë punës nuk haet, pihet, pihet duhan ose merret drogë.

Mos përdorni proddukte që ju ka kaluar koha e magazinimit, sepse efekti i agentëve reduktues ul përmbajtjen e kromit të tretshëm (VI) i cili mund të kalojë vlerat e përmendura në seksionin 2.3. Në këto raste mund të zhvillohet një Chromatdermatitis alergjik.

**Masat kundër zjarrit dhe mbrojtja nga shpërthimet :**

Nuk ka masa të veçanta të kërkuara.

**7.2 Kushtet për ruajtjen e sigurt, duke përfshirë çdo papajtueshmëri të**

**Magazinimi:**

**Kërkesat për vende magazinimi dhe kontenierë:**

Mbani larg fëmijëve. Në paketim të mbyllur fort në një vend të thatë. Mos përdorni depozita të lehta aliazi.

**Magazinimi:**

Mbani larg nga ushqimet, pijet dhe ushqimi.

**Informacione të mëtejshme në lidhje me kushtet e ruajtjes:**

Magazinojeni në gjendje të thatë. Parandaloni hyrjen e ujit dhe lagështisë. Gjithmonë mbajeni në enën origjinale. Nëse mbahet më gjatë se koha e magazinimit dhe i hyn lagështia, efekti i kromatit mund të ulet (shih kolonën 7.1).

**Koha e magazinimit:**

Koha e magazinimit (në vende të thata, deri në 20°C): Shih të dhënat në paketim.

**Klasa e ruajtjes: 13**

(Vazhdon në faqen 6)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 5)

**7.3 Fund specifik**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**PERIUDHA 8: Kufizoni kontrollet e ekspozimit / mbrojtje personale****8.1 Parametrat që duhen monitoruar****Përbërësit me vlerat kritike që kërkojnë monitorim në vendin e punës:****14808-60-7 Dioksid silic (< 1% RCS)**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| BOELV (EU) | Vlera Afatgjata: 0,1* mg/m <sup>3</sup><br>*respirable fraction |
| MAK (DE)   | alveolengängige Fraktion                                        |
| TWA (IT)   | Vlera Afatgjata: 0,025 mg/m <sup>3</sup><br>A2, (j)             |

**65997-15-1 Klinker Çimentoje Portland**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| AGW (DE) | Vlera Afatgjata: 5 E mg/m <sup>3</sup><br>DFG      |
| TWA (IT) | Vlera Afatgjata: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(e, j), A4 |

**7778-18-9 Sulfat kalçiumi, hidratet ndryshme CaSO<sub>4</sub> x (0 - 2) H<sub>2</sub>O**

|          |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAK (DE) | Vlera Afatgjata: 1,5A* 4E** mg/m <sup>3</sup><br>*alveolengäng.;**eintembar;vgl.Abschn.V f) und g) |
| TWA (IT) | Vlera Afatgjata: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(i)                                                       |

**69012-64-2 Dioksid siliciumi, amorf (silicë e ngopur)**

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| AGW (DE) | Vlera Afatgjata: 0,3 A mg/m <sup>3</sup><br>DFG, Y, 1       |
| TWA (IT) | Vlera Afatgjata: (2) mg/m <sup>3</sup><br>(j); silice, fumi |

**DNEL-Ëerte****7778-18-9 Sulfat kalçiumi, hidratet ndryshme CaSO<sub>4</sub> x (0 - 2) H<sub>2</sub>O**

|          |                                   |                                      |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Oral     | Efekte afatgjata                  | 1,25 mg/kg bw/d (Konsumator)         |
|          | Efekte afatshkurtra               | 11,4 mg/kg bw/d (Konsumator)         |
| Gellitje | Sistematike - Efekte afatgjata    | 5,29 mg/m <sup>3</sup> (Konsumator)  |
|          |                                   | 21,17 mg/m <sup>3</sup> (Punonjës)   |
|          | Sistematike - Efekte afatshkurtra | 3.811 mg/m <sup>3</sup> (Konsumator) |
|          |                                   | 5.082 mg/m <sup>3</sup> (Punonjës)   |

**69012-64-2 Dioksid siliciumi, amorf (silicë e ngopur)**

|                  |                                |                                  |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Dermal I lëkurës | Sistematike - Efekte afatgjata | mg/kg bw/d (Punonjës)            |
|                  |                                | no hazard identified             |
| Gellitje         | Sistematike - Efekte afatgjata | 0,3 mg/m <sup>3</sup> (Punonjës) |

**PNEC-Ëerte****7778-18-9 Sulfat kalçiumi, hidratet ndryshme CaSO<sub>4</sub> x (0 - 2) H<sub>2</sub>O**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ujë natyral              | mg/l (Jo toksike)  |
| Dysheme                  | mg/kg (Jo toksike) |
| Sediment (Ujë natyral)   | mg/kg (Jo toksike) |
| Impiant i ujrave të zeza | 10 mg/l            |

(Vazhdon në faqen 7)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 6)

**Përbërësit me vlera kufi biologjike:**

Nuk aplikohet

**Vlerave të tjera për kufizimin e ekspozimit për rreziqet e mundshme të përpunimit:**

**Përbërës me një limit të përgjithshëm pluhurash**

|                     |                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAK (DFG) (DE)      | Vlera Afatshkurtra: 2,4 E mg/m <sup>3</sup><br>Vlera Afatgjata: 0,3 A 4 E mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| MAK (TRGS 900) (DE) | Vlera Afatshkurtra: 2,5 A 20 E mg/m <sup>3</sup><br>Vlera Afatgjata: 1,25 A 10 E mg/m <sup>3</sup><br>A - IFA 6068 (2003) E - IFA 7284 (2003) |
| MAK (IT)            | Vlera Afatgjata: 3 A 10 E mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |

A - Grimca që thithen E - Grimca që gëlltiten (DIN EN 481)

**Informacione Shtese:**

Shërbeu si bazë për krijimin e listave të vlefshme.

**8.2 Ekspozim i kufizuar dhe i kontrolluar**

**8.2.1. Pajisje për mbrojtje personale**

**Mbrojtëse të përgjithshme dhe masat higjienike:**

Mbani larg nga ushqimet, pijet dhe ushqimi. Rrobat e ndotura duhet ti pastroni me kujdes përpara se ti përdorni përsëri. Lani duart përpara dhe pas punës. Shmangni kontaktin me sytë dhe lëkurën. Gjatë punës nuk haet, pihet, pihet duhan ose merret drogë. Përdorni krem për lëkurën. Impiante për larjen në vendin e punës.

**Mbrojtja e frymëmarrjes:**



Gjysëm filtrim (Tipi FFP2 sipas EN 149)

Respektimi i kufijve bëhet nëpërmjet marrjes së masave mbi teknikat e pluhurit psh. sigurimi i një ventilimi lokal. A ekziston një rrezik i kapërcimit të kufijve të ekspozimit, p.sh. tek produktet pluhur të thatë ose gjatë aplikimit nëpërmjet sprucimit, përdorimi i një maske mbrojtëse për frymëmarrjen:

**Mbrojtja e duarve:**



Doreza mbrojtëse rezistente ndaj kimikateve sipas EN ISO 374

I papërshkueshëm nga uji, përdorni doreza rezistente ndaj alkaliut me markën CE. Dorezat e lëkures nuk janë të përshtatshme për shkak të përshkueshmërisë së tyre dhe mund të lëshojnë përmbajtje kromati.

**Materiale mbrojtëse doreza:**

Kur përgatisim dhe aplikojmë përzjerje të gatshme nuk ka doreza mbrojtëse për kimikatet (Kat. III). Studimet kanë treguar se dorezat prej pambuku nitrilge (me trashësi shtresë rreth 0,15 mm) për një periudhë prej 480 min të mbrojnë mjaftueshmërisht. Ndërroni dorezat e lagura. Mbani doreza gati për ti ndërruar.

**Koha e depërtimit të materialit të dorashkave:**

Koha e sakte e pauzes duhet të zbulohet nga prodhuesi tek prodhuesi.

**Për dorashkat me kontakt të permanent përdorni materialet :**

Polikloropren (trashësia e materialit  $\geq 0,5$  mm; koha e depërtimit  $\geq 480$  min.)Gome nitrili (trashësia e materialit  $\geq 0,35$  mm; koha e depërtimit  $\geq 480$  min.)Gome butil (trashësia e materialit  $\geq 0,5$  mm; koha e depërtimit  $\geq 480$  min.)

(Vazhdon në faqen 8)



**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 7)

Fluoro gome (trashësia e materialit  $\geq 0,4$  mm; koha e depërtimit  $\geq 480$  min.)

Rekomandohen doreza mbrojtëse neopreni me trashësi materiali  $\geq 0,5$  mm.

**Jo të përshtatshme janë dorezat e mëposhtme:**

Doreza jo të ngushta të lëngshme të bëra prej pëlhere, lëkure ose materiale të ngjashme.

**Mbrojtja e syve:**



Gjatë ose procesit të sprucimit përdorni syze të përshtatshme sipas EN 166.

**Mbrojtja e lëkurës:**



Mbani veshje dhe këpucë mbrojtëse nga uji. Nëse kontakti me llaçin e freskët është i pashmangshëm, veshje mbrojtëse duhet të jetë i papërshkueshëm nga uji. Sigurohuni që llaçi i freskët të depërtojë në këpucë ose çizme.

**Masat e menaxhimit të rrezikut:**

Një trajnim për përdorimin e duhur të pajisjeve mbrojtëse personale është i nevojshëm për të siguruar nivelin e kërkuar të efektivitetit.

**8.2.2. Informacion shtesë në lidhje me projektimin e sistemeve teknike**

Për të reduktuar shtimin e pluhurit duhet të përdorni sisteme të mbyllura (p.sh. silo me transportues) si pompa suvatimi ose përzierësa.

**8.2.3. Kufizimi dhe monitorimi i ekspozimit mjedisor**

Produktin mos e lejoni të bjerë në ujë, pasi si pasojë rritet vlera-pH. Nëse do të kemi një rritje të vlerës -pH në mbi 9, mund të ndodhin efekte ekotoksikologjike. Duhet të merren parasysh rregullat nacionale për ujërat e zeza.

**PERIUDHA 9: Vetitë fizike dhe kimike**

**9.1 Informacion mbi vetitë themelore fizike dhe kimike**

**Informacione të përgjithshme**

**Pamja:**

**Forma:**

Pluhur

**Ngjyra:**

Gri

**Era:**

Pa erë

**Me erë:**

Jo relevante për sigurinë

**pH- Në 20 °C:**

> 11

Mund të tretet në ujë

**Ndryshimi në gjendje**

**Pika e shkrirjes:**

> 1.300 °C (ISO 3016)

**Pika e vlimit:**

Nuk aplikohet

**Pika e ndezjes:**

Nuk aplikohet

**Ndezshmëria (të ngurta, të gazta):** Substanca nuk është e ndezshme.

**Temperatura e ndezjes :**

Nuk aplikohet

**Temperatura e zbërthimit :**

Papërcaktuar

**Vetë:**

Produkti nuk është i ndezshëm.

**Aftësi oksiduese:**

Jo

(Vazhdon në faqen 9)



**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 8)

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Rreziku i shpërthimit:</b>    | Produkti nuk është shpërthyes.                     |
| <b>Dendësia:</b>                 | Papërcaktuar                                       |
| <b>Densiteti i dukshëm:</b>      | 1.320 - 1.520 kg/m <sup>3</sup>                    |
| <b>Tretshmëria në Uji:</b>       | Jo ose pak i përziejshëm                           |
| <b>Përmbajtja e tretësave:</b>   |                                                    |
| VOC pa ujë (CE):                 | 0,00 g/l                                           |
| VOC me ujë (EC):                 | 0,00 g/l                                           |
| VOC me ujë (CE):                 | 0,000 %                                            |
| <b>Përmbajtja e ngurtë</b>       | 100,0 %                                            |
| <b>9.2 Informacione të tjera</b> | Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion. |

**PERIUDHA 10: Qëndrueshmëria dhe reaktiviteti**

**10.1 Reaktiviteti**

Reagon në mënyre alkaline me ujin. Gjatë kontaktit me ujin ndodh një reaksion i vetëvetishëm, në të cilin produkti forcohet dhe krijon një masë të fortë, e cila nuk reagon.

**10.2 Qëndrueshmëria kimike**

Produkti është i qëndrueshëm për sa kohë është ruajtur siç duhet dhe në vende të thata.

**Dekompozimi termik / kushtet që të shmanget:**

Nuk dekompozohet nëse përdoret sipas rregullave.

**10.3 Mundësia e reagimeve të rrezikshme**

Nuk ka reagime të rrezikshme të njohura (shihni 10.5).

**10.4 Kushtet për të shmangur**

Parandaloni depërtimin e ujit dhe lagështisë gjatë ruajtjes (gjatë përzierjes reagon me lagështinë në mënyrë alkaline dhe forcohet).

**10.5 Materiale të papajtueshme**

Reaksion egzotermik me acidet; produkti i njomë është alkalik dhe reagon me acidet, kripëra amoniumi dhe metale të thjeshta, si psh. alumini, zinku, hekur, etj. Gjatë reaksionit me metalet e thjeshta krijohet një avull.

**10.6 Produkte të rrezikshme dekompozimi**

Nuk dekompozohet nëse ruhet dhe trajtohet.

**Koha e magazinimit:**

Koha e magazinimit (në vende të thata, deri në 20°C): Shih të dhënat në paketim.

**Për më shumë informacion:**

Perzierja ka kromat të vjetëruar. Në shtimin e ujit për të formuar përmbajtjen e kromit të tretshëm (VI) me shumë se 2 mg / kg material të thatë. Kushti për reduktimin e kromatit është magazinimi i duhur, në vende të thata dhe respektimi i kohës maksimale të magazinimit.

**PERIUDHA 11: Informacioni toksikologjik**

**11.1 Informacion mbi efektet toksikologjike**

Produkti nuk është testuar. Informacioni është marrë nga testet individuale.

**Toksiciteti akut:**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

(Vazhdon në faqen 10)

**Skeda e sigurisë**  
**sipas 1907/2006/CE, Neni 31**

Data e shtypjes: 04.08.2023

Version: 62

Shqyrtohet në: 04.08.2023

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 9)

|                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasifikimi LD/LC50:</b>                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                            |
| <b>14808-60-7 Dioksid silic (&lt; 1% RCS)</b>                                                 |                              |                                                                                                                                                                                            |
| Oral                                                                                          | LD <sub>50</sub>             | > 5.000 mg/kg (Mi)                                                                                                                                                                         |
| Dermal I lëkurës                                                                              | LD <sub>50</sub>             | > 5.000 mg/kg (Mi)                                                                                                                                                                         |
| <b>65997-15-1 Klinker Çimentoje Portland</b>                                                  |                              |                                                                                                                                                                                            |
| Oral                                                                                          | LD <sub>50</sub>             | > 2.000 mg/kg (Minj)<br>Në studimet e kafshëve me pluhur çimentoje nuk është vërejtur toksicitet akut. Mbi bazën e të dhënave në dispozicion, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur. |
| Dermal I lëkurës                                                                              | LD <sub>0</sub> (jo toksike) | > 2.000 mg/kg (Lepur) (Limit test 24h [4])<br>Në bazë të dhënave në dispozicion, kriteret e klasifikimit nuk janë plotësuar.                                                               |
| Gellititje                                                                                    | LD <sub>0</sub> (jo toksike) | 5 mg/m <sup>3</sup> (Mi) (Limit test [10])<br>Në bazë të dhënave në dispozicion, kriteret e klasifikimit nuk janë plotësuar.                                                               |
| <b>7778-18-9 Sulfat kalçiumi, hidratet ndryshme CaSO<sub>4</sub> x (0 - 2) H<sub>2</sub>O</b> |                              |                                                                                                                                                                                            |
| Oral                                                                                          | LD <sub>50</sub>             | > 2.000 mg/kg (Mi)                                                                                                                                                                         |
| Gellititje                                                                                    | LC <sub>50</sub> (4h)        | > 5 mg/l (Mi)                                                                                                                                                                              |
| <b>69012-64-2 Dioksid siliciumi, amorf (silicë e ngopur)</b>                                  |                              |                                                                                                                                                                                            |
| Oral                                                                                          | LD <sub>50</sub>             | > 5.000 mg/kg (Mi)                                                                                                                                                                         |
| Dermal I lëkurës                                                                              | LD <sub>50</sub>             | > 5.000 mg/kg (Lepur)                                                                                                                                                                      |
| Gellititje                                                                                    | LC <sub>50</sub> (4h)        | mg/m <sup>3</sup> (Mi)                                                                                                                                                                     |
|                                                                                               | LC <sub>50</sub> (4h)        | > 2,08 mg/l (Mi)                                                                                                                                                                           |

|                                                                     |                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Informacione të tjera (rreth toksikologjisë eksperimentale):</b> |                 |                           |
| <b>14808-60-7 Dioksid silic (&lt; 1% RCS)</b>                       |                 |                           |
| Ngacmues të lëkurës                                                 | OECD 404 (skin) | (Lepur)<br>not irritant   |
| Iritim të syve                                                      | OECD 405 (eye)  | (Lepur)<br>not irritant   |
| Sensibilizimi/ndjeshmëria                                           | OECD 429 (LLNA) | (Minj)<br>not sensitizing |
| <b>69012-64-2 Dioksid siliciumi, amorf (silicë e ngopur)</b>        |                 |                           |
| Ngacmues të lëkurës                                                 | OECD 404 (skin) | (Lepur)<br>not irritant   |
| Iritim të syve                                                      | OECD 405 (eye)  | (Lepur)<br>not irritant   |

**Efektet primare ngacmuese:**

**Në lëkurë:**

Çimento ka në lëkurë një efekt ngacmues. Çimento në kontakt me lëkurën e njomë mund të çojë në reaksione inflamatorë të lëkurës, p.sh.. si skuqje dhe plasaritje. Kontakti i zgjatur mund të shkaktojë dëme serioze të lëkurës, shih referencën 16, Literatura [4].  
Shkakton acarim të lëkurës

**Në sy:**

Nëpërmjet testit invitro klinkeri portlant me bazë çimento ka ndikime të ndryshme dhe të forta në lëkurë. Sipas përlllogaritjeve ""indeksi i iritimit"" është 128. Kontakti direkt me çimenton mund të shkaktojë nga veprimi mekanik, iritim dhe inflamacion dëmit corneal (lëkurës). Kontakti i drejtpërdrejtë me sasi të mëdha të çimentos thatë ose me lagështi mund të shkaktojë efekte që variojnë nga acarim i moderuar i syve në dëmtim të rëndë të syve deri në verbim, shih seksionin 16 Literatura [11] dhe [12].

(Vazhdon në faqen 11)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 10)

Shkakton dëme të rënda në sy.

**Ndjeshmëria:**

Mund të shkaktojë reaksione alergjike të lëkurës.

**Toksiciteti subakut dhe kronik**

Në persona të veçantë mundet që pas kontaktit me çimento të njomë, tu krijohet ekzeme në lëkurë. Këto krijohen ose nga vlera-pH (dermatit djegës nga kontakti) ose nga reaksione imune me krom i cili shuhet në ujë(VI)(dermatit alergjik nga kontakti), shiko paragrafin 16 Literatura [5] dhe [3].

**Informacion shtesë toksikologjikë:****Toksiciteti doza të përsëritura****Mutagenet qelizë embrion:**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

**Karcinogjenet:**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

**Toksiciteti riprodhues:**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

**Toksiciteti organ objektiv specifik - ekspozimi i vetëm (STOT SE):**

Ekspozimi pluhur çimento mund të shkaktojë iritim të sistemit të frymëmarrjes. Kollitja, teshtitja dhe gulçimi mund të jenë si pasojë nëse kalohet kufiri, shih seksionin 16 Literatura [1].

Mund të irritojë traktin respirator

**Toksiciteti organ objektiv specifik - ekspozimi i përsëritur (STOT RE):**

Ekspozimi afatgjatë ndaj thithjes së pluhurit më shumë se kufiri i lejuar, mund të shkaktojë kollitje, gulçim dhe ndryshime kronike në traktin respirator. Në përqëndrime të ulëta, nuk janë vërejtur efekte kronike, shih seksionin 16, literatura [17]. Në bazë të të dhënave në dispozicion, nuk janë përmbushur kriteret e klasifikimit.

Çimentoja mund të përkeqësojnë çrregullime të lëkurës, syve dhe rrugëve të frymëmarrjes, p.sh. Astma etj.

Nëse thithni për të disatën herë sasi të mëdha pluhuri, do të rritet rreziku për sëmurjen e mushkrive.

**Aspiratat kërcënim:**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

**Eksperiencë praktike**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**Komente të përgjithshme**

Shihni kapitullin 16 (literatura).

**PERIUDHA 12: Informacioni ekologjik**

12.1 Toksiciteti Produkti nuk është testuar. Informacioni është marrë nga testet individuale.

**Toksiciteti ujorë:****65997-15-1 Klinker Çimentoje Portland**

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> | mg/l (Plesht uji - daphnia magna) (low effect [6,8]) |
|                  | mg/l (Algat - selenastrum coli) (low effect [7,8])   |
|                  | mg/l (Sediment) (low effect [9])                     |

**7778-18-9 Sulfat kalçiumi, hidratet ndryshme CaSO<sub>4</sub> x (0 - 2) H<sub>2</sub>O**

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96h) | > 1.970 mg/l (Peshk kokëvogël - pimephales promelas) |
| LC <sub>50</sub> (48h) | > 1.910 mg/l (Plesht uji - ceriodaphnia dubia)       |

(Vazhdon në faqen 12)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 11)

|                                                              |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96h Ujë i kripur)                          | > 79 mg/l (Peshk japonez formë o. - oryzias latipes) (OECD 203)<br>LIMIT-Test    |
| LC <sub>50</sub> (96h Ujë natyral)                           | > 79 mg/l (Algat) (OECD 201)<br>LIMIT-Test                                       |
| EC <sub>50</sub>                                             | > 790 mg/kg (Aktivizimi i organizmave) (OECD 209)                                |
| EC <sub>50</sub> (48h)                                       | > 79 mg/l (Plesht uji - daphnia) (OECD 202)<br>LIMIT-Test                        |
| EC <sub>50</sub> (96h)                                       | 3.200 mg/l (Algat - navicula seminulum)                                          |
| NOEC (21d)                                                   | 360 mg/l (Plesht uji - daphnia magna)                                            |
| <b>69012-64-2 Dioksid siliciumi, amorf (silicë e ngopur)</b> |                                                                                  |
| LC <sub>50</sub>                                             | 100 mg/l (Peshk)                                                                 |
| EC <sub>50</sub>                                             | > 250 mg/l (Algat)                                                               |
| EC <sub>0</sub>                                              | 25 mg/l (Bakteret)                                                               |
| EC <sub>50</sub> (24h)                                       | > 1.000 mg/l (Plesht uji - daphnia magna)<br>> 1.002 mg/l (Plesht uji - daphnia) |
| NOEC (21d)                                                   | 100 mg/kg (Plesht uji - daphnia magna) (OECD 211)                                |

**12.2 Degradueshmëria**

Produktet inorganike të cilat nuk mund të eliminohen nga proceset biologjike trajtohen me anë të ujit.

**12.3 Aftësia bioakumuluese**

Nuk akumulohet në organizma.

**12.4 Lëvizshmëria në tokë**

Pak i tretshëm

**Ekotoksiciteti:**

Vetëm duke rritur vlerën e pH gjatë zbatimit të sasive të mëdha.

**Sjellja në uzinat e përpunimit të ujrave tëzeza:**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**Shënim:**

Testet ekotoksikologjike me çimento Portland në Daphnia magna (US EPA, 1994, shih Seksionin 16 literaturën [6]) dhe Selenastrum Coli (US EPA, 1993, shih seksionin 16 literaturën [7]) kanë treguar efekt të vogël toksikologjik. Prandaj vlerat LC<sub>50</sub> dhe EC<sub>50</sub> nuk mund të përcaktohen, shih seksionin 16 literatura [8]. Nuk ka gjithashtu efekte toksike, shih seksionin 16 literatura [9]. Shtimi i sasive të mëdha të çimentos në ujë mund të shkaktojë një rritje të pH dhe në këtë mënyrë në rrethana të veçanta janë toksike për jetën ujore.

**Informacione Shtese:****Informacione të përgjithshme:**

Rreziku për ujrat klasa 1 (Vetë-vlerësimi): më pak e rrezikshme për ujin

Të mos lejohet që produkti i patreut ose në sasi të mëdha të derdhet në sistemin e kanalizimit ose të ujrave nëntokësore.

**12.5 Rezultatet e vlerësimit të vPvB dhe PBT.**

**PBT:** Nuk aplikohet.

**vPvB:** Nuk aplikohet.

**12.6 Efekte të tjera negative****Letërsi**

Shihni kapitullin 16 (literatura).

SQ

(Vazhdon në faqen 13)


**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faja 12)

**PERIUDHA 13: Dispozicion**

**13.1 Metodat e trajtimit të mbeturinave**

**Rekomandim:**



Nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat shtëpiake. Mos i zbrazi mbetjet në kanalizime.

Magazinojeni në vende të thata dhe këto produkte ti ri-përdorim nëse është e mundur, duke marrë parasysh kohën maksimale e magazinimit duke shmangur çdo kontakt me lëkurën dhe ekspozimin ndaj pluhurit me ujë. Produktet me lagështi lërin të thahen në përputhje me rregulloren lokale dhe federale.

Përmbajtja e enës në dispozicion është në përputhje me rregullat lokale / rajonale / kombëtare / ndërkombëtare.

**Katalogu Evropian i mbeturinave**

HP4

HP5

HP13

16 03 03 për sasinë e mbetur të produkteve të papërpunuar  
17 09 04 në bashkëpunim me ujin dhe produktet e forcuar

**13.2 Paketimet jo të pastra**

**Rekomandim:**

Shkatërrimi sipas rregullave administrative përkatëse.

Vetëm paketimet bosh duhet të riciklohen.

**PERIUDHA 14: Informacione mbi transportin**

**14.1 Numri i UN**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Nuk aplikohet

**14.2 Etiketa postare- UN sipas Rregullores**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Nuk aplikohet

**14.3 Klasa e rrezikut për transportin**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasa

Nuk aplikohet

**14.4 Grupi i Paketimit**

ADR, IMDG, IATA

Nuk aplikohet

**14.5 Rreziqe mjedisore**

Ndotja detare:

Jo

**14.6 Masa të veçanta për përdoruesit**

Nuk aplikohet

**14.7 Pjesa më e madhe sipas Shtojcës II të**

MARPOL 73/78 dhe Kodit IBC

Nuk aplikohet

(Vazhdon në faqen 14)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 13)

**"Model Rregullorë" i OKB-së:**

Nuk aplikohet

**PERIUDHA 15: Legjislacion**

**15.1 Rregullore sigurie për shëndetin, mjedisin / Legjislacioni specifik për substancën apo përzjerjen**

**Direktiva (EU) 2012/18**

**Substancat që quhen të rrezikshme - SHTOJCA I :**

Asnjë nga përbërësit nuk është shënuar.

**Rregullat kombëtare:**

**Agjentët biocide (98/8/EC):**

Te dhenat e bazuara nga rezeptura dhe informacionin mbi lëndet e para e gjeni ne etiketen e furnizimit.

Asnjë nga përbërësit nuk është shënuar.

**Klasifikimi sipas 2004/42/EG:**

Nuk aplikohet.

**Klasa e rrezikut të ujrave:**

Klasa 1 (Vetë-vlerësimi): Më pak e rrezikshme për ujin

**Rregulloret e tjera, kufizimet dhe ndalimet:**

·Rregullorja e BE-së 1907/2006 (REACH)

·Rregullorja e BE-së 1272/2008 për klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e substancave dhe përzjerjeve

·Rregullorja (EU) 2015/830 e Komisionit të datës 28. Maj 2015 për ndryshimin e Rregullores (EG) me Nr. 1907/2006 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me regjistrimin, vlerësimin, autorizimin dhe kufizimin e kimikateve (REACH)

·Rregullore Evropiane (EC) 1013/2006 Rregullorja e mbeturinave

·REACH Rregullorja EG 1907/2006 (REACH), Aneksi XVII Nr. 47 (kromi VI - lidhjeve)

·Rregullat teknike për substancave të rrezikshme 900 - Kufijtë ekspozimit profesional (TRGS 900, Gjermani)

**15.2 Vlerësimi i Sigurisë kimike**

Nuk është kryer një vlerësim i sigurisë kimike.

**PERIUDHA 16: Informacione të tjera**

**Arsye për ndryshim:**

\* Të dhënat e ndryshuara në krahasim me versionin e mëparshëm.

**Svarbios frazës:**

H315 Shkakton acarim të lëkurës

H317 Mund të shkaktojë reaksione alergjike të lëkurës.

H318 Shkakton dëme të rënda në sy.

H335 Mund të irritojë traktin respirator

**Këshilla për udhëzime:**

Trajnime shtesë mbi aktivitetet që përfshijnë substanca të rrezikshme, nuk janë të nevojshme.

(Vazhdon në faqen 15)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 14)

**Literaturë dhe burim i të dhënave:**

- [1] Portland Cement Dust-Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.
- [2] Technische Regel für Gefahrstoffe „Arbeitsplatzgrenzwerte“, 2009, GMBI Nr.29 S.605.
- [3] MEASE 1.02.01 Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC Consulting GmbH für Eurometaux, 2010
- [4] Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).
- [5] Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
- [6] U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).
- [7] U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).
- [8] Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
- [9] Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
- [10] TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.
- [11] TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.
- [12] TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.
- [13] European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002): [http://ec.europa.eu/health/archive/ph\\_risk/committees/sct/documents/out158\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf).
- [14] Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58
- [15] Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.
- [16] Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.
- [17] Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010, H. Notø, H. Kjuus, M. Skogstad and K.-C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.
- [18] Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document]
- [19] Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)<sub>2</sub>), European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February 2008

**Departamenti i lëshimit të MSDS:**

Departamenti i Sigurisë së Produktit (+43 / (0) 5522-41646-0 / [zentrale@roefix.com](mailto:zentrale@roefix.com))

**Kontakt:**

Dr. Klaus Ritter

**Shkurtime dhe Akronime:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

MAK: Përqëndrimi Maksimal i Lejuar (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/Germany)

(Vazhdon në faqen 16)



**Skeda e sigurisë**  
**sipas 1907/2006/CE, Neni 31**



Data e shtypjes: 04.08.2023

Version: 62

Shqyrtohet në: 04.08.2023

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i thatë**

(Vazhdon nga faqja 15)

PBT: këmbëngulës, i bioakumulueshëm dhe toksik  
vPvB: shumë persistent, i bioakumulueshëm  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2  
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1  
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1  
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

**Informacione të mëtejshme:**

Informacionet në këtë skedë sigurie përshkruajnë kërkesat mbi sigurinë e produktit tonë dhe është i bazuar në njohuritë tona aktuale. Ata nuk ofrojnë asnjë siguri për cilësinë e produktit. Ligjet ekzistuese, dekretet dhe rregulloret, duke përfshirë edhe ato që nuk janë përmendur në këtë skedë duhet të respektohet nga ana e pranuesit të produkteve tona, dhe janë nën përgjegjësinë e tyre.

SQ

## **PERIUDHA 1: Të dhëna mbi produktin dhe shoqërinë prodhuese**

### **1.1 Identifikimi i produktit**

#### **Emri tregtar:**

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i lëngshëm**

Hidroizolues, 2 komponentësh

### **1.2 Përdorime relevante identifikuese të lëndëve ose përzierësve dhe përdorime prej të cilave është këshilluar kundër.**

#### **Faza e ciklit jetësor**

C/PW Përdorimi nga konsumatorët / Përdorimi i përdoruesit

#### **Fusha e përdorimit**

SU19 Ndërtim

#### **Kategoria e produktit**

PC1 Ngjitëse, ngjites

#### **Kategoria e procesit**

PROC19 Përzjerja manuale që ka kontakt me trupin bëhet vetëm me mjetet mbrojtëse personale

PROC10 Aplikoni me rul ose furçë

PROC11 Jo spërkatje industriale

#### **Kategoria e lëshimit në ambjent**

ERC10a / ERC11a Dispersion i madh për përdorim i produkteve të qëndrueshme

#### **Kategoria e produktit**

AC0 Tjetër

#### **Përdorimi i substancës / përgatitjes**

Izolues - Produkt për një përdorim industrial, për përdorim me dorë dhe privat i cili përdoret si shtresë përfundimtare. Përveç këtyre rasteve, në të gjitha rastet e tjera përdorimi i saj nuk rekomandohet.

### **1.3 Të dhënat e furnizuesit të skedës teknike**

#### **Prodhuesi / Furnizuesi:**

RÖFIX Sh.p.k.

P.O. BOX 277/1 Tapizë

1504 Nikël, Durrës

Shqipëri

Tel. +355 (0)511 24774-76

Faks +355 (0)511 24778

office.durres@roefix.com

roefix.al

#### **Informacioni i dhënë nga:**

Departamenti i Sigurisë së Produktit (gjatë ditëve të javës 8:00-16:00)

### **1.4 Numri i urgjencës**



Qendra e informacionit toksikologjik: -  
Thirrje emergjente evropiane: 112

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i lëngshëm**

(Vazhdon nga faqja 1)

**PERIUDHA 2: Rreziqet**

**2.1 Klasifikimi i substancës ose përzierjes**

**Klasifikimi sipas Rregullores (CE) Nr 1272/2008**

Produkti nuk është klasifikuar në bazë të Rregullores CLP.

**2.2 Elementet e etiketës**

**Etiketimi sipas Rregullores (EC) Nr 1272/2008**

Nuk aplikohet

**Sigla e rrezikut**

Nuk aplikohet

**Fjala Sinjal**

Nuk aplikohet

**Rreziqet**

Nuk aplikohet

**Siguria** Trajtuar në përputhje me një higjienë të mirë industriale dhe sipas praktikës së sigurisë

**Informacione Shtesë:**

EUH208 Përmban 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-isotiazol-3-on. Mund të shkaktojë reaksione alergjike.

Përmban përbërësit aktivë biocidë të mëposhtëm për të mbrojtur produktin. Ju lutemi vini re informacionin në fletën e të dhënave të sigurisë dhe rregulloret ligjore: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, Piyritionzink, 2-Metil-2H-isotiazol-3-on

**2.3 Rreziqe të tjera**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**Rezultatet e vlerësimit të PBT dhe vPvB**

**PBT:** Nuk aplikohet.

**vPvB:** Nuk aplikohet

**PERIUDHA 3: Përbërja / informacioni mbi përbërësit**

**3.1 Karakteristikat kimike: Përbërësit**

Ky produkt është një përzierje.

**3.2 Karakterizimi kimik: Përzierjet**

**Përshkrimi:**

Përzierja e substancave të listuara më poshtë me aditivë të parrezikshëm

**Përbërësit e rrezikshëm:**

|                                        |                                                                                                         |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 12001-26-2<br>Numri-EG: 601-648-2 | Mikë - Silikat alumini kaliumi<br>Substancë e cila egziston për limitin e ekspozimit të vendit të punës | 10 - 25% |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

**Përbërësit e tjerë (>20%):**

|                                      |                                                                                                           |          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 7732-18-5<br>EINECS: 231-791-2  | Ujë                                                                                                       | 25 - 50% |
| Polymer                              | Kopolimerë të Vinilacetatit dhe etilenit                                                                  | 25 - 50% |
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4 | Dioksid silic (< 1% RCS)<br>Përbëhet nga: 14808-60-7 Kuarc; 14464-46-1 Cristobalite; 15468-32-3 Tridymite | 10 - 25% |

(Vazhdon në faqen 3)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i lëngshëm**

(Vazhdon nga faqja 2)

**Informacione Shtesë:**

Formulimi i frazave të rrezikut të listuara i referohen nenit 16.

<sup>1</sup> Nuk i nënshtrohet regjistrimit, në përputhje me KE 1907/2006 Aneksi V (pika 7) ose Artikuj 2.

**PERIUDHA 4: Masat e ndihmës së parë**

**4.1 Përshkrimi i masave të ndihmës së parë**

Ndihma e parë

**Informacione të përgjithshme:**

Për ata që japin ndihmën e parë nuk është i nevojshëm përdorimi i pajisjeve të posaçme mbrojtëse. Por duhet të shmangin kontaktin me produktin.

**Pas mbytjes:**

Cojeni në ajër të pastër për tu qetësuar. Nëse simptomat vazhdojnë, trajtojeni. Nëse frymëmarrja është e parregullt apo ka ndaluar, bëni frymëmarrje artificiale. Mbani pacientin në pozicion që të marrë veten.

**Pas kontaktit të lëkurës:**

Menjëherë shplajini sytë dhe duart me ujë të bollshëm. Hiqni rrobat e ndotura. Veshjet dhe këpucët përpara ripërdorimit duhet të jenë të pastra. Nëse simptomat vazhdojnë, kërkoni kujdes mjekësor.

**Pas kontaktit me sytë:**

Mos i fshini sytë sepse dëmet në sy mund të shkaktohen nga stresi mekanik. Nëse është e nevojshme, hiqni lentet e kontaktit dhe shpërlajini sytë për të paktën 20 minuta me ujë të rrjedhshëm. Nëse është e mundur, për të shpërlarë sytë përdorni (p.sh. 0,9% NaCl). Gjithmonë konsultohuni me një mjek ose okulist.

**Pas gëlltitjes:**

Nuk shkakton të vjella. Kur të jeni në gjendje koshiente shpërlani gojën me ujë dhe pini shumë ujë. Konsultoni me një mjek ose qëndrën e kontrollit të helmeve.

**4.2 Simptomat më të rëndësishme akute dhe të vonuara dhe efektet**

Simptomat dhe efektet janë të përshkruara në ndarjen 2 dhe 11.

**Rreziqet:**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**4.3 Treguesi i kujdesit të menjëhershëm mjekësor dhe të trajtimit të veçantë**

Konsultohuni me një mjek në lidhje me skedën e sigurisë.

**PERIUDHA 5: Masa Zjarrfikëse**

**5.1 Shuarja** Përzierje është e djegshme. Është i përshtatshëm për luftimin e zjarrit.**Agjentë të përshtatshëm për shuarjen:**

Përzierje është e djegshme. Është i përshtatshëm për luftimin e zjarrit.

**5.2 Substanca të veçanta ose përzierje të rrezikshme**

Ky produkt nuk është as i shpërthyeshëm as i ndezshëm, dhe nuk shkakton djegje tek materialet e tjera. Rrezik të lartë rrëshqitje / në produktin e rrjedhur.

**5.3 Këshilla për shuarjen e zjarrit**

Nuk ka masa të veçanta të kërkuara. Mblidhni ujin e ndotur të zjarrfikëses mënjane, nuk duhet të hyjë në ujërat e zeza. Mbetjet e zjarrit dhe uji i ndotur i zjarrfikses duhet të shkatërrohen në përputhje me rregulloret zyrtare.

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i lëngshëm**

(Vazhdon nga faqja 3)

**PERIUDHA 6: Masa për dëmtimet aksidentale**

**6.1 Masa paraprake personale, pajisjet mbrojtëse dhe procedurat emergjente**

Shënime mbi limitet e ekspozimit shënim dhe për të krijuar pajisjet mbrojtëse personale (pika 8).

**6.2 Masat për mbrojtjen e mjedisit**

Të mos lejohet që produkti i patreut ose në sasi të mëdha të derdhet në sistemin e kanalizimit ose të ujrave nëntokësore.

**6.3 Metodat dhe materialet për kontrollin dhe pastrimin e**

Mblidheni me material absorbues (rërë, diatomite, lidhësit acid, lidhësit universal, tallash). Materiali është në përputhje me rregulloret.

**6.4 Referenca për seksione të tjera**

Informacione për një trajtim të sigurt shih kapitullin 7.

Informacione në lidhje me pajisjet për mbrojtjen personale shihni Kapitullin 8.

Informacione për shkatërrimin shiko kapitullin 13.

**PERIUDHA 7: Trajtimi dhe Ruajtja**

**7.1 Masa për trajtimin e sigurt**

Ventilim i siguar /aspirim në vendet e punës. Shmangni kontaktin me sytë dhe lëkurën. Vishni rroba mbrojtëse. Duhet të jenë të pranishme impiante larje/ujë për pastrimin e lëkurës dhe syve. Njerëzit të cilët janë të prirur për sëmundje të lëkurës ose reagime të tjera si mbindjeshmëri të lëkurës nuk duhet të prekin produktin. Gjatë punës nuk haet ,pihet ,pihet duhan ose merret drogë.

**Masat kundër zjarrit dhe mbrojtja nga shpërthimet :**

Nuk ka masa të veçanta të kërkuara.

**7.2 Kushtet për ruajtjen e sigurt, duke përfshirë çdo papajtueshmëri të**

**Magazinimi:**

**Kërkesat për vende magazinimi dhe kontenierë:**

Mbani larg fëmijëve. Në paketim të mbyllur fort në një vend të thatë.

**Magazinimi:**

Mbani larg nga ushqimet, pijet dhe ushqimi.

**Informacione të mëtejshme në lidhje me kushtet e ruajtjes:**

Mbroni nga ngricat. Mbrojeni nga të nxehtit dhe rrezet e diellit direkte.

**Koha e magazinimit:**

Koha e magazinimit (+5°C deri +25°C): Shih të dhënat në paketim.

**Klasa e ruajtjes: 12**

**7.3 Fund specifik**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**PERIUDHA 8: Kufizoni kontrollet e ekspozimit / mbrojtje personale**

**8.1 Parametrat që duhen monitoruar**

**Përbërësit me vlerat kritike që kërkojnë monitorim në vendin e punës:**

**12001-26-2 Mikë - Silikat alumini kaliumi**

TWA (IT) Vlera Afatgjata: 3 mg/m<sup>3</sup>

(j)

(Vazhdon në faqen 5)

SQ

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i lëngshëm**

(Vazhdon nga faqja 4)

**Përbërësit me vlera kufi biologjike:**

Nuk aplikohet

**Vlerave të tjera për kufizimin e ekspozimit për rreziqet e mundshme të përpunimit:****Aerosol - fraksion i thithshëm**MAK (TRGS 900) (DE) | Vlera Afatgjata: 10 E mg/m<sup>3</sup>**14808-60-7 Dioksid silic (pluhur gjobë)**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| BOELV (EU) | Vlera Afatgjata: 0,1* mg/m <sup>3</sup><br>*respirable fraction |
| MAK (DE)   | alveolengängige Fraktion                                        |
| TWA (IT)   | Vlera Afatgjata: 0,025 mg/m <sup>3</sup><br>A2, (j)             |

**Informacione Shtese:**

Shërbeu si bazë për krijimin e listave të vlefshme.

**8.2 Ekspozim i kufizuar dhe i kontrolluar****8.2.1. Pajisje për mbrojtje personale****Mbrojtëse të përgjithshme dhe masat higjienike:**

Përdorni krem për lëkurën. Shmangni kontakte të zgjatura dhe të përsëritura me lëkurën. Shmangni kontaktin me sytë. Lani duart përpara dhe pas punës. Mbani larg nga ushqimet, pijet dhe ushqimi. Gjatë punës nuk haet ,pihet ,pihet duhan ose merret drogë.

**Mbrojtja e frymëmarrjes:**

Mbroni frymëmarrjen me respirator vetëm në rast formimi aerosolësh apo mjegulle (Tipi FFP2 sipas EN 149)

**Mbrojtja e duarve:**

Doreza mbrojtëse rezistente ndaj kimikateve sipas EN ISO 374

Materiali i dorezave duhet të jetë i papërshkueshëm dhe i qëndrueshëm ndaj produktit. Pë mungesë provash nuk ka asnjë rekomandim për materialin e dorezave për produktin dhe përzierjen. Përzgjedhja e materialit lidhet ngushtë me shkallën e kohës së degradimit. Doreza mbrojtëse para çdo përdorimi, për gjendjen e tyre të rregullt. Mbrojtje preventive e lëkurës ,i detyrueshëm përdorimi i agentëve mbrojtës për lëkurën. Për të shmangur probleme të lëkurës të eliminohet mbajta e dorezave për të reduktuar sasinë e nevojshme.

**Materiale mbrojtëse doreza:**

Zgjedhja e një dorezë të përshtatshme varet jo vetëm nga materiali por edhe në shenjat e mëtejshme të cilësisë dhe ndryshon nga prodhuesi në prodhues .Pasi produkti përfaqëson një formulim të shumë substancave ,qëndrueshmëria e materialit të dorezave nuk mund të llogaritet më parë dhe duhet të testohet përpara përdorimit.

**Koha e depërtimit të materialit të dorashkave:**

Koha e sakte e pauzes duhet të zbulohet nga prodhuesi tek prodhuesi .

**Për dorashkat me kontakt të permanent përdorni materialet :**

Polikloropren (trashësia e materialit ≥ 0,5 mm; koha e depërtimit ≥ 480 min.)

Gome nitrili (trashësia e materialit ≥ 0,35 mm; koha e depërtimit ≥ 480 min.)

Gome butil (trashësia e materialit ≥ 0,5 mm; koha e depërtimit ≥ 480 min.)

Fluoro gome (trashësia e materialit ≥ 0,4 mm; koha e depërtimit ≥ 480 min.)

Doreza sintetike

Doreza PVC

(Vazhdon në faqen 6)

### RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i lëngshëm

(Vazhdon nga faqja 5)

Rekomandohen doreza mbrojtëse neopreni me trashësi materiali  $\geq 0,5$  mm.

Dorashka Neopren

**Jo të përshtatshme janë dorezat e mëposhtme:**

Doreza jo të ngushta të lëngshme të bëra prej pëlhure, lëkure ose materiale të ngjashme.

**Mbrojtja e syve:**



Gjatë ose procesit të sprucimit përdorni syze të përshtatshme sipas EN 166.

**Mbrojtja e lëkurës:**



Veshje mbrojtëse

**Masat e menaxhimit të rrezikut:**

Një trajnim për përdorimin e duhur të pajisjeve mbrojtëse personale është i nevojshëm për të siguruar nivelin e kërkuar të efektivitetit.

**8.2.2. Informacion shtesë në lidhje me projektimin e sistemeve teknike**

Nuk ka detaje të mëtejshme, shih pikën 7

**8.2.3. Kufizimi dhe monitorimi i ekspozimit mjedisor**

Mos shpërdoroni mjedisin. Hidhni tepricat në vendin e duhur.

## PERIUDHA 9: Vetitë fizike dhe kimike

### 9.1 Informacion mbi vetitë themelore fizike dhe kimike

**Informacione të përgjithshme**

**Pamja:**

**Forma:**

Pastoz

**Ngjyra:**

E bardhë

**Era:**

I butë

**Me erë:**

Jo relevante për sigurinë

**pH- Në 20 °C:**

8 - 10

Mund të tretet në ujë

**Ndryshimi në gjendje**

**Pika e shkrirjes:**

~ 0 °C (ISO 3016)

**Pika e vlimit:**

100 °C

**Pika e ndezjes:**

Nuk aplikohet

**Ndezshmëria (të ngurta, të gazta):** Substanca nuk është e ndezshme.

**Temperatura e ndezjes :**

> 400 °C (DIN 51794)

**Temperatura e zbërthimit :**

Papërcaktuar

**Vetë:**

Produkti nuk është i ndezshëm.

**Aftësi oksiduese:**

Jo

**Rreziku i shpërthimit:**

Produkti nuk është shpërthyes.

**Presioni i avullit Në 20 °C:**

23 hPa

(Vazhdon në faqen 7)



**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i lëngshëm**

(Vazhdon nga faqja 6)

|                                                                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Dendësia Në 20 °C:</b>                                                                                       | 1,4 - 1,6 g/cm³                                    |
| <b>Tretshmëria në Uji:</b>                                                                                      | Plotësisht i përziejshëm                           |
| <b>Viskoziteti:</b><br><b>Dinamika Në 20 °C:</b>                                                                | > 1.000 mPas (DIN 53019)                           |
| <b>Përmbajtja e tretësave:</b><br><b>VOC pa ujë (CE):</b><br><b>VOC me ujë (EC):</b><br><b>VOC me ujë (CE):</b> | 0,00 g/l<br>0,00 g/l<br>0,000 %                    |
| <b>Përmbajtja e ngurtë</b>                                                                                      | 65 - 69 %                                          |
| <b>9.2 Informacione të tjera</b>                                                                                | Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion. |

**PERIUDHA 10: Qëndrueshmëria dhe reaktiviteti**

**10.1 Reaktiviteti**

Nuk ka reagime të rrezikshme të njohura.

**10.2 Qëndrueshmëria kimike**

Produkti është i qëndrueshëm për sa kohë është ruajtur siç duhet dhe në vende të thata.

**Dekompozimi termik / kushtet që të shmanget:**

Nuk dekompozohet nëse përdoret sipas rregullave.

**10.3 Mundësia e reagimeve të rrezikshme**

Nuk ka reagime të rrezikshme të njohura.

**10.4 Kushtet për të shmangur**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion

**10.5 Materiale të papajtueshme**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**10.6 Produkte të rrezikshme dekompozimi**

Nuk njihen reaksione të rrezikshme.

**Koha e magazinimit:**

Koha e magazinimit (+5°C deri +25°C): Shih të dhënat në paketim.

**Për më shumë informacion:**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**PERIUDHA 11: Informacioni toksikologjikë**

**11.1 Informacion mbi efektet toksikologjike**

Produkti nuk është testuar. Informacioni është marrë nga testet individuale.

**Toksiciteti akut:**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Klasifikimi LD/LC50:</b>                     |                                     |
| <b>Kopolimerë të Vinilacetatit dhe etilenit</b> |                                     |
| Oral                                            | LD <sub>50</sub> > 2.000 mg/kg (Mi) |
| <b>14808-60-7 Dioksid silic (&lt; 1% RCS)</b>   |                                     |
| Oral                                            | LD <sub>50</sub> > 5.000 mg/kg (Mi) |

(Vazhdon në faqen 8)

**Skeda e sigurisë**  
**sipas 1907/2006/CE, Neni 31**

Data e shtypjes: 04.08.2023

Version: 69

Shqyrtohet në: 04.08.2023

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i lëngshëm**

(Vazhdon nga faqja 7)

|                  |                  |                    |
|------------------|------------------|--------------------|
| Dermal I lëkurës | LD <sub>50</sub> | > 5.000 mg/kg (Mi) |
|------------------|------------------|--------------------|

**Informacione të tjera (rreth toksikologjisë eksperimentale):**

**14808-60-7 Dioksid silic (< 1% RCS)**

|                           |                 |                           |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| Ngacmues të lëkurës       | OECD 404 (skin) | (Lepur)<br>not irritant   |
| Iritim të syve            | OECD 405 (eye)  | (Lepur)<br>not irritant   |
| Sensibilizimi/ndjeshmëria | OECD 429 (LLNA) | (Minj)<br>not sensitizing |

**Efektet primare ngacmuese:**

**Në lëkurë:**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

**Në sy:**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

**Ndjeshmëria:**

Ekspozimi i zgjatur është një nga efektet e mundshme të ndjeshmërisë në kontaktin me lëkurën.

**Informacion shtesë toksikologjikë:**

**Toksiciteti doza të përsëritura**

**Mutagjenet qelizë embrion:**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

**Karcinogjenet:**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

**Toksiciteti riprodhues:**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

**Toksiciteti organ objektiv specifik - ekspozimi i vetëm (STOT SE):**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

**Toksiciteti organ objektiv specifik - ekspozimi i përsëritur (STOT RE):**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

**Aspiratat kërcënim:**

Bazuar në të dhënat e disponueshme, kriteret e klasifikimit nuk janë përmbushur

**Eksperiencë praktike**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**Komente të përgjithshme**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**PERIUDHA 12: Informacioni ekologjik**

**12.1 Toksiciteti** Produkti nuk është testuar. Informacioni është marrë nga testet individuale.

**Toksiciteti ujorë:**

**Kopolimerë të Vinilacetatit dhe etilenit**

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96h) | > 100 mg/l (Peshk troftë ylber - oncorhynchus mykiss) |
| EC <sub>10</sub>       | > 1.000 mg/l (Aktivizimi i organizmave) (0,5 h)       |

(Vazhdon në faqen 9)

-SQ-

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i lëngshëm**

(Vazhdon nga faqja 8)

**12.2 Degradueshmëria**

Një nga komponentët është i biodegradueshëm

**12.3 Aftësia bioakumuluese**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**12.4 Lëvizshmëria në tokë**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**Ekotoksiciteti:**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**Sjellja në uzinat e përpunimit të ujrave të zeza:**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**Informacione Shtese:**

**Informacione të përgjithshme:**

Rreziku për ujrë klasa 2 (Vetë-vlerësimi): të rrezikshme për ujë

Të evitohet kontakti me rrjedhjen e ujërave nëntokësore ose në sistemin e kanalizimit .

Rrezik për ujë e pijshëm edhe në sasi të vogla të derdhura në tokë.

**12.5 Rezultatet e vlerësimit të vPvB dhe PBT.**

**PBT:** Nuk aplikohet.

**vPvB:** Nuk aplikohet.

**12.6 Efekte të tjera negative**


**Letërsi**

Nuk ka informacion tjetër përkatës në dispozicion.

**PERIUDHA 13: Dispozicion**

**13.1 Metodat e trajtimit të mbeturinave**

**Rekomandim:**



Nuk duhet të hidhet së bashku me mbeturinat shtëpiake. Mos i zbrazni mbetjet në kanalizime.

Përmbajtja e enës në dispozicion është në përputhje me rregullat lokale / rajonale / kombëtare / ndërkombëtare.

15 01 02 për kontejnerë bosh

**13.2 Paketimet jo të pastra**

**Rekomandim:**

Shkatërrimi sipas rregullave administrative përkatëse.

Vetëm paketimet bosh duhet të riciklohen.

**Detetërgjendë e këshillueshëm:**

Ujë, nëse është e nevojshme shtoni agjent pastrues.

SQ

(Vazhdon në faqen 10)

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i lëngshëm**

(Vazhdon nga faqja 9)

**PERIUDHA 14: Informacione mbi transportin**

|                                                                               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>14.1 Numri i UN</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA                                | Nuk aplikohet |
| <b>14.2 Etiketa postare- UN sipas Rregullores</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA     | Nuk aplikohet |
| <b>14.3 Klasa e rrezikut për transportin</b><br>ADR, ADN, IMDG, IATA<br>Klasa | Nuk aplikohet |
| <b>14.4 Grupi i Paketimit</b><br>ADR, IMDG, IATA                              | Nuk aplikohet |
| <b>14.5 Rreziqe mjedisore</b><br>Ndotja detare:                               | Jo            |
| <b>14.6 Masa të veçanta për përdoruesit</b>                                   | Nuk aplikohet |
| <b>14.7 Pjesa më e madhe sipas Shtojcës II të MARPOL 73/78 dhe Kodit IBC</b>  | Nuk aplikohet |
| <b>"Model Rregullore" i OKB-së:</b>                                           | Nuk aplikohet |

**PERIUDHA 15: Legjislacion**

**15.1 Rregullore sigurie për shëndetin, mjedisin / Legjislacioni specifik për substancën apo përzierjen**

Trajtuar në përputhje me një higjienë të mirë industriale dhe sipas praktikës së sigurisë

**Direktiva (EU) 2012/18**

**Substancat që quhen të rrezikshme - SHTOJCA I :**

Asnjë nga përbërësit nuk është shënuar.

**Rregullat kombëtare:**

**Agjentët biocide (98/8/EC):**

Te dhenat e bazuara nga rezeptura dhe informacionin mbi lëndet e para e gjeni në etiketën e furnizimit.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on    | < 0,03%             |
| Piyritionzink                 | ≥ 0,0025 - < 0,025% |
| 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol | ≥ 0,0025 - < 0,003% |
| 2-Metil-2H-isotiazol-3-on     | < 0,0015%           |

**Klasifikimi sipas 2004/42/EG:**

Nuk aplikohet.

**Klasa e rrezikut të ujrave:**

Klasa 2 (Vetë-vlerësimi): Të rrezikshme për ujin

**Rregulloret e tjera, kufizimet dhe ndalimet:**

·Rregullorja e BE-së 1907/2006 (REACH)

·Rregullorja e BE-së 1272/2008 për klasifikimin, etiketimin dhe paketimin e substancave dhe përzierjeve

·Rregullorja (EU) 2015/830 e Komisionit të datës 28. Maj 2015 për ndryshimin e Rregullores (EG) me Nr. 1907/2006 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit në lidhje me regjistrimin, vlerësimin, autorizimin dhe kufizimin e kimikateve (REACH)

(Vazhdon në faqen 11)

**Skeda e sigurisë**  
**sipas 1907/2006/CE, Neni 31**



Data e shtypjes: 04.08.2023

Version: 69

Shqyrtohet në: 04.08.2023

**RÖFIX OPTIFLEX® 2K - Komponent i lëngshëm**

(Vazhdon nga faqja 10)

- Rregullore Evropiane (EC) 1013/2006 Rregullorja e mbeturinave
- Rregullat teknike për substancave të rrezikshme 900 - Kufijtë ekspozimit profesional (TRGS 900, Gjermani)

**15.2 Vlerësimi i Sigurisë kimike**

Nuk është kryer një vlerësim i sigurisë kimike.

**PERIUDHA 16: Informacione të tjera**

**Arsye për ndryshim:**

\* Të dhënat e ndryshuara në krahasim me versionin e mëparshëm.

**Këshilla për udhëzime:**

Trajnime shtesë mbi aktivitetet që përfshijnë substanca të rrezikshme, nuk janë të nevojshme.

**Departamenti i lëshimit të MSDS:**

Departamenti i Sigurisë së Produktit (+43 / (0) 5522-41646-0 / zentrale@roefix.com)

**Kontakt:**

Dr. Klaus Ritter

**Shkurtime dhe Akronime:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
MAK: Përqëndrimi Maksimal i Lejuar (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/Germany)  
PBT: këmbëngulës, i bioakumulueshëm dhe toksik  
vPvB: shumë persistent, i bioakumulueshëm  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

**Informacione të mëtejshme:**

Informacionet në këtë skedë sigurie përshkruajnë kërkesat mbi sigurinë e produktit tonë dhe është i bazuar në njohuritë tona aktuale. Ata nuk ofrojnë asnjë siguri për cilësinë e produktit. Ligjet ekzistuese, dekretet dhe rregulloret, duke përfshirë edhe ato që nuk janë përmendur në këtë skedë duhet të respektohet nga ana e pranuesit të produkteve tona, dhe janë nën përgjegjësinë e tyre.