



Fixit 343 Quarzhafthbrücke universal

Fixit 343 ist eine mineralische Haftschicht, welche auf Beton appliziert wird. Sie dient als Untergrund für Kalkzement- und Zementgrundputze.

Das Produkt kann maschinell gespritzt oder von Hand aufgezogen werden. Anschliessend wird die Haftbrücke überrollt oder bei höherer Feuchtigkeitsbeanspruchung zusätzlich durchgekämmt.

Durch die starke Verkrallung des Fixit 343 mit der nachfolgenden Putzschicht ist die mechanische Haftung gegenüber einer Dispersionshaftbrücke wesentlich höher.

Die erhöhte Saugfähigkeit dieser Quarzhafthbrücke begünstigt das schnellere Abbinden des Grundputzes, was ein früheres Kratzen erlaubt und somit Zeit einspart.

Vorteile auf einen Blick

- Geringer Verbrauch bei maschineller Verarbeitung (290 – 360 g/m²)
- Hohe Arbeitsleistung mit minimalem Aufwand
- Starke mechanische Haftung für die nachfolgende Putzschicht
- Schnelleres Abbinden der Zementgrundputze dank saugfähiger Haftschicht

Weitere Informationen sind dem Technischen Merkblatt zu entnehmen.



Richtige Materialkonsistenz



Maschinell gespritzt



Aufgezogen und gerollt



Aufgezogen und durchgekämmt

Ihr Kontakt zu den regionalen Verkaufsbüros der Fixit AG

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46
ventes@fixit.ch

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53
info@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60
info.untervaz@fixit.ch

