



## RÖFIX SiSi®-Putz VITAL

**Висококачествена, минерална, структурна завършваща силикон-силикатна мазилка с наноефект**

Декоративен, устойчив на атмосферно влияние повърхностен слой върху минерални основи, подходящо финашно покритие за топлоизолационни системи. Променливите климатични условия изискват иновативни фасадни строителни материали. Комбинацията от органични съставни елементи, силиконови смоли, минерално калиево водно стъкло и висококачествени бели мраморни пясъци са гарант за качеството и свойствата на един по-модерен строителен продукт.

- силно водоотблъскваща и паропропусклива
- водонепроницаема
- ниска склонност към замърсяване
- abperl ефект (ефект на лотоса/самопочистване)
- ясно изразена резистентност към вредни влияния на околната среда (плесени, алги, гъби и мухъл; киселинен и ударен дъжд)
- устойчивост на миене и замръзване
- негорима, UV-устойчива
- брилянтни и неизбеляващи цветове
- оцветява се във всички цветове от ветрило R FIX ColorDesign
- тестван компонент от сертифицирани по ETAG 004 топлоизолационни системи
- негорима

Артикулен номер	Опаковка	Опак./палет	кг/кофа	Зърнометрия	Цвят	Разход
18803	кофа	24	25 kg	0,7 mm V (драскана)	бял	ок. 1,7 kg/m <sup>2</sup>
10670	кофа	24	25 kg	1,0 mm V (драскана)	бял	ок. 2,0 kg/m <sup>2</sup>
10690	кофа	24	25 kg	1,5 mm V (драскана)	бял	ок. 2,4 kg/m <sup>2</sup>
10710	кофа	24	25 kg	2,0 mm V (драскана)	бял	ок. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
10709	кофа	24	25 kg	2,0 mm R (влачена)	бял	ок. 2,7 kg/m <sup>2</sup>
10754	кофа	24	25 kg	3,0 mm V (драскана)	бял	ок. 3,8 kg/m <sup>2</sup>
10753	кофа	24	25 kg	3,0 mm R (влачена)	бял	ок. 3,5 kg/m <sup>2</sup>
19256	кофа	24	25 kg	6,0 mm V (драскана)	бял	ок. 4,5 - 5 kg/m <sup>2</sup>
20997	кофа	24	25 kg	6,0 mm R (влачена)	бял	ок. 4,5 - 5 kg/m <sup>2</sup>
19245	кофа	24	25 kg	6,0 mm S (пръскана)	бял	ок. 4,5 - 5 kg/m <sup>2</sup>



### Грундиране:

Неразреден грунд RÖFIX Putzgrund UNI/PREMIUM се нанася плътно върху здрави и сухи основи с четка или валяк с агнешка кожа.



### Полагане:

След мин. 24 часа време за съхнене на грунда и в зависимост от вида на изпълнение със стоманена маламашка се изтегля мазилката RÖFIX SiSi®-Putz.



### Структуриране:

Желаната структура се постига с помощта на пластмасова или стиропорена пердашка.

### Виталност за Вашата фасада

Композиция от най-новата продуктова технология и преоткритата животелна сила на водата.

