



## Fixit 871 evo Bodenverlaufsmasse

Die Fixit 871 evo Bodenverlaufsmasse wird in Innenräumen ohne Bodenablauf zum Spachteln und Ausgleichen von mineralischen Untergründen wie Beton-, Zement- und Calciumsulfat-Estrichen verwendet. Fixit 871 evo eignet sich auch zur Anwendung auf Heizestrichen.

Die spannungsarme Bodenverlaufsmasse bietet damit den optimalen Untergrund zur Aufnahme aller gängiger Bodenbeläge im Wohnbereich.

Fixit 871 evo zeichnet sich zudem durch seine hohe Ergiebigkeit aus, die Bodenverlaufsmasse lässt sich besonders leicht verarbeiten. Sie ist zudem maschinengängig und pumpfähig, dadurch lässt sich die Masse auch ideal zum Ausnivellieren grosser Flächen einsetzen.

### Vorteile

- Leicht zu verarbeitende, robuste Bodenverlaufsmasse
- Ideal zum Ausgleichen mineralischer Untergründe im Innenbereich
- Eignet sich zur Aufnahme aller gängiger Bodenbeläge im Wohnbereich
- Schichtstärken von 1-30 mm
- Belegereif nach einer Austrocknungszeit von ca. 3 Tagen bei einer Schichtstärke von 10 mm
- Belegereife dampfoffene Beläge Restfeuchtigkeit 1.8 Massen-%,  
Belegereife dampfdichte Beläge Restfeuchtigkeit 1.3 Massen-%
- Maschinengängig und pumpfähig

Weitere Informationen sind dem Technischen Merkblatt zu entnehmen.



### Ihr Kontakt zu den regionalen Verkaufsbüros der Fixit AG

Region West  
1880 Bex VD  
Tel. 024 463 05 45  
Fax 024 463 05 46  
ventes@fixit.ch

Region Mitte  
5113 Holderbank AG  
Tel. 062 887 53 63  
Fax 062 887 53 53  
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Ost  
7204 Untervaz GR  
Tel. 081 300 06 66  
Fax 081 300 06 60  
info.untervaz@fixit.ch