UNIBEST Sp. z o.o.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 34/2017

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** KR-1
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** KR-1
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Produkt przeznaczony do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) podczas wykonywania powłokowych izolacji przeciwwodnych.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu**:
   Unibest Sp. z o.o., Unii Europejskiej 4, 86-050, Solec Kujawski;
   Miejsce produkcji wyrobu :
   Unibest Sp. z o.o., Osiedle Rzemieślnicze 36, 85-758 Bydgoszcz
5. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 2+
6. **Krajowa specyfikacja techniczna:** AT-15-6678/2014 + Aneksy 1÷5
   Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
   Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej AC 020. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr. ITB – 0505/Z

7. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	**Deklarowane właściwości użytkowe**
Szerokość, mm: -części powleczonej -całkowita	 (70÷300) ±5% (120÷400) ± 5%
Grubość całkowita, mm	0,65 ± 0,08
Masa powierzchniowa części powleczonej, g/m2	562 ± 80
Wytrzymałość na rozciąganie (części powleczonej), MPa: - w poprzek - wzdłuż	 ≥ 3,5 ≥ 9,0
Naprężenie przy zerwaniu (w poprzek części powleczonej) MPa	≥ 0,8
Wydłużenie względne, % : - przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym w poprzek części powleczonej, - przy zerwaniu w poprzek części powleczonej	 ≥ 100 ≥ 115

V1.1

Wartość siły przy wydłużeniu, N: 25 % 50 % 75 %	 ≥ 12,0 ≥ 15,0 ≥ 20,0
Wodoszczelność	≥ 0,3 MPa

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał (a): Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP
Kierownik Zakładu

inż. Maciej Kierzenkowski

Solec Kujawski 02.01.2017

NIP 521-33-12-648
Regon 015854130

86-050 Solec Kujawski ul. Unii Europejskiej 4, tel.+48 52 511 88 06, fax.+48 52 321 51 77, e'mail: biuro@unibest.pl