



Fixit TSU 550 Trittschallminderndes Dämmvlies

Trittschalldämmvlies mit aufkaschierter, 1-seitig überlappender Schutzfolie für schwimmende Unterlagsböden.

Vorteile

- Beste Trittschalldämmung (Bei minimaler Stärke)
- Für Fussbodenheizung (Faserstruktur begünstigt Wärmeübertragung)
- Beständig gegenüber gebräuchlichen Bauchemikalien
- Ein Arbeitsgang - Verlegen einer Schutzfolie entfällt
- Preis- / Leistungsverhältnis
- Äusserst robust dank hoher Durchstossfestigkeit
- Frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar

Anwendung: Verlegung unter Zementunterlagsböden und Fliessestriche.

Material: Vlies aus chemisch neutralen Synthefasern. Oberseite mit aufkaschierter blauer PE-Folie. 1-seitig Überlappung

Flächengewicht: ca. 550 g/m²

Stärke: a. 5.5 mm

Wärmeleitzahl: 0.045 W/m.K

Wärmedurchlasswiderstand: 0.12 R in m².K/W

Dickenveränderung: unter Belastung von 2 kN/m² nach DIN 18165, ca. 0.9 mm

Trittschallverbesserungsmass: schwimmender Unterlagsboden auf einer Betondecke von 160 mm, nach EN 20717
Lw = 18 dB

Lieferform (Rollen):

Breite: 95/190 cm

Länge: 25 m

Durchmesser ca.: 42 cm

Verpackungseinheit: Breite 95 cm = 2 Rollen
1 Rolle mit, 1 Rolle ohne Überlappung
Breite 190 cm = 1 Rolle

Weitere Informationen sind dem Technischen Merkblatt zu entnehmen.

Ihr Kontakt zu den regionalen Verkaufsbüros der Fixit AG

Region West
1880 Bex VD
Tel. 024 463 05 45
Fax 024 463 05 46
ventes@fixit.ch

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. 062 887 53 63
Fax 062 887 53 53
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. 081 300 06 66
Fax 081 300 06 60
info.untervaz@fixit.ch

