

**РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике**

**1.1 Идентификатор продукта**

**Торговое наименование:**

**GRES MULTI 105**

Клей для керамогранита

**1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования**

**Стадия жизненного цикла**

Использование потребителями / Широкое использование в промышленном производстве

**Сектор применения**

Строительство

**Категория продукции**

Наполнители, шпатлевки, растворы, глина для модельных работ

**Категория процесса**

Ручные операции при наличии контакта с руками

**Категория выделения в окружающую среду**

Широкое применение изделий с низким выделением

**Категория продукции**

Камень, гипс, цемент, стекло- и керамические изделия

**Применение вещества / препарата**

Клей для плитки - Продукт для промышленного и частного применения для смешивания с водой с целью дальнейшего применения в строительстве зданий и сооружений. Не использовать в иных целях.

**1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности**

**Производитель / Поставщик:**

Крайзель Рус  
109428 Москва  
Рязанский проспект  
дом 24, корпус 2  
Россия

Тел. +7(495) 663 61-30  
Факс +7(495) 663 61-31  
office@kreisel.ru  
kreisel.ru

**Отдел, предоставляющий информацию:**

Отдел производственной безопасности (по будням 8:30 - 18:30)

**1.4 Номер телефона экстренной связи**



Центр информации об опасных и вредных веществах: +7/(0)495 - 628 16 87  
Телефон экстренной службы: 112

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 1)

**РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)**

**2.1 Классификация вещества или смеси**

**Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008**

Skin Irrit. 2 H315 Вызывает раздражение кожи.

Eye Dam. 1 H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

Skin Sens. 1 H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

STOT SE 3 H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

**Дополнительная информация:**

Классификация в отношении раздражающего воздействия на кожу и глаза основывается на результатах экспериментов на животных, см. раздел 16 в [4], [11] и [12].

**2.2 Элементы маркировки**

**Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008**

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).

**Пиктограммы, обозначающие опасности**



GHS05 GHS07

**Сигнальное слово**

Опасно

**Компоненты этикетки, указывающие на опасность:**

Клинкер портландцементный

Гидроксид кальция

**Предупреждения об опасности**

H315 Вызывает раздражение кожи.

H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

**Меры предосторожности**

P102 Держать в месте, не доступном для детей.

P261 Избегать вдыхания пыли.

P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.

P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P315 Немедленно обратиться за помощью/консультацией к врачу.

P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P332+P313 При раздражении кожи: обратиться к врачу.

P362+P364 Снять загрязненную одежду и промыть ее перед повторным использованием.

(Продолжение на странице 3)

**GRES MULTI 105**

P304+P340

(Продолжение страницы 2)  
ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.

P501

Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с местными и национальными нормами.

**2.3 Другие опасные факторы**

При контакте смеси с водой или увлажнении смеси образуется раствор, дающий сильную щелочную реакцию. Из-за высокой щелочности раствор может вызвать раздражение кожи и глаз. Прежде всего при длительном контакте (например, при стоянии на коленях на влажном растворе) вследствие высокой щелочности возникает опасность серьезных повреждений кожи.

Доля проникающих в альвеолы кристаллических оксидов кремния составляет менее 1%. Поэтому продукт не подлежит обязательной соответствующей маркировке. Тем не менее рекомендуется ношение средств защиты органов дыхания.

Пыль от сухой смеси может раздражать дыхательные пути. Повторное вдыхание большого количества пыли повышает риск легочных заболеваний.

Смесь содержит малое количество хроматов, поэтому опасность аллергических реакций на хроматы отсутствует. Содержание растворимого хрома (VI) в готовом к применению разведенном растворе составляет не более 0,0002% сухой массы содержащегося цемента. Предпосылкой эффективного снижения содержания хромата является надлежащее хранение в сухом месте при соблюдении максимального срока хранения.

**Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**

**PBT:** Неприменимо.

**vPvB:** Неприменимо.

**РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)****3.1 Химическая характеристика: Вещества**

Данный продукт является смесью.

**3.2 Химическая характеристика: Смеси****Описание:**

Смесь неорганических вяжущих, наполнителей и безопасных добавок

(Продолжение на странице 4)

RU

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 3)

**Содержащиеся опасные вещества:**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4 | Клинкер портландцементный<br>Состоящий из: 12168-85-3 Трехкальциевый силикат (45 - 70%); 10034-77-2 Двухкальциевый силикат (5 - 25%); 12042-78-3 Трехкальциевый алюминат (0 - 10%); 12612-16-7 Кальциевый алюмоферрит (0 - 10%)<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335<br>Пределы удельной концентрации:<br>Skin Irrit. 2; H315: $C \geq 1\%$<br>Eye Dam. 1; H318: $C \geq 1\%$ | 25 - 50% |
| CAS: 1305-62-0<br>EINECS: 215-137-3  | Гидроксид кальция<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ☠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335<br>Пределы удельной концентрации:<br>Skin Irrit. 2; H315: $C \geq 1\%$<br>Eye Dam. 1; H318: $C \geq 1\%$<br>ПДК: среднесменная ПДК: 2 мг/м³<br>Агрегатное состояние: а<br>Класс опасности: 3<br>Особенности действия на организм: +                                                                                                        | 1 - 2,5% |

**Прочие компоненты (>20%):**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 1317-65-3<br>EINECS: 215-279-6 | Известняк (Карбонат кальция)<br>Состоящий из: 471-34-1 карбонат кальция (> 90%); 16389-88-1 Кальций/Магний карбонат (0 - 10%); 14808-60-7 Кварц (SiO <sub>2</sub> ) (0 - 10%); 37244-96-5 Полевой шпат (0 - 5%); 12001-26-2 Слюда - Калий алюминий силикат (0 - 5%) | 50 - < 100% |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

**Дополнительные указания:**

Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

<sup>1</sup> Не подлежат регистрации в соответствии с ЕС 1907/2006 Приложение V (пункт 7) или Статьи 2.**РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи****4.1 Описание мер первой медицинской помощи**

Первая помощь

**Общие указания:**

Оказывающим первую помощь не требуются специальные средства индивидуальной защиты. Тем не менее при оказании первой помощи следует избегать контакта с продуктом.

**После вдыхания:**

Удалить источник пыли и обеспечить доступ свежего воздуха или вынести пострадавшего на свежий воздух. При жалобах на самочувствие, кашле или длительном раздражении слизистых обратиться к врачу.

**После контакта с кожей:**

Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть. Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду. Загрязнённую одежду выстирать перед повторным применением. Загрязнённую обувь очистить перед повторным применением. При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.

(Продолжение на странице 5)

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 4)

**После контакта с глазами:**

Не растирать глаза, так как при механическом воздействии может возникнуть дополнительное поражение глаз. Снять контактные линзы и немедленно промыть глаз водой при открытом веке в течение не менее 20 минут. По возможности использовать изотонический раствор для промывки глаз (напр., 0,9%-ный раствор хлорида натрия). Обратиться за консультацией к медицинскому работнику или главному врачу.

**После проглатывания:**

Не вызывать рвоту. При нахождении в сознании промыть рот водой и пить много большое количество воды. Обратиться за консультацией к врачу или в токсикологический центр.

**4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии**

Симптомы и воздействия описаны в разделах № 2 и 11.

Контакт продукта с глазами может вызвать серьезные и продолжительные повреждения.

Продукт при длительном контакте может также и в сухом состоянии вызвать раздражающее действие на влажную кожу. Контакт с влажной кожей может вызвать раздражение кожи, дерматит и другие серьезные повреждения кожи.

**4.3 Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима**

При обращении к врачу по возможности показать врачу данный паспорт безопасности.

**РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности****5.1 Средства пожаротушения****Надлежащие средства тушения:**

Смесь является негорючей как в сухом состоянии, так и после затворения водой. Поэтому средства пожаротушения и способ ликвидации пожара следует выбирать исходя из локальных условий в месте пожара.

**5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью**

Продукт не является взрывчатым или горючим, а также окислителем для других материалов. При пожаре может образоваться неорганическая пыль. Избегать образования пыли. щелочная реакция при взаимодействии с водой.

**5.3 Рекомендации для пожарных**

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах. Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему. Остатки от пожара и заражённая вода для тушения должны быть утилизированы в соответствии с предписаниями административно-официальных служб.

**РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий****6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**

Избегать образования пыли. Избегать вдыхания, а также попадания в глаза и на кожу. Соблюдать нормы ограничения времени экспозиции и использовать средства индивидуальной защиты (п. 8).

**6.2 Меры по защите окружающей среды**

Не допускать попадания продукта в водоемы, так как это может вызвать повышение уровня pH. При значениях pH более 9 могут возникать экотоксикологические эффекты. Необходимо учитывать действующие в данной стране требования к сточным и грунтовым водам.

(Продолжение на странице 6)

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 5)

**6.3 Методы и материалы для локализации и очистки**

Рассыпанный сухой материал собрать и по возможности использовать по назначению. Избегать пыления. Для уборки использовать промышленный пылесос класса чистоты не ниже М (по DIN EN 60335-2-69). Не подметать щеткой насухую. При пылении во время сухой уборки пользоваться средствами индивидуальной защиты. Не вдыхать пыль и избегать контакта с кожей. Утилизировать собранный материал в соответствии с инструкциями.

Затворенную водой смесь оставить до отверждения и утилизировать (см. раздел 13.1).

**6.4 Ссылки на другие разделы**

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Информация по утилизации - в Главе 13.

**РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах****7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению**

Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте. Не допускать образования пыли. Избегать контакта с глазами и с кожей. Надеть защитную одежду. Необходимо наличие умывальника и воды для промывания глаз и кожи. Лица, страдающие кожными заболеваниями или иными реакциями повышенной чувствительности кожи, не должны допускаться к обращению с продуктом. Во время работы запрещается есть, пить, курить или нюхать табак.

Не использовать продукцию после указанного срока хранения, так как действие содержащегося в ней редуцирующего агента прекращается, и содержание растворимого хрома (VI) может превысить предельное значение, указанное в разделе 2.3. В этом случае длительный контакт с продукцией может вызвать аллергический дерматит, вызванный действием содержащегося в продукции растворимого хрома.

**Указания по защите от пожаров и взрывов:**

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

**7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимости****Хранение:****Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**

Не допускать попадания в руки детей. Хранить в плотно закрытой таре в прохладном и сухом месте. Не использовать ёмкости из лёгких сплавов.

**Указания по совместимости с другими веществами при хранении:**

Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.

**Дальнейшие данные по условиям хранения:**

Хранить в сухом месте. Не допускать попадания воды и влаги. Хранить в ненарушенно заводской упаковке. При несоблюдении условий хранения (попадании влаги), а также по истечении максимального срока хранения может прекратиться действие содержащегося в продукции агента, редуцирующего хроматы (см. раздел 7.1).

**Минимальный срок хранения:**

Срок хранения (в сухом месте, до +20°C): см. информацию на упаковке.

**Класс хранения: 13**

(Продолжение на странице 7)

Дата печати: 11.12.2023

номер версии: 8

Дата редактирования: 11.12.2023

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 6)

**7.3 Характерное конечное применение (или применения)**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

## РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

**8.1 Параметры контроля****Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:****1305-62-0 Гидроксид кальция**

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PDK (RU)   | ПДК с.с.: 2 мг/м <sup>3</sup><br>а; +;                                                              |
| IOELV (EU) | Краткосрочное значение: 4 мг/м <sup>3</sup><br>ПДК с.с.: 1 мг/м <sup>3</sup><br>Respirable fraction |

**Значения DNEL****1305-62-0 Гидроксид кальция**

|                               |                               |   |                                   |
|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| Ингаляционно (путём вдыхания) | С и с т е м н ы е             | - | 1 мг/м <sup>3</sup> (потребитель) |
|                               | Д о л г о в р е м е н н о е   |   |                                   |
|                               | в о з д е й с т в и е         |   |                                   |
|                               |                               |   | 1 мг/м <sup>3</sup> (Сотрудник)   |
|                               | С и с т е м н ы е             | - | 4 мг/м <sup>3</sup> (потребитель) |
|                               | К р а т к о в р е м е н н о е |   |                                   |
|                               | в о з д е й с т в и е         |   |                                   |
|                               |                               |   | 4 мг/м <sup>3</sup> (Сотрудник)   |

**Составляющие компоненты с предельными значениями биологические:**

Отпадает

**Дополнительные предельные значения производственного воздействия возможных опасностей при переработке:****14808-60-7 Кварц (SiO<sub>2</sub>)**

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| BOELV (EU) | ПДК с.с.: 0,1* мг/м <sup>3</sup><br>*respirable fraction |
|------------|----------------------------------------------------------|

А - Альвеолярная фракция    Е - Вдыхаемая фракция    (DIN EN 481)

**Дополнительные указания:**

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

**8.2 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала****8.2.1. Средства индивидуальной защиты****Общие меры по защите от воздействия и гигиене:**

Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных. Грязную одежду незамедлительно снять и не надевать без тщательной чистки и/или стирки. Мыть руки перед перерывами и по окончании работы. Избегать контакта с глазами и с кожей. Во время работы запрещается есть, пить, курить или нюхать табак. Нанести защитный препарат для кожи в качестве профилактической защиты. Обеспечить наличие возможности для мытья на рабочем месте.

(Продолжение на странице 8)

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 7)

**Защита органов дыхания:**

Противопылевая маска (тип FFP2 по EN 149)

Соблюдение ПДК в воздухе рабочей зоны обеспечивать путем эффективных технических мероприятий по обеспыливанию, напр., с помощью локальных вытяжных устройств. При опасности превышения предельно-допустимого уровня воздействия, напр., при работе с порошкообразным сухим продуктом или при пульверизации, работать в предназначенной для этого фильтрующей защитной маске (респираторе).

**Защита рук:**

Химически стойкие защитные перчатки по EN ISO 374

Носить водонепроницаемые, абразивостойкие и щелочестойкие защитные перчатки с маркировкой CE. Кожаные перчатки непригодны, так как они водопроницаемы и могут выделять хромсодержащие соединения.

**Материал перчаток / рукавиц:**

При затворении водой и применении готовых растворных смесей не требуется носить специальные химстойкие защитные перчатки (Кат. III). Исследования показали, что хлопковые перчатки с нитриловым покрытием (толщина покрытия ок. 0,15 мм) обеспечивают достаточную защиту в течение 480 мин. Намокшие перчатки сменить. Держать наготове сменные перчатки.

**Период проницаемости материала перчаток / рукавиц:**

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

**Для постоянного контакта пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:**

Полихлоропрен (толщина материала  $\geq 0,5$  мм; время прорыва  $\geq 480$  мин.)

Нитриловая резина (толщина материала  $\geq 0,35$  мм; время прорыва  $\geq 480$  мин.)

Бутилкаучук (толщина материала  $\geq 0,5$  мм; время прорыва  $\geq 480$  мин.)

Фторкаучук (толщина материала  $\geq 0,4$  мм; время прорыва  $\geq 480$  мин.)

Рекомендуется использовать неопреновые защитные перчатки с толщиной материала  $\geq 0,5$  мм.

**Непригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:**

Непромокаемые перчатки из ткани, кожи или аналогичных материалов.

**Защита глаз:**

При пылеобразовании и пылении носить плотно прилегающие защитные очки по EN 166.

**Защита тела:**

Носить закрытую защитную одежду с длинными рукавами и водонепроницаемую обувь. Если нельзя избежать контакта с растворной смесью, следует работать в водонепроницаемой защитной одежде. Следить за тем, чтобы раствор не попал в обувь.

(Продолжение на странице 9)

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 8)

**Мероприятия по управлению рисками:**

Чтобы обеспечить эффективность средств индивидуальной защиты, необходимо проводить инструктаж работников по их правильному применению.

**8.2.2. Дополнительные указания по структуре технических устройств**

Для снижения пылеобразования следует использовать закрытые системы (напр., силосы с транспортерами), местные отсосы и другое оборудование, напр., штукатурные станции или проточные миксеры с пылеулавливающими приспособлениями.

**8.2.3. Ограничение экологического воздействия и контроль над ним**

Не допускать попадания продукта в водоемы, так как это может вызвать повышение уровня pH. При значениях pH более 9 могут возникать экотоксикологические эффекты. Необходимо учитывать действующие в данной стране требования к сточным и грунтовым водам.

**РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства**

**9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам**

**Общая информация**

**Внешний вид:**

**Форма:**

Порошок

**Цвет:**

Серое

**Запах:**

Без запаха

**Порог запаха:**

Не имеющие отношения к безопасности

**Значение pH при 20 °C:**

> 11

Насыщенный водный раствор

**Изменение состояния**

**Точка плавления / интервал температур плавления:**

> 1.300 °C (ISO 3016)

**Точка кипения / интервал температур кипения:**

Неприменимо

**Температурная точка вспышки:**

Неприменимо

**Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):**

Вещество является невоспламеняемым.

**Самовоспламеняемость:**

Неприменимо

**Температура распада:**

> 825°C в CaO и CO<sub>2</sub>

**Температура воспламенения:**

Продукт не является самовоспламеняемым.

**Окислительные свойства:**

Ни одного

**Взрывоопасность:**

Продукт не является взрывоопасным.

**Плотность:**

Не определено

**Насыпная плотность:**

1.400 - 1.600 кг/м<sup>3</sup>

**Растворимость в / Смешиваемость с Водой:**

Малорастворимо

**Содержание растворителя:**

**Органические растворители:**

< 0,0 %

**Содержание твёрдых тел:**

100,0 %

**9.2 Другая информация**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

— RU —

(Продолжение на странице 10)

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 9)

**РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность**

**10.1 Реакционная способность**

Дает щелочную реакцию с водой. При контакте с водой протекает реакция, обусловленная наличием связующего, при которой продукт твердеет и образует твердую массу, не вступающую в реакцию с окружающей средой.

**10.2 Химическая стабильность**

Продукт стабилен в сухом состоянии при соблюдении условий хранения.

**Термический распад / условия, которых следует избегать:**

При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.

**10.3 Возможность опасных реакций**

Неизвестно ни о каких опасных реакциях (см. 10.5).

**10.4 Условия, вызывающие опасные изменения**

Избегать попадания воды и влаги при хранении (при взаимодействии с водой образует щелочную среду и отвердевает).

**10.5 Несовместимые материалы**

Экзотермически реагирует с кислотами; влажный продукт является щелочным и реагирует с кислотами, солями аммония и неблагородными металлами, например, алюминием, цинком, латунью. При реакции с неблагородными металлами выделяется водород.

**10.6 Опасные продукты распада**

При хранении и обращении в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.

**Минимальный срок хранения:**

Срок хранения (в сухом месте, до +20°C): см. информацию на упаковке.

**Дополнительная информация:**

Смесь содержит малые количества хроматов. После затворения водой в готовом к применению растворе содержание растворимого хрома (VI) составляет не более 2 мг на кг сухой смеси. Сниженное содержание хроматов сохраняется при соблюдении предписанных производителем условий и сроков хранения.

**РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности**

**11.1 Информация по токсикологическому воздействию**

Продукт не исследован. Вывод сделан на основании свойств отдельных компонентов.

**Острая токсичность:**

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

**Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**

**1317-65-3 Известняк (Карбонат кальция)**

Орально (через рот)

LD<sub>50</sub>

6.450 мг/кг (Крыса) (RTECS Data)

(Продолжение на странице 11)

RU

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 10)

**65997-15-1 Клинкер портландцементный**

|                               |                               |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орально (через рот)           | LD <sub>50</sub>              | > 2.000 мг/кг (Мышь)<br>В результате опытов на животных острая токсичность не установлена. На основании имеющихся данных критерии классификации считаются невыполненными. |
| Дермально (через кожу)        | LD <sub>0</sub> (нетоксичный) | > 2.000 мг/кг (Кролик) (Limit test 24ч. [4])<br>На основании имеющихся данных критерии классификации считаются невыполненными.                                            |
| Ингаляционно (путём вдыхания) | LD <sub>0</sub> (нетоксичный) | 5 мг/м <sup>3</sup> (Крыса) (Limit test [10])<br>На основании имеющихся данных критерии классификации считаются невыполненными.                                           |

**1305-62-0 Гидроксид кальция**

|                        |                  |                                                                     |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Орально (через рот)    | LD <sub>50</sub> | 7.340 мг/кг (Крыса) (OECD 425)<br>> 2.500 мг/кг (Кролик) (OECD 402) |
| Дермально (через кожу) | LD <sub>50</sub> | > 2.500 мг/кг (Кролик) (OECD 402)                                   |

**На кожу:**

Цемент раздражает кожу и слизистые оболочки. Контакт сухого цемента с влажным кожным покровом или контакт кожного покрова с влажным или мокрым цементом может вызвать различные раздражающие и воспалительные реакции, напр., покраснение и растрескивание. Длительный контакт в сочетании с механическим трением может вызвать серьезные повреждения кожного покрова, см. раздел 16, [4].

Дигидроксид кальция раздражает кожный покров (опыты на живых организмах, кролик). По результатам опытов дигидроксид кальция классифицирован как раздражающий кожу (H315 - вызывает раздражение кожи).

Вызывает раздражение кожи.

**На глаза:**

В лабораторных условиях портландцементный клинкер показал сильное воздействие на роговицу. Расчетный "индекс раздражения" („irritation index“) составит 128. Прямой контакт с цементом может вызвать повреждения роговицы путем механического воздействия, раздражения и воспаления. Прямой контакт с большим количеством сухого или влажного цемента может вызвать повреждения от умеренного раздражения глаз до серьезного поражения глаз вплоть до потери зрения, см. раздел 16, [11] и [12].

В результате опытов (опыты на живых организмах, кролик) установлено, что дигидроксид кальция может вызвать серьезные повреждения глаз (H318 - вызывает серьезные повреждения глаз).

Вызывает серьезные повреждения глаз.

**Сенсибилизация:**

Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

**Мутагенность половых:**

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

**Канцерогенность:**

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

**Репродуктивная токсичность:**

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

(Продолжение на странице 12)

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 11)

**Конкретного органа-мишени токсичность - одноразовое воздействие (STOT SE):**

Контакт с цементной пылью может вызвать раздражение органов дыхания. Последствиями превышения ПДК в воздухе рабочей зоны могут быть кашель, чихание и одышка, см. раздел 16, [1].

Гидроксид кальция раздражает дыхательные пути (STOT SE 3 / H335 - может раздражать дыхательные пути)

Может вызывать раздражение дыхательных путей.

**Конкретного органа-мишени токсичность - повторное воздействие (STOT RE):**

Длительное воздействие способной проникать в легкие цементной пыли в концентрациях, превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны, может вызвать кашель, одышку и хронические обструктивные изменения дыхательных путей. При низких концентрациях хронические эффекты не наблюдаются, см. раздел 16, [17]. На основании имеющихся данных критерии классификации считаются невыполненными.

Цемент может вызывать обострение имеющихся заболеваний кожи, глаз и дыхательных путей, напр., эмфиземы легких или астмы.

Повторное вдыхание большого количества пыли повышает риск легочных заболеваний.

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

**Опасность аспирации:**

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

**Практический опыт**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**Общие примечания**

См. главу 16 (литература).

**Токсичность - от подострой до хронической:**

при длительном контакте с кожей в присутствии влаги может вызвать серьезные повреждения кожи.

У некоторых людей при контакте с влажным цементом может возникнуть кожная экзема. Она может быть вызвана либо значением pH (раздражающий контактный дерматит), либо иммунными реакциями с водорастворимым хромом (VI) (аллергический контактный дерматит), см. раздел 16 в [5] и [13].

**РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду**

**12.1 Токсичность**

Продукт не исследован. Вывод сделан на основании свойств отдельных компонентов.

**Акватоксичность:**

**1317-65-3 Известняк (Карбонат кальция)**

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96ч.) | > 100 мг/л (Радужная форель - <i>oncorhynchus mykiss</i> ) (OECD 203) |
| LC <sub>50</sub> (48ч.) | > 100 мг/л (Дафния - <i>daphnia magna</i> ) (OECD 202)                |
| EC <sub>50</sub>        | > 14 мг/л (Водоросли - <i>desmodesmus subspicatus</i> ) (OECD 201)    |
|                         | > 1.000 мг/л (Активированный осадок сточных вод) (OECD 209)           |

**65997-15-1 Клинкер портландцементный**

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> | мг/л (Дафния - <i>daphnia magna</i> ) (low effect [6,8])       |
|                  | мг/л (Водоросли - <i>selenastrum coli</i> ) (low effect [7,8]) |
|                  | мг/л (Седименты) (low effect [9])                              |

**1305-62-0 Гидроксид кальция**

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96ч. Морская вода) | 457 мг/л (Рыба)                          |
|                                      | 158 мг/л (Беспозвоночные - invertebrate) |

(Продолжение на странице 13)

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 12)

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| LC <sub>50</sub> (96ч. Пресная вода)      | 33,884 мг/л (Африканский сом - <i>clarias gariepinus</i> ) |
|                                           | 50,6 мг/л (Рыба)                                           |
| EC <sub>50</sub> (48ч.)                   | 49,1 мг/л (Беспозвоночные - invertebrate)                  |
| EC <sub>50</sub> (72ч.)                   | 184,57 мг/л (Водоросли)                                    |
| NOEC (72ч.)                               | 48 мг/л (Водоросли)                                        |
| NOEC (14d)                                | 32 мг/л (Беспозвоночные - invertebrate)                    |
| NOEC (21d)                                | 1.080 мг/кг (Все растения)                                 |
| NOEC (96ч.)                               | 56 мг/л (Гуппи - <i>pescilia reticulata</i> )              |
| EC <sub>10</sub> /LC <sub>10</sub> (NOEC) | 12.000 мг/кг (Почвенные микроорганизмы)                    |
|                                           | 2.000 мг/кг (Почвенные макроорганизмы)                     |

**12.2 Стойкость и склонность к деградации**

Неорганический продукт, не поддающийся элиминации из воды посредством процессов биологического очищения.

**12.3 Биоаккумулятивный потенциал**

В организмах не накапливается.

**12.4 Подвижность в грунте**

Малорастворимо

**Экотоксические воздействия:**

только в результате повышения значения pH при выделении больших количеств.

**Поведение в очистных сооружениях:**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

**Примечания:**

Экотоксикологические исследования портландцемента на *Daphnia magna* (U.S. EPA, 1994a, см. раздел 16, [6]) и на *Selenastrum Coli* (U.S. EPA, 1993, см. раздел 16, [7]) показали только незначительный токсический эффект. Поэтому показатели LC50 и EC50 не могут быть определены, см. раздел 16, [8]. Также не установлено никакого токсического воздействия на седименты (отложения), раздел 16, [9]. Тем не менее попадание большого количества цемента в воду может вызвать повышение показателя pH и тем самым при определенных обстоятельствах оказать токсическое воздействие на водные организмы.

**Дополнительные экологические указания:****Общие указания:**

Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды

Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.

**12.5 Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)**

РВТ: Неприменимо.

vPvB: Неприменимо.

**12.6 Другие вредные эффекты****Литература**

См. главу 16 (литература).

RU

(Продолжение на странице 14)


**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 13)

**РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)**

**13.1 Методы обработки отходов**

**Рекомендация:**



Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

Собирать в сухом виде. Хранить в маркированных емкостях и по возможности использовать по назначению в течение срока годности. В противном случае остатки смешать с водой, избегая контакта с кожей и воздействия пыли. Дать отвердеть влажным продуктам и шламам, затем утилизировать с соблюдением местных административных правил утилизации отходов.

Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

16 03 03 для остатков непереработанного продукта

17 09 04 для затворенного водой и отвержденного продукта

15 01 01 для пустой тары

**13.2 Неочищенные упаковки**

**Рекомендация:**

Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

Утилизировать только упаковку, очищенную от остатков продукта.

**РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)**

**14.1 Номер UN**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Отпадает

**14.2 Собственное транспортное наименование ООН**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Отпадает

**14.3 классов опасности транспорта**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Класс

Отпадает

**14.4 Группа упаковки**

ADR, IMDG, IATA

Отпадает

**14.5 Экологические риски**

Загрязнитель морской среды:

Нет

**14.6 Особые меры предосторожности для пользователей**

Неприменимо

(Продолжение на странице 15)

Дата печати: 11.12.2023

номер версии: 8

Дата редактирования: 11.12.2023

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 14)

**14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)**

Неприменимо

**UN "Model Regulation":**

Отпадает

## РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

**15.1 Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси**

**Реестр евразийской промышленной продукции**

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1317-65-3   | Известняк (Карбонат кальция)                                                         |
| 65997-15-1  | Клинкер портландцементный                                                            |
| 1305-62-0   | Гидроксид кальция                                                                    |
| 7778-18-9   | Сульфат кальция, различные гидраты $\text{CaSO}_4 \times (0 - 2) \text{H}_2\text{O}$ |
| 24937-78-8  | Винилацетат этиленовый сополимер                                                     |
| 544-17-2    | Кальций формиат                                                                      |
| 9004-34-6   | Целлюлоза                                                                            |
| 7720-78-7   | Железа(II) сульфат                                                                   |
| 1332-58-7   | Каолин                                                                               |
| 471-34-1    | карбонат кальция                                                                     |
| 9002-89-5   | Поливинилового спирта                                                                |
| 112926-00-8 | диоксид кремния, синтетический, аморфный                                             |

**Директива (ЕС) 2012/18****Опасные вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I :**

Ни один из компонентов не указан в списке.

**Национальные предписания:****Биоцидных агентов:**

Данные на основе информации о составе и сырьевых компонентах, предоставленной поставщиком.

Ни один из компонентов не указан в списке.

**Классификация согласно Директиве ЕС 2004/42/EG:**

Не применимо.

**Класс опасности загрязнения воды:**

Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): Немного вредно для воды

**Другие правила, ограничения и запреты:**

· Регламент ЕС 1907/2006 (REACH)

(Продолжение на странице 16)

RU

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 15)

- Регламент ЕС 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей
- Регламент комиссии (ЕС) 2015/830 от 28.05.2015 об изменении Регламента (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ (REACH)
- Регламент (ЕС) 1013/2006 о Европейском каталоге отходов.
- Регламент Европейского Союза (ЕС) № 1907/2006 (REACH), приложение XVII № 47 (соединения хрома (VI)).
- Технические правила для опасных веществ 900 - предельные нормы экспозиции (TRGS 900, Германия)

**15.2 Оценка химической безопасности**

Оценка химической безопасности не проведена.

**РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация****Основания для изменений:**

\* Изменение данных по сравнению с предыдущей версией.

**Соответствующие данные:**

H315 Вызывает раздражение кожи.  
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.  
H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.  
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

**Советы по инструктажу:**

Дополнительное обучение, выходящее за рамки инструктажа по установленной форме при работе с опасными веществами, не требуется.

**Литература и источники данных:**

- [1] Portland Cement Dust-Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.
- [2] Technische Regel für Gefahrstoffe „Arbeitsplatzgrenzwerte“, 2009, GMBI Nr.29 S.605.
- [3] MEASE 1.02.01 Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC Consulting GmbH für Eurometaux, 2010
- [4] Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999).
- [5] Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
- [6] U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a).
- [7] U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).
- [8] Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
- [9] Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with *Corophium volutator* for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
- [10] TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010.
- [11] TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.

(Продолжение на странице 17)

**GRES MULTI 105**

(Продолжение страницы 16)

- [12] TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010.
- [13] European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002): [http://ec.europa.eu/health/archive/ph\\_risk/committees/sct/documents/out158\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf).
- [14] Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58
- [15] Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.
- [16] Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.
- [17] Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010, H. Notø, H. Kjuus, M. Skogstad and K.-C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010.
- [18] Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF document]
- [19] Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)<sub>2</sub>), European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, SCOEL/SUM/137 February 2008

**Отдел, выдающий паспорт данных:**

Отдел производственной безопасности (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

**Контактная информация:**

Dr. Klaus Ritter

**Сокращения и акронимы:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/Germany)

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties

vPvB: very persistent, bioaccumulative properties

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (ОООценка острой токсичности)

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

**Прочая информация:**

Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте безопасности, описывают требования по безопасности, предъявляемые к нашему продукту, и опираются на актуальный уровень наших знаний. Они не являются гарантией свойств продукта. Потребитель нашей продукции несет полную ответственность за соблюдение действующих законов, регламентов и правил, в том числе и таких, которые не указаны в настоящем паспорте безопасности.