

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1 Идентификатор продукта

Торговое наименование:

SILIKONFARBE 003

Spezialfarbe mit erhöhter UV-Beständigkeit

1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования

Стадия жизненного цикла

Использование потребителями / Широкое использование в промышленном производстве

Сектор применения

Строительство

Категория продукции

Покртия и краски, разбавители, составы для удаления краски

Категория процесса

Нанесение накаткой или покраской

Непромышленное распыление

Ручные операции при наличии контакта с руками

Категория выделения в окружающую среду

Широкое применение изделий с низким выделением

Категория продукции

Прочее

Применение вещества / препарата

Дисперсионная / латексная краска - Продукт для промышленного и частного применения для отделки зданий и сооружений. Не использовать в иных целях.

1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности

Производитель / Поставщик:

Крайзель Рус

109428 Москва

Рязанский проспект

дом 24, корпус 2

Россия

Тел. +7(495) 663 61-30

Факс +7(495) 663 61-31

office@kreisel.ru

kreisel.ru

Отдел, предоставляющий информацию:

Отдел производственной безопасности (по будням 8:30 - 18:30)

1.4 Номер телефона экстренной связи



Центр информации об опасных и вредных веществах: +7/(0)495 - 628 16 87

Телефон экстренной службы: 112

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 1)

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Острая токсичность 5	H333 Может нанести вред при вдыхании.
Острая токсичность для воды 2	H401 Токсично для водных организмов.
Хроническая токсичность для воды 3	H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Дополнительная информация:

Продукт содержит инкапсулированные биоциды. Они высвобождают лишь небольшую часть биоцидных действующих веществ. На основании результатов исследований подобных смесей и применения принципа переноса согласно постановлению ЕС 1272/2008, статья 9(4), продукт не должен быть классифицирован как оказывающий сенсibiliзирующее действие на кожу, см. раздел 16 литературного источника.

2.2 Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).

Пиктограммы, обозначающие опасности

Отпадает

Сигнальное слово

Осторожно

Предупреждения об опасности

H333 Может нанести вред при вдыхании.
H401 Токсично для водных организмов.
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности

P273 Не допускать попадания в окружающую среду.
P501 Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с местными и национальными нормами.

Дополнительная информация:

Содержит следующие биоцидные активные ингредиенты для защиты продукта. Обратите внимание на информацию, содержащуюся в паспорте безопасности и правовых нормах: 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, Пиритион цинка, 2-Октил-2H-изоцианол-3-он, 2-Метил-2H-изотиазол-3-он

2.3 Другие опасные факторы

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)

PBT: Неприменимо.
vPvB: Неприменимо.

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 2)

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.1 Химическая характеристика: Вещества

Данный продукт является смесью.

3.2 Химическая характеристика: Смеси**Описание:**

Смесь силиконовой и другой полимерной дисперсии, а также неопасных наполнителей и примесей.

Содержащиеся опасные вещества:

CAS: 92704-41-1 EINECS: 296-473-8	Кальцинированный каолин Острая токсичность 5, H333	5 - 10%
CAS: 13463-67-7 EINECS: 236-675-5 Порядковый номер:... 022-006-00-2	Диоксид титана (<1% частиц ≤ 10 мкм, Запись 10) Острая токсичность 5, H333 ПДК: среднесменная ПДК: 10 мг/м ³ Агрегатное состояние: а Класс опасности: 4 Особенности действия на организм: Ф	5 - 10%
CAS: 13463-41-7 EINECS: 236-671-3 Порядковый номер:... 613-333-00-7	Пиритион цинка ☠ Острая токсичность 3, H301; Острая токсичность 2, H330; ☠ Репродуктивная токсичность 1B, H360; СТМ - повторно 1, H372; ☠ Повреждение глаз 1, H318; ☠ Острая токсичность для воды 1, H400 (M=1000); Хроническая токсичность для воды 1, H410 (M=10)	≥ 0,0025 - < 0,01%
CAS: 886-50-0 EINECS: 212-950-5	2-трет-Бутиламино-4-этиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин) ☠ Острая токсичность для воды 1, H400 (M=100); Хроническая токсичность для воды 1, H410 (M=100); ⚠ Острая токсичность 4, H302; Острая токсичность 5, H313; Острая токсичность 5, H333 Предел удельной концентрации: SkinSens. 1B; H317: C ≥ 3 %	≥ 0,0025 - < 0,005%

Прочие компоненты (>20%):

CAS: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2	Вода	25 - 50%
CAS: 1317-65-3 EINECS: 215-279-6	Известняк (Карбонат кальция) Состоящий из: 471-34-1 карбонат кальция (> 90%); 16389-88-1 Кальций/Магний карбонат (0 - 10%); 14808-60-7 Кварц (SiO ₂) (0 - 10%); 37244-96-5 Полевой шпат (0 - 5%); 12001-26-2 Слюда - Калий алюминий силикат (0 - 5%)	25 - 50%

Дополнительные указания:

Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

Примечание 10 (EU 2020/217): Классификация канцерогенного вещества при вдыхании применяется только к смесям в форме порошка, содержащим 1% или более диоксида титана, который находится в форме или включен в частицы с аэродинамическим диаметром ≤ 10 мкм.

(Продолжение на странице 4)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 3)

¹ Не подлежат регистрации в соответствии с ЕС 1907/2006 Приложение V (пункт 7) или Статьи 2.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи**4.1 Описание мер первой медицинской помощи**

Первая помощь

Общие указания:

Оказывающим первую помощь не требуются специальные средства индивидуальной защиты. Тем не менее при оказании первой помощи следует избегать контакта с продуктом.

После вдыхания:

Разместить пострадавшего на свежем воздухе в спокойном положении. При недомоганиях обратиться за медицинской помощью. При неровном дыхании или при остановке дыхания сделать пострадавшему искусственное дыхание. При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.

После контакта с кожей:

Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть. Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду. Загрязнённую одежду выстирать перед повторным применением. Загрязнённую обувь очистить перед повторным применением. При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.

После контакта с глазами:

Не растирать глаза, так как при механическом воздействии может возникнуть дополнительное поражение глаз. Снять контактные линзы и немедленно промыть глаз водой при открытом веке в течение не менее 20 минут. По возможности использовать изотонический раствор для промывки глаз (напр., 0,9%-ный раствор хлорида натрия). Обратиться за консультацией к медицинскому работнику или главному врачу.

После проглатывания:

Не вызывать рвоту. При нахождении в сознании промыть рот водой и пить много большое количество воды. Обратиться за консультацией к врачу или в токсикологический центр.

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии

Симптомы и воздействия описаны в разделах № 2 и 11.

Опасности:

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

4.3 Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима

При обращении к врачу по возможности показать врачу данный паспорт безопасности.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**5.1 Средства пожаротушения**

Смесь является негорючей как в сухом состоянии, так и после затворения водой. Поэтому средства пожаротушения и способ ликвидации пожара следует выбирать исходя из локальных условий в месте пожара.

(Продолжение на странице 5)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 4)

Надлежащие средства тушения:

Смесь является негорючей как в сухом состоянии, так и после затворения водой. Поэтому средства пожаротушения и способ ликвидации пожара следует выбирать исходя из локальных условий в месте пожара.

5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

Продукт не является взрывчатым или горючим, а также окислителем для других материалов. Особенная опасность подскальзывания из-за вытекшего / разлитого продукта.

5.3 Рекомендации для пожарных

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах. Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему. Остатки от пожара и заражённая вода для тушения должны быть утилизированы в соответствии с предписаниями административно-официальных служб.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**

Соблюдать нормы ограничения времени экспозиции и использовать средства индивидуальной защиты (п. 8)

6.2 Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в неразбавленном виде или в больших количествах.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотновяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок). Утилизировать собранный материал в соответствии с инструкциями.

6.4 Ссылки на другие разделы

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.

Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.

Информация по утилизации - в Главе 13.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению**

Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте. Избегать контакта с глазами и с кожей. Надеть защитную одежду. Необходимо наличие умывальника и воды для промывания глаз и кожи. Лица, страдающие кожными заболеваниями или иными реакциями повышенной чувствительности кожи, не должны допускаться к обращению с продуктом. Во время работы запрещается есть, пить, курить или нюхать табак.

Указания по защите от пожаров и взрывов:

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимости**Хранение:****Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**

Не допускать попадания в руки детей. Хранить в плотно закрытой таре в прохладном и сухом месте.

(Продолжение на странице 6)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 5)

Указания по совместимости с другими веществами при хранении:

Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.

Дальнейшие данные по условиям хранения:

Защищать от мороза. Защищать от жары и от прямых солнечных лучей.

Минимальный срок хранения:

Срок хранения (от +5°C до +25°C): См. информацию на упаковке.

Класс хранения: 12**7.3 Характерное конечное применение (или применения)**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры контроля**Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:****13463-67-7 Диоксид титана (<1% частиц ≤ 10 мкм, Запись 10)**

PDK (RU)	ПДК с.с.: 10 мг/м ³ а; Ф;
----------	---

Значения DNEL**92704-41-1 Кальцинированный каолин**

Ингаляционно (путём вдыхания)	Системное - Долговременное воздействие	3 мг/м ³ (Сотрудник)
	Системное - Кратковременное воздействие	3 мг/м ³ (Сотрудник)

13463-67-7 Диоксид титана (<1% частиц ≤ 10 мкм, Запись 10)

Орально (через рот)	Долговременное воздействие	700 мг/кг bw/d (Потребитель)
Ингаляционно (путём вдыхания)	Системное - Долговременное воздействие	10 мг/м ³ (Сотрудник)

Значения PNEC**13463-67-7 Диоксид титана (<1% частиц ≤ 10 мкм, Запись 10)**

Пресная вода	0,127 мг/л
Морская вода	1 мг/л
Почва	> 100 мг/кг
Седименты (Пресная вода)	> 1.000 мг/кг
Седименты (Морская вода)	100 мг/кг
Очистные сооружения	100 мг/л

13463-41-7 Пиритион цинка

Пресная вода	0,0009 мг/л (нет спецификации)
Морская вода	0,0009 мг/л (нет спецификации)
Почва	1,02 мг/кг (нет спецификации)
Седименты (Пресная вода)	0,0009 мг/кг (нет спецификации)

(Продолжение на странице 7)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 6)

Седименты (Морская вода)	0,0009 мг/кг (нет спецификации)
Очистные сооружения	0,01 мг/л (нет спецификации)

Составляющие компоненты с предельными значениями биологические:

Отпадает

Дополнительные предельные значения производственного воздействия возможных опасностей при переработке:

14808-60-7 Диоксид кремния (мелкой пыли)

BOELV (EU)	ПДК с.с.: 0,1* мг/м ³ *respirable fraction
------------	--

Дополнительные указания:

В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

8.2 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала

8.2.1. Средства индивидуальной защиты

Общие меры по защите от воздействия и гигиене:

Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных. Грязную одежду незамедлительно снять и не надевать без тщательной чистки и/или стирки. Мыть руки перед перерывами и по окончании работы. Избегать контакта с глазами и с кожей. Во время работы запрещается есть, пить, курить или нюхать табак. Нанести защитный препарат для кожи в качестве профилактической защиты. Обеспечить наличие возможности для мытья на рабочем месте.

Защита органов дыхания:



Использовать устройство защиты органов дыхания только при образовании аэрозоля или тумана (тип FFP2 по EN 149)

Защита рук:



Химически стойкие защитные перчатки по EN ISO 374

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта и не пропускать их. Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось. Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии. Перед каждым использованием защитные перчатки / рукавицы надлежит проверить на предмет их подходящего состояния. Рекомендуется профилактическая защита кожи посредством применения защитных средств для кожи. Во избежание возникновения проблем с кожей ношение защитных перчаток / рукавиц следует сократить до необходимого минимума.

Материал перчаток / рукавиц:

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

(Продолжение на странице 8)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 7)

Период проницаемости материала перчаток / рукавиц:

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

Для постоянного контакта пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:

Полихлоропрен (толщина материала $\geq 0,5$ мм; время прорыва ≥ 480 мин.)

Нитриловая резина (толщина материала $\geq 0,35$ мм; время прорыва ≥ 480 мин.)

Бутилкаучук (толщина материала $\geq 0,5$ мм; время прорыва ≥ 480 мин.)

Фторкаучук (толщина материала $\geq 0,4$ мм; время прорыва ≥ 480 мин.)

Защитные перчатки (рукавицы) из синтетической резины.

Защитные перчатки (рукавицы) из поливинилхлорида.

Рекомендуется использовать неопреновые защитные перчатки с толщиной материала $\geq 0,5$ мм.

Защитные перчатки (рукавицы) из неопрена.

Непригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:

Непромокаемые перчатки из ткани, кожи или аналогичных материалов.

Защита глаз:

При пылении носить плотно прилегающие защитные очки по EN 166.

Защита тела:

Рабочая защитная одежда

Мероприятия по управлению рисками:

Чтобы обеспечить эффективность средств индивидуальной защиты, необходимо проводить инструктаж работников по их правильному применению.

8.2.2. Дополнительные указания по структуре технических устройств

Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

8.2.3. Ограничение экологического воздействия и контроль над ним

Не допускать выделения в окружающую среду. Остатки использовать или утилизировать надлежащим образом.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам**Общая информация****Внешний вид:****Форма:**

Жидкое

Цвет:

Различно, в зависимости от окраски

Запах:

Мягко

Порог запаха:

Не имеющие отношения к безопасности

Значение pH при 20 °C:

8 - 10

(Продолжение на странице 9)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 8)

Изменение состояния**Точка плавления / интервал температур**

плавления: ~ 0 °C (ISO 3016)

Точка кипения / интервал температур

кипения: 100 °C

Температурная точка вспышки: Неприменимо

Воспламеняемость (твёрдое, газообразное

вещество): Вещество является невоспламеняемым.

Самовоспламеняемость: > 400 °C (DIN 51794)

Температура распада: > 825°C в CaO и CO₂

Температура воспламенения: Продукт не является самовоспламеняемым.

Окислительные свойства: Ни одного

Взрывоопасность: Продукт не является взрывоопасным.

Границы взрываемости:

Нижняя: Не определено

Верхняя: Не определено

Давление пара при 20 °C: 23 гаПа

Плотность при 20 °C: 1,2 - 1,45 г/см³

Растворимость в / Смешиваемость с

Водой: Полностью смешиваемо

Вязкость:

Динамическая при 20 °C: > 1.000 mPas (DIN 53019)

Содержание растворителя:

Органические растворители: 1,1 %

VOC без воды (ЕС): 10,95 - 15,3 г/л

VOC с водой (ЕС): 6,65 - 8,03 г/л

VOC с водой (ЕС): 0,554 %

Содержание твёрдых тел: 60 - 64 %

9.2 Другая информация

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

Неизвестно ни о каких опасных реакциях.

10.2 Химическая стабильность

Продукт стабилен в сухом состоянии при соблюдении условий хранения.

Термический распад / условия, которых следует избегать:

При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.

10.3 Возможность опасных реакций

Неизвестно ни о каких опасных реакциях.

10.4 Условия, вызывающие опасные изменения

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

10.5 Несовместимые материалы

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

10.6 Опасные продукты распада

Неизвестно ни о каких опасных продуктах распада.

(Продолжение на странице 10)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 9)

Минимальный срок хранения:

Срок хранения (от +5°C до +25°C): См. информацию на упаковке.

Дополнительная информация:

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности**11.1 Информация по токсикологическому воздействию**

Продукт не исследован. Вывод сделан на основании свойств отдельных компонентов.

Острая токсичность:

Может нанести вред при вдыхании.

Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:**АТЕ (Оценка острой токсичности (ООТ))**Ингаляционно (путём вдыхания) LC₅₀ (4ч.) > 111 мг/л (Крыса)**1317-65-3 Известняк (Карбонат кальция)**Орально (через рот) LD₅₀ 6.450 мг/кг (Крыса) (RTECS Data)**92704-41-1 Кальцинированный каолин**Орально (через рот) LD₅₀ > 5.000 мг/кг (Крыса) (EPA OPP 81-1)Дермально (через кожу) LD₅₀ > 5.000 мг/кг (Крыса) (EPA OPP 81-2)Ингаляционно (путём вдыхания) LC₅₀ (4ч.) > 10 мг/л (Крыса) (EPA OPP 81-3)**13463-67-7 Диоксид титана (<1% частиц ≤ 10 мкм, Запись 10)**Орально (через рот) LD₅₀ > 5.000 мг/кг (Крыса) (OECD 425)
Carcinogenicity (Мышь) (ECHA Registration dossier)
no effects observedДермально (через кожу) LD₅₀ > 5.000 мг/кг (Кролик)**13463-41-7 Пиритион цинка**Орально (через рот) LD₅₀ 221 мг/кг (АТЕ)
269 мг/кг (Крыса) (OECD 401)

Carcinogenicity 0,5 (Крыса) (NOAEL мг/кг bw/day)

Дермально (через кожу) LD₅₀ > 2.000 мг/кг (Крыса) (EPA OPP 81-2)Ингаляционно (путём вдыхания) LC₅₀ (4ч.) 0,05 мг/л (АТЕ)LC₅₀ (4ч.) 1,03 мг/л (Крыса) (OECD 403)**886-50-0 2-трет-Бутиламино-4-этиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)**Орально (через рот) LD₅₀ 500 мг/кг (Крыса) (OECD 423)
S 1219Дермально (через кожу) LD₅₀ > 2.000 мг/кг (Крыса) (OECD 402)
S 1220Ингаляционно (путём вдыхания) LC₅₀ (4ч.) 5,21 мг/л (Крыса) (OECD 403)
S 1221, dust**Прочая информация (об экспериментальной токсикологии):****13463-67-7 Диоксид титана (<1% частиц ≤ 10 мкм, Запись 10)**Орально (через рот) OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity) (Крыса)
no effects observed

(Продолжение на странице 11)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 10)

Раздражающее воздействие на кожу	OECD 404 (skin)	(Кролик) not corrosive
Раздражающее воздействие на глаза	OECD 405 (eye)	(Кролик) not irritant
Сенсибилизация	OECD 429 (LLNA)	(Мышь) not sensitizing
	OECD 421 (Reproduction screening test)	(Крыса) no effects observed
13463-41-7 Пиритион цинка		
Раздражающее воздействие на кожу	OECD 404 (skin)	(Кролик) not irritating
Раздражающее воздействие на глаза	OECD 405 (eye)	(Кролик) Category 1 (irreversible effects on the eye)
Сенсибилизация	OECD 406 (sensitization)	(Морская свинка) not sensitizing
886-50-0 2-трет-Бутиламино-4-этиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)		
Орально (через рот)	OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity)	(Кролик) (OECD 414) S 1358
	OECD 471 (In vitro - Mutation, Ames-Test)	(Salmonella typhimurium) (OECD 471) S 1231
	OECD 473 (In vitro - Mutation)	(Китайский хомячок, яйцеклетка) (OECD 473) S 1232
	OECD 476 (In vitro - Mutation)	(Китайский хомячок, яйцеклетка) (OECD 476) S 1233
Раздражающее воздействие на кожу	OECD 404 (skin)	(Кролик) (OECD 404) not irritant - S 1222
Раздражающее воздействие на глаза	OECD 405 (eye)	(Кролик) (OECD 405) not irritant - S 1419
Сенсибилизация	OECD 429 (LLNA)	(Мышь) (OECD 429) sensitizing - S 1224

На кожу:

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

На глаза:

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Сенсибилизация:

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Мутагенность половых:

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Канцерогенность:

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Репродуктивная токсичность:

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Конкретного органа-мишени токсичность - одноразовое воздействие (STOT SE):

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

(Продолжение на странице 12)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 11)

Конкретного органа-мишени токсичность - повторное воздействие (STOT RE):

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Опасность аспирации:

На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Практический опыт

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Общие примечания

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду**12.1 Токсичность**

Продукт не исследован. Вывод сделан на основании свойств отдельных компонентов.

Акватоксичность:**1317-65-3 Известняк (Карбонат кальция)**

LC ₅₀ (96ч.)	> 100 мг/л (Радужная форель - <i>oncorhynchus mykiss</i>) (OECD 203)
LC ₅₀ (48ч.)	> 100 мг/л (Дафния - <i>daphnia magna</i>) (OECD 202)
EC ₅₀	> 14 мг/л (Водоросли - <i>desmodesmus subspicatus</i>) (OECD 201)
	> 1.000 мг/л (Активированный осадок сточных вод) (OECD 209)

92704-41-1 Кальцинированный каолин

LC ₅₀ (96ч.)	> 100 мг/л (Рыба) (OECD 203)
EC ₁₀	41 мг/л (Водоросли)
EC ₅₀ (48ч.)	> 700 мг/л (Дафния - <i>daphnia magna</i>)
IC ₅₀ (72ч.)	> 1.000 мг/л (Водоросли)
NOEC (14d)	199 мг/л (Рыба - <i>pisces</i>)
NOEC (21d)	1.000 мг/л (Дафния - <i>daphnia</i>)
NOEC (28d)	300 мг/л (Рыба - <i>pisces</i>)

13463-67-7 Диоксид титана (<1% частиц ≤ 10 мкм, Запись 10)

LC ₅₀ (48ч.)	5,5 мг/л (Дафния - <i>daphnia magna</i>)
LC ₅₀ (96ч. Морская вода)	> 10.000 мг/л (Рыба)
LC ₅₀ (96ч. Пресная вода) (статически)	> 100 мг/л (золотая рыбка) (OECD 203)
EC ₅₀ (48ч.)	> 1.000 мг/л (Дафния - <i>daphnia magna</i>) (ASTM Standard E729)
EC ₅₀ (72ч.)	5,83 мг/л (Водоросли - <i>pseudokirchneriella subcap.</i>)
EC ₅₀ (3ч.)	> 1.000 мг/л (Организмы активного ила) (OECD 209)
EC ₅₀ (7d)	> 100 мг/л (<i>Lemna minor</i>) (OECD 221)
NOEC (48ч.)	1 мг/л (Дафния - <i>daphnia magna</i>)
NOEC (21d)	> 10 мг/кг (Дафния - <i>daphnia magna</i>) (OECD 202)
NOEC (28d) (статически)	> 100 мг/л (<i>Chironomus riparius</i>) (OECD 219)
	Soil
NOEC (32d)	> 1 мг/л (<i>Scenedesmus quadricauda</i>)
NOEC (8d)	> 1.000 мг/л (Рыба зебра - <i>danio rerio</i>) (OECD 212)

(Продолжение на странице 13)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 12)

13463-41-7 Пиритион цинка

LC ₅₀ (96ч.)	0,0104 мг/л (Рыба зебра - danio rerio) (OECD 203) S 3026
EC ₅₀ (48ч.)	0,06 мг/л (Радужная форель - oncorhynchus mykiss) 0,05 мг/л (Дафния - daphnia magna) 0,05 мг/л (Дафния - daphnia) (OECD 202) S 3024
EC ₅₀ (72ч.)	0,051 мг/л (Водоросли - pseudokirchneriella subcap.) (OECD 201)
IC ₅₀ (72ч.)	0,067 мг/л (Водоросли - selenastrum capricornutum)
NOEC (72ч.)	0,0149 мг/л (Водоросли - pseudokirchneriella subcap.) (OECD 201)
NOEC (21d)	0,0022 мг/л (Дафния - daphnia magna) (OECD 211)
NOEC (96ч.)	0,00046 мг/л (Skeletonema costatum) (OECD 201)
NOEC (28d)	0,00125 мг/л (Рыба зебра - danio rerio) (OECD 215)

886-50-0 2-трет-Бутиламино-4-этиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)

LC ₅₀ (96ч.)	1,9 мг/л (Радужная форель - oncorhynchus mykiss) (OECD 203) S 1242
EC ₅₀ (48ч.)	6,4 мг/л (Дафния - daphnia)
EC ₅₀ (72ч.)	0,0067 мг/л (Водоросли - desmodesmus subspicatus) (OECD 201) S 1244
IC ₅₀ (72ч.)	0,0055 мг/л (Водоросли - selenastrum capricornutum) (OECD 201)
NOEC (72ч.)	0,0005 мг/л (Водоросли - desmodesmus subspicatus) (OECD 201) S 1244
NOEC (21d)	0,05 мг/л (Дафния - daphnia) (OECD 211) S 1240
NOEC (28d)	0,073 мг/л (Черный толстоголов - pimephales promelas) (OECD 210) S 1241

12.2 Стойкость и склонность к деградации

Часть компонентов поддается биологическому разложению.

Степень устранимости:**13463-41-7 Пиритион цинка**

OECD 308 Simulation Biodegradation 0,5 d (Седименты) (OECD 308)

886-50-0 2-трет-Бутиламино-4-этиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)

Биологическое разложение	< 70 % (Активированный осадок сточных вод) (OECD 303 A) S 1237 0 % (Организмы активного ила) (OECD 301 F) S 1238
--------------------------	---

12.3 Биоаккумулятивный потенциал**886-50-0 2-трет-Бутиламино-4-этиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)**Log Kow 3,19 (нет спецификации) (OECD 117)
S 1211

(Продолжение на странице 14)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 13)

12.4 Подвижность в грунте

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Экотоксические воздействия:

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

Примечания:

Вредно для рыб.

Поведение в очистных сооружениях:**13463-41-7 Пиритион цинка**EC₂₀ (Зч.) 1,34 мг/л (Организмы активного ила) (OECD 209)EC₅₀ (Зч.) 2,8 мг/л (Организмы активного ила) (OECD 209)**886-50-0 2-трет-Бутиламино-4-этиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)**EC₂₀ (Зч.) > 100 мг/л (Организмы активного ила) (OECD 209)**Дополнительные экологические указания:****Общие указания:**

Класс вредности для воды 2 (Само-классификация): вредно для воды

Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.

Вред для питьевой воды при попадании под землю даже малых количеств.


12.5 Результаты оценки РВТ (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)

РВТ: Неприменимо.

vPvB: Неприменимо.

12.6 Другие вредные эффекты**Литература**

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)**13.1 Методы обработки отходов****Рекомендация:**

Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

08 01 12 для остатков непереработанного продукта

15 01 02 для пустой тары

13.2 Неочищенные упаковки**Рекомендация:**

Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

Утилизировать только упаковку, очищенную от остатков продукта.

(Продолжение на странице 15)

Дата печати: 05.08.2023

номер версии: 7

Дата редактирования: 27.05.2023

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 14)

Рекомендуемые чистящие средства:

Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)**14.1 Номер UN**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Отпадает

14.2 Собственное транспортное наименование ООН

ADR, ADN, IMDG, IATA

Отпадает

14.3 классов опасности транспорта

ADR, ADN, IMDG, IATA

Класс

Отпадает

14.4 Группа упаковки

ADR, IMDG, IATA

Отпадает

14.5 Экологические риски

Загрязнитель морской среды:

Нет

14.6 Особые меры предосторожности для пользователей

Неприменимо

14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 (Международная конвенция по предотвращению загрязнения вод с судов) и IBC Code (Международный кодекс перевозок опасных химических грузов наливом)

Неприменимо

UN "Model Regulation":

Отпадает

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси

Реестр евразийской промышленной продукции

7732-18-5	Вода
1317-65-3	Известняк (Карбонат кальция)
92704-41-1	Кальцинированный каолин
13463-67-7	Диоксид титана (<1% частиц ≤ 10 мкм, Запись 10)
1318-59-8	Хлорит
14808-60-7	Диоксид кремния (< 1% RCS)
12001-26-2	Слюда - Калий алюминий силикат
57-55-6	Пропан-1,2-диолам
25265-77-4	Изомасляная кислота, сложный моноэфир с 2,2,4-триметилпентан-1,3-диолам
21645-51-2	Гидроксид алюминия
7631-86-9	Синтетический аморфный диоксид кремния

(Продолжение на странице 16)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 15)

14808-60-7	Диоксид кремния (мелкой пыли)
68915-31-1	Полифосфорные кислоты, натриевые соли
9004-62-0	Целлюлоза, 2-гидроксиэтиловый эфир
69011-36-5	Изотридеканол, этоксилированный 1 - 2,5 EO
9043-30-5	Изотридеканол, этоксилированный
141-43-5	2-Aminoethanol
164383-18-0	Циклогексанамин, N, N-диметил-, соединение с альфа-изотридецил-, омега-гидроксиполи (окси-1,2-этандиол) фосфатом
143-22-6	2-[2-(2-Бутоксietокси)етокси]етанол
77-99-6	1,1,1-Триметилпропан
68002-96-0	Спирты, C14-18, этоксилированный пропоксилированный
5395-50-6	Тетра метилолацетилен дикарбамид
1314-13-2	Оксид цинка
2634-33-5	1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он
13463-41-7	Пиритион цинка
886-50-0	2-трет-Бутиламино-4-этиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)
52-51-7	2-Бromo-2-нитропропан-1,3-диол
7631-99-4	Нитрат натрия
26530-20-1	2-Октил-2H-изоцианол-3-он
2682-20-4	2-Метил-2H-изотиазол-3-он

Директива (ЕС) 2012/18**Опасные вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I :**

Ни один из компонентов не указан в списке.

Национальные предписания:**Биоцидных агентов:**

Данные на основе информации о составе и сырьевых компонентах, предоставленной поставщиком.

Тетра метилолацетилен дикарбамид	< 0,03%
1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он	< 0,01%
Пиритион цинка	≥ 0,0025 - < 0,01%
2-трет-Бутиламино-4-этиламино-6-метилтиотриазин (Тербутрин)	≥ 0,0025 - < 0,005%
2-Бromo-2-нитропропан-1,3-диол	≥ 0,0025 - < 0,005%
2-Октил-2H-изоцианол-3-он	≥ 0,00025 - < 0,0015%
2-Метил-2H-изотиазол-3-он	< 0,0015%

Классификация согласно Директиве ЕС 2004/42/EG:

IIA(a) 30 - Продукт содержит < 30 г/л ЛОС (см. главу 9)

IIA(b) 40 - Продукт содержит < 40 г/л ЛОС (см. главу 9)

Класс опасности загрязнения воды:

Класс вредности для воды 2 (Само-классификация): Вредно для воды

Другие правила, ограничения и запреты:

· Регламент ЕС 1907/2006 (REACH)

· Регламент ЕС 1272/2008 по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей

· Регламент комиссии (ЕС) 2015/830 от 28.05.2015 об изменении Регламента (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ (REACH)

(Продолжение на странице 17)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 16)

- Регламент (ЕС) 1013/2006 о Европейском каталоге отходов.
- Технические правила для опасных веществ 900 - предельные нормы экспозиции (TRGS 900, Германия)

15.2 Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности не проведена.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Основания для изменений:

* Изменение данных по сравнению с предыдущей версией.

Соответствующие данные:

- H301 Токсично при проглатывании.
- H302 Вредно при проглатывании.
- H313 Может нанести вред при контакте с кожей.
- H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.
- H330 Смертельно при вдыхании.
- H333 Может нанести вред при вдыхании.
- H360 Может нанести ущерб плодовитости или нерожденному ребенку.
- H372 Наносит вред органам в результате длительного или многократного воздействия.
- H400 Весьма токсично для водных организмов.
- H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Советы по инструктажу:

Дополнительное обучение, выходящее за рамки инструктажа по установленной форме при работе с опасными веществами, не требуется.

Литература и источники данных:

Отчеты об исследованиях S4565, S5145, S5147 по OECD 429 (rLLNA, мышь)

Отдел, выдающий паспорт данных:

Отдел производственной безопасности (+43/(0)5522-41646-0 / klaus.ritter@fixit-gruppe.com)

Контактная информация:

Dr. Klaus Ritter

Сокращения и акронимы:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
 ICAO: International Civil Aviation Organisation
 MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximum concentration of a chemical substance in the workplace, Austria/Germany)
 PBT: persistent, bioaccumulative and toxic properties
 vPvB: very persistent, bioaccumulative properties
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
 DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
 PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
 LC50: Lethal concentration, 50 percent
 LD50: Lethal dose, 50 percent
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 Острая токсичность 3: Acute toxicity – Category 3

(Продолжение на странице 18)

SILIKONFARBE 003

(Продолжение страницы 17)

- Острая токсичность 4: Acute toxicity – Category 4
- Острая токсичность 2: Acute toxicity – Category 2
- Острая токсичность 5: Acute toxicity – Category 5
- Повреждение глаз 1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1
- Репродуктивная токсичность 1B: Reproductive toxicity – Category 1B
- СТОМ - повторно 1: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 1
- Острая токсичность для воды 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1
- Острая токсичность для воды 2: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2
- Хроническая токсичность для воды 1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1
- Хроническая токсичность для воды 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

Прочая информация:

Сведения, содержащиеся в настоящем паспорте безопасности, описывают требования по безопасности, предъявляемые к нашему продукту, и опираются на актуальный уровень наших знаний. Они не являются гарантией свойств продукта. Потребитель нашей продукции несет полную ответственность за соблюдение действующих законов, регламентов и правил, в том числе и таких, которые не указаны в настоящем паспорте безопасности.