


# EMPFOHLENE MASCHINENAUSRÜSTUNG

## EINSATZGEBIETE – ANWENDUNGEN

### AUS DEM SACK ODER AUS DEM SILO?

Putz und Mörtel aus dem Silo sind gegenüber der Sackware rationeller – und kostengünstiger. Putz und Mörtel maschinell zu verarbeiten lohnt sich also. Zeitintensive Standardarbeiten, wie Säcke holen, diese abladen, abdecken, aufheben und am Ende entsorgen, entfallen.



	Produkte-HASIT	Maschinen	Max. zulässiger Mörtel-schlauchdruck (bar)	Mind. Nennwerte Mörtel-schlauch (mm)	Max. Schlauch-länge (m)	Max. Förderweite mit der Druckförderanlage	Schneckenpumpe HASIT	Förderleistung (Liter/Minute)	Mischwellen	Nachmischer erforderlich
Innenputz	110; 130; 182; 150; 180; 666; 669; 670 Wandheizungsputz	M4G G4 S 48 etc.	40	25	25	100	pink, orange	26 24	Stan- dard	nein
	160						blau	13		
Außenputz/WDVS	203; 350; 620; 625; 640; 644; 650; 655	M4G G4 S 48 etc.	40	25	25	100	pink, orange	26 30	Stan- dard	nein
	657; 623									
	251; 252; 600; 605; 804; 860						blau, orange	13		
	656						pink, grün		Leicht- dämm- welle	
	680			35	20				Stan- dard	
	610			25			pink			
Renovierung und Sanierung	200; 211; 223; 250; HASOLAN	M4G G4	40	25	25		pink	26	Stan- dard	ja
	208	S 48		35					Sonder- welle	nein
Dämmputz	850	M4G G4 S 48 etc.	40	35	25		grün	30	Dämm- welle	ja
Dämmputz/ Leichtmörtel	208; 222; 505; 506; 840; Brandschutz- putz	M4G G4 S 48 etc.	40	35	25		grün	30	Leicht- dämm- welle	nein
Fließestrich	460; 463; 465; 466; 468; Artfloor	M4G G4 S 48 etc.	40	35	35		grün	35	Stan- dard	ja
Bodenspachtel- massen	FF 115; FN 645; FN 690			25	35		grün			nein
Edelputz	704; 705; 706; 710; 715; 717; 730	M4G G4 S 48 etc.	30	25	25		blau	26 13	Stan- dard	nein
	725			35	20		grün	30		ja

Bei Arbeiten mit Silomischpumpe (SMP) sind die technischen Vorgaben von HASIT strikt einzuhalten.