



# HASIT 530

Zargenvergussmörtel

**Anwendungsbereiche:** Zementgebundener Vergussmörtel der Klasse M 10 (DIN EN 998-2) zum maschinellen und manuellen Verfüllen von Türzargen

**Eigenschaften:** Hervorragendes Stehvermögen  
 Bester Dämmwert  
 Schwindarm  
 Auftragsdicke 1 - 10 mm

**Verarbeitung:**



**Technische Daten:**

Art.-Nr.	2000006525	2000021504
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	30 kg/EH	
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.	
Körnung	0,0 - 2,0 mm	
Literergiebigkeit	ca. 20 ltr./EH	
Trockenrohdichte (EN 1015-10)	ca. 1.700 kg/m <sup>3</sup>	ca. 1.600 kg/m <sup>3</sup>
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 10 N/mm <sup>2</sup> (EN 1015-11)	
Brandverhalten	A1	
MG (EN 998-1)	M 10/G	
MG (DIN 1053)	MG III	

**Materialbasis:**

- Zement
- hochwertiger Kalkbrechsand

**Verarbeitungsbedingungen:** Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung und nachträglicher Durchfeuchtung schützen.

**Qualitätssicherung:** Das Produkt wird im eigenen Labor sowie durch den Bayerischen Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein - BAYBÜV - e.V. fortlaufend überwacht.

**Allgemeine Hinweise:** Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (20°C/65% r.L.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.