




HASIT Rissanierungsband

Rissüberbrückung

Anwendungsbereiche: Selbstklebendes, vlieskaschiertes Rissüberbrückungsband gegen Risse ab ca. 1 mm. Auch als Modellier- und Abdichtungsklebeband für die Fugenausbildung einsetzbar. Bei thermisch bedingten Rissen und bei Knirschrissen.

Eigenschaften: Flexibel
 Plastische Verarbeitung
 Chemikalienbeständig
 Wasserdampfdicht
 Überstreichbar
 Selbstklebend

Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000073729
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	15 lfm./EH
Einheit pro Palette	3 Stk./EH
Länge	1.500 cm
Breite	10 cm
Dicke	0,15 cm

Materialbasis: • Butylkautschuk mit Vliesbeschichtung

Lagerung: Trocken und kühl auf Holzrosten lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (20°C/65% r.L.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.