



HASIT MINOPOR® 045

MS-Fassadendämmplatte

Anwendungsbereiche: Faserfreie, nichtbrennbare Dämmplatte aus Calciumsilikat-Hydraten. Systemgeprüfte, diffusionsoffene Wärmedämmplatte für WDVS. Geeignet für Alt- und Neubauten mit massiven, bewegungsarmen Unterkonstruktionen (trockener Beton, Ziegel). Nicht geeignet auf jegliche Holzkonstruktionen. Nicht im Fassadensockel verwenden. Durch die beidseitige Produktkennzeichnung (Rollenstempel) kann die Dämmplatte nur im beschichteten Zustand (mit Deckschicht) belassen werden.

- Eigenschaften:**
- Wärmedämmend
 - Hohe Diffusionsoffenheit
 - Massehydrophobiert
 - Nicht brennbar
 - Ökologisch empfehlenswert
 - Auch als Innendämmung zu verwenden

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000005795	2000012033	2000093383	2000011987	2000012049
EAN	4038502153692	4038502154200	4038502156198	4038502154194	4038502154224
INFO					
Zolltarifnr.	68069000				
Verpackungsart					
Menge pro Einheit	2,34 m ² /EH	1,17 m ² /EH	1,4 m ² /EH	1,17 m ² /EH	0,94 m ² /EH
Einheit pro Palette	28,08 m ² /Pal.	21,06 m ² /Pal.	16,85 m ² /Pal.	14,04 m ² /Pal.	11,23 m ² /Pal.
Länge	600 mm				
Breite	390 mm				
Dicke	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Farbe	Naturweiß				
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	ca. 3				
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	0,045 W/mK				
Spez. Wärmekapazität	ca. 1,3 kJ/kg K				
Druckfestigkeit	300 MPa				
E-Modul	ca. 190 N/mm ²				
Querzugfestigkeit	80 kPa				
Wasseraufnahme	≤ 2 kg/m ²				
Brandverhalten	A1				
Prüfzertifikate	AUB-Urkunde AUB-XEL-10106-D, vollständig recycelbar				
Rohdichte im Mittel	≤ 115 kg/m ³				
Zulassung	ETA-05/0093 („nur“ Platte) ETA-06/0184 (ETAG 004)				



HASIT MINOPOR® 045

MS-Fassadendämmplatte

Art.-Nr.	2000092470	2000092003	2000092004	2000140245	2000094623
EAN	4038502155924	4038502155788	4038502155795	4038502156631	4038502156259
INFO				VPE variiert	VPE variiert
Zolltarifnr.	68069000				
Verpackungsart					
Menge pro Einheit	1 m ² /EH	0,7 m ² /EH	0,7 m ² /EH	1 m ² /EH	1 m ² /EH
Einheit pro Palette	9,83 m ² /Pal.	8,42 m ² /Pal.	8,42 m ² /Pal.	7,02 m ² /Pal.	7,02 m ² /Pal.
Länge	600 mm				
Breite	390 mm				
Dicke	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Farbe	Naturweiß				
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	ca. 3				
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	0,045 W/mK				
Spez. Wärmekapazität	ca. 1,3 kJ/kg K				
Druckfestigkeit	300 MPa				
E-Modul	ca. 190 N/mm ²				
Querkzugfestigkeit	80 kPa				
Wasseraufnahme	≤ 2 kg/m ²				
Brandverhalten	A1				
Prüfzertifikate	AUB-Urkunde AUB-XEL-10106-D, vollständig recycelbar				
Rohdichte im Mittel	≤ 115 kg/m ³				
Zulassung	ETA-05/0093 („nur“ Platte) ETA-06/0184 (ETAG 004)				

Art.-Nr.	2000092027	2000092028	2000092029
EAN	4038502155801	4038502155818	4038502155825
INFO			
Zolltarifnr.	68069000		
Verpackungsart			
Menge pro Einheit	0,47 m ² /EH		
Einheit pro Palette	5,62 m ² /Pal.		
Länge	600 mm		
Breite	390 mm		
Dicke	260 mm	280 mm	300 mm
Farbe	Naturweiß		
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	ca. 3		
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B	0,045 W/mK		
Spez. Wärmekapazität	ca. 1,3 kJ/kg K		
Druckfestigkeit	300 MPa		



HASIT MINOPOR® 045

MS-Fassadendämmplatte

Art.-Nr.	200009207	200009208	200009209
E-Modul	ca. 190 N/mm ²		
Querzugfestigkeit	80 kPa		
Wasseraufnahme	≤ 2 kg/m ²		
Brandverhalten	A1		
Prüfzertifikate	AUB-Urkunde AUB-XEL-10106-D, vollständig recycelbar		
Rohdichte im Mittel	≤ 115 kg/m ³		
Zulassung	ETA-05/0093 („nur“ Platte) ETA-06/0184 (ETAG 004)		

Materialbasis: • Calciumsilikat-Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen (Quarzmehl, Kalkhydrat, Zement) und wässriger Hydrophobierung. Beidseitige silikatische Grundierung.

Verarbeitungsbedingungen: Fassadendämmplatten vor einwirkender Feuchtigkeit schützen und schnellstmöglich mit Armierungsmasse (Unterputz) beschichten.

Untergrund: Untergrund muss trocken, staubfrei, frostfrei, saugfähig, eben, ausreichend rau und tragfähig sowie frei von Ausblühungen und Trennmitteln wie Schalöl u.ä. sein.

Verarbeitung: Im Wärmedämm-Verbundsystem dürfen nur systemeigene, der amtlichen Güteüberwachung gemäß gültiger NORMEN oder ZULASSUNGEN unterliegende Dämmplatten verwendet werden. Bei Flächen werden die Platten fugenversetzt dicht-, pressgestoßen. Die Verlegung der Dämmplatten erfolgt im Verband. Kreuzfugen sind nicht zulässig. Bei der Eckausbildung ist vorzugsweise verzahnt zu arbeiten, wobei das zu verklebende Endstück mindestens 40 cm breit sein muss. Bei Gebäudeöffnungen sind die Platten auszuklinken.

Kleben der Dämmplatten: Klebemörtel in Randwulst-Punkt-Methode (ca. 70 % Klebefläche) auftragen. Wulstbreite ca. 5 cm, Wulsthöhe ca. 2 cm oder nahezu vollflächig mit 10x10 mm Zahntraufel.

Es ist generell eine Verdübelung (mechanische Befestigung) der Dämmplatten vorzusehen (1 Stk./Platte oder ca. 4,5 Stk./m²).

Dämmplatten können leicht nachbearbeitet werden, z.B. durch Schleifen.

Zur Ermittlung der Dübelanzahl ist die Windlastnorm DIN 1055-4 zu beachten!

Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Verarbeitungsrichtlinien der nationalen Fachverbänden und die aktuellen nationalen Verarbeitungsnormen (z.B. DIN 55699 Verarbeitung von WDVS, bzw. ÖNORM B6410 etc.).

Besonders zu beachten: Verkauf nur Palettenweise!

Verpackungshinweise: In Plattenpaketen auf Euro-Norm-Paletten mit Schrumpffolie. Bezug nur Palettenweise möglich. Keine Rücknahme von einzelnen Plattenpaketen bzw. Platten.

Lagerung: Trocken lagern und vor Beschädigung schützen. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Abfallentsorgungsschlüssel: 17 01 01 (Beton) nach Europäischem Abfallkatalog, Deponieklasse 2 gemäß DepV

Zertifikate:





HASIT MINOPOR® 045

MS-Fassadendämmplatte

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.