



HASIT Sturzeckwinkel

Inneneck- und Diagonalarmierung

Anwendungsbereiche: WDVS-Sturzeckwinkel als vorgeformtes Gewebeformstück zur gleichzeitigen Inneneck- und Diagonalarmierung bei Wärmedämm-Verbundsystemen soll die mögliche Diagonalrissebildung (Kerbrisse) an Mauerwerksöffnungen (Fenster, Türen usw.) verhindern.

Eigenschaften:

- Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar.
- PVC-frei
- Verschiebefest
- Verarbeitungsfertig geliefert

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	200006185
EAN	4038502152411
Zolltarifnr.	39259080
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 Stk./Ktn.
Breite	10 cm
Farbe	Weiß
Maschenweite	4 x 4 mm
Flächengewicht (Fertigware)	ca. 0,16 kg/m ²

Materialbasis:

- Textilglasgitter mit hochwertiger Imprägnierung.
- Verschiebefest und alkalibeständig

Lagerung: Trocken lagern und vor Beschädigung schützen.
Lagerung ca. 12 Monate

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.