



HASIT RONDOLINE Fräswerkzeug für Montagezylinder

Anwendungsbereiche: Komplettes Fräswerkzeugset Ø 90 mm oder 125 mm zum Fräsen von Aussparungen bei der Verarbeitung von HASIT RONDOLINE-PU klein und groß in Wärmedämmverbundsystemen.
Art.-Nr. 2000013378 = Ersatzfräser Ø 90 mm
Art.-Nr. 2000013380 = Ersatzfräser Ø 125 mm

Eigenschaften:

- 1 Mitnehmer lang für Frästiefen bis 200 mm
- 1 Stelling mit Stiftschlüssel
- 1 Fräserführungsglocke
- 1 Frästeller Ø 90 mm oder 125 mm

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000952311	2000952310	2000013378	2000013380
EAN	4038502150790	4038502150783	4038502151667	4038502151674
Zolltarifnr.	39259080			
Verpackungsart				
Menge pro Einheit	1 Stk./EH			
Durchmesser	90 mm	125 mm	90 mm	125 mm

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit schützen.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Anwendung / Abmessung:





HASIT RONDOLINE Fräswerkzeug für Montagezylinder

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (20°C/65% r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.