



HASIT ABSPERRWINKEL 50/70

Absperrwinkel

Anwendungsbereiche: Zur Herstellung von Arbeitsfugen bei allen Arten von Estrichen.
In Verbindung mit HASIT PE Dämmstreifen zur Ausbildung von Bewegungsfugen.
Bei unterschiedlichen Estrichhöhen.

Eigenschaften: einfache Verarbeitung
Universell einsetzbar
Stoßfest, robust
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Technische Daten:	
Art.-Nr.	200005586
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	2 m/EH
Länge	2 m
Breite	0,05 m
Höhe	0,07 m
Dicke	3 mm
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.

Materialbasis: • Beschichteter Karton

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und intensive UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (20°C/65% r.L.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.