



HASIT Raffstorekasten profi 032

Sturzelement

Anwendungsbereiche: Verstärktes, beschichtetes EPS-Schürzenelement (PS20) für den Sturzbereich mit Aufdoppelung auf der Längsseite für Jalousien o.ä.
Geeignet für Alt- und Neubauten.

Eigenschaften: Wärmedämmend
HBCD-, HFCKW- und HFKW-frei
Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.													
Verpackungsart													
Dämmdicke	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	340 mm	360 mm	380 mm	400 mm	
Menge pro Einheit	1 Stk./EH												
Länge	≤ 4.000 mm												
Höhe	≤ 500 mm												
Farbe	Grau												
Wasserdampfdiffusion μ	30 - 50												
Querzugsfestigkeit	> 150 kN/m ²												
Brandverhalten	E (EN13501-1)												
Rohdichte im Mittel	ca. 20 kg/m ³												

Materialbasis:

- Polystyrol-Hartschaum ist ein überwiegend geschlossenzelliger, harter Schaumstoff aus Polystyrol oder Mischpolymerisaten mit überwiegendem Polystyrolanteil. Nach der Herstellungsart ist zu unterscheiden zwischen Partikelschaumstoff aus verschweißtem, geblähtem Polystyrolgranulat (EPS) und extrudergeschäumten Polystyrolschaumstoff (XPS). EPS-Hartschaumstoff ist eine überwiegend geschlossenzelliger Dämmstoff mit einem Porenanteil bis zu 98% Luft. Polysterolpartikelschaum besitzt eine Wabenstruktur,

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und intensive UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Allgemeine Hinweise: Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.