



HASIT FERTIGFIX Protect

Oberflächenschutz

Anwendungsbereiche: Fertigfix Protect Oberflächenschutz mit erhöhtem Wirkstoffgehalt ist eine hochwirksame lösemittelfreie Wachsemulsion und kann im GaLa-Bereich zum Versiegeln von Beton- und Natursteinen aller Art verwendet werden.
Vermindert den Reinigungsaufwand beim Einbau der Fertigfix Einkehrfuge.
Kann später immer wieder zur Versiegelung der Beton- oder Natursteine verwendet werden.
Dadurch wird die Verschmutzung der Oberfläche reduziert.

Eigenschaften:

- Sperrkoeffizient SM = 96 %
- Verschließen der Steinoberflächenporen.
- Gebrauchsfertig
- Kein Abfließen auf geneigten Flächen

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000639096	2000635206
EAN	4038502150165	4038502150110
Zolltarifnr.	32149000	
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	5 l/Kanister	10 l/Kanister
Einheit pro Palette	84 EH/Pal.	60 EH/Pal.
Farbe	Weiß	
Verbrauch	0,15 l/m ²	
Verbrauchshinweis	Bei nicht saugenden Natursteinen ca. 0,15 l/m ² . Bei saugenden und stark saugenden Beton- und Natursteinen bis max. 0,50 l/m ² .	
Trockenrohichte	0,99 kg/l	
Austrocknungszeit	ca. 5 h	

Materialbasis: • Paraffinwachs

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +1 °C sinken.
Der aufgetragene Oberflächenschutz wittert mit der Zeit ab.

Untergrund-Vorbehandlung: Die Steinoberfläche muss vor der Verwendung trocken und staubfrei sein.

Zubereitung: Bei längerer Lagerung vor Gebrauch durchrühren oder aufschütteln.

Verarbeitung: Der Oberflächenschutz wird auf die zu schützende Oberfläche als geschlossener Film unverdünnt mit Rolle aufgerollt.

Lagerung: Trocken lagern. Vor Frost, starker Sonneneinstrahlung und Verunreinigungen schützen.
Mindestens 12 Monate lagerfähig. Gemäss Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte. Herstellungsdatum siehe Aufdruck.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.



HASIT FERTIGFIX Protect

Oberflächenschutz

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.