

# Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**

HASIT 653

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

422968

**Produkttyp**

Normalputzmörtel GP

**Verwendungszweck**

Putzmörtel CS II für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

**Hersteller**

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	W <sub>c</sub> 1	
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 20	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit (Tabel- lenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45$ W/mK für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49$ W/mK für P=90%	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

**Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Name und Funktion

Freising, 2019-03-18

Ort und Datum der Ausstellung

Die Abschrift der DOP stimmt mit dem Original überein,  
welches eine Unterschrift aufweist.

Unterschrift