



HASIT PC 120 BASIC

Adeziv fixare plăci gipscarton

Domenii de utilizare: Pentru lipirea plăcilor de gipscarton pe straturi suport minerale.

Proprietăți:

- Prelucrare optimă
- Aderență optimă

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	069975
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	15 kg/UM
Unități per palet	ca. 30 UM/Pal.
Granulație	0 - 0,7 mm
Consum	ca. 5,5 kg/m ²
Rezistența la smulgere	≥ 0,25 N/mm ²
Reacție la foc	A1

Compoziție:

- Ipsos natural
- Aditivi pentru îmbunătățirea prelucrării
- Aditivi pentru îmbunătățirea aderenței
- Mineral

Condiții punere în operă: În decursul punerii în operă, a prizei, întăririi și uscării temperatura aerului și a stratului suport nu trebuie să scadă sub + 5 °C și nici să crească peste + 30 °C. Până la uscare completă suprafețele trebuie protejate de îngheț, uscare prea rapidă (expunere la curenți de aer, raze solare directe) și umiditate suplimentară (ploaie).

Suportul: Suportul trebuie să fie curat, rezistent, uscat, desprăfuit, fără eflorescențe, impurități, fără materiale ce pot forma un strat separator. De asemenea, suportul, nu are voie să înregistreze modificări sub acțiunea pretensionărilor statice. Tipurile de suport trebuie să fie minerale (ex: beton, zidărie de cărămidă, BCA, bolțari, tencuiele de var, var-ciment, ipsos).

Punere în operă: Se realizează manual sau mecanizat. La aplicarea manuală, se amestecă cu apă la consistența dorită, o cantitate care poate fi pusă în operă în maxim 30 minute.

Depozitare: Se depozitează în ambalaj bine închis. Temperatura de depozitare între 5°C și 30°C.

Informații generale: Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate în această fișă tehnică corespund experienței acumulate cu utilizarea acestui produs. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.