

HASIT 705 LITHIN - Kornstrukturputz



13

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,  
IČ: 14706776

**Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu**  
183768

Prohlášení je možné stáhnout na [www.hasit.cz](http://www.hasit.cz)  
EN 998-1

Probarvená malta pro vnější omítku (CR)  
Omítka (CS I) pro použití jako vnější a vnitřní omítka na stěny, stropy, sloupy a příčky.

Reakce na oheň	Třída A1
Trvanlivost (zmrazování/ rozmrazování)	Minimálně 10 cyklů
Absorbce vody	W 2
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,46 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,51 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90%, (Tabulková hodnota)
Koeficient propustnosti vodních par	$\mu \leq 10$
Pevnost v tlaku	CS I
Přidržnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
Uvolňování nebezpečných látek	viz. Bezpečnostní list výrobku