

HASIT 820 LEICHT - Mauermörtel M5



13
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,
IČ: 14706776

Číslo prohlášení a jedinečný identifikační kód typu produktu

183631

Prohlášení je možné stáhnout na www.hasit.cz

EN 998-2

1020

Lehká malta pro zdění (L)

Lehká malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s konstrukčními požadavky

Pevnost v tlaku	M5
Soudržnost	Počáteční pevnost ve smyku: min. 0,15 N/mm ² (Tabulková hodnota)
Obsah chloridů	≤ 0,1 M.-%
Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	≤ 1,2 kg/(m ² · min0,5)
Propustnost vodních par	5/20 (Tabulková hodnota)
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,27 W/(m · K) pro P=50%, λ _{10,dry,mat} ≤ 0,29 W/(m · K) pro P=90% (Tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování/ rozmrazování)	Minimálně 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	viz. Bezpečnostní list výrobku