

HASIT 605 Haft- und Armierungsmörtel



13

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,
IČ: 14706776

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

183734

EN 998-1: 2016

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP

Obyčejná malta, CS IV, pro vnitřní/ vnější omítku pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	W 0
Koeficient propustnosti vodních par μ	$\mu \leq 20$
Přidržnost	$\geq 1,5 \text{ N} / \text{mm}^2$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ pro P=50%, $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,53 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ pro P=90% (Tabulková hodnota)
Trvanlivost	Minimálně 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	viz. Bezpečnostní list výrobku
Pevnost v tlaku po 28 dnech	CS IV