

HASIT 610 Vorspritz und Universalmörtel



13

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice,

IČ: 14706776

183697

EN 998-1: 2016

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP

Cementový nástřík na zdivo všeho druhu, učený pro vnější i vnitřní účely. Úprava podkladu pro jádrové omítky, zejména na silně nebo rozdílně nasákové stavební materiály.

Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	W 0
Propustnost vodních par	$\mu \leq 20$
Přidržnost	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,72 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,78 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90% (Tabulková hodnota)
Trvanlivost	Na základě stávajících zkušeností s řádným používáním vhodné pro mírně agresivní prostředí podle „Příloha B“ normy EN 998-2
Uvolňování nebezpečných látek	viz. Bezpečnostní list výrobku
Pevnost v tlaku po 28 dnech	CS III