



HASIT 473

Cementová malta na opravu betonu s vlákny

Oblast použití:	Pro provádění oprav betonových konstrukcí a panelů především v pozemním stavitelství (stropy, schodiště, pilíře, balkony apod.) zejména více poškozených míst a výtluků. Tloušťka vrstvy se volí v závislosti na zrnitosti směsi: 2 - 20mm zrnitost 2mm a 5 - 70mm zrnitost 4mm Určeno pro vnitřní i vnější prostředí. Materiál v zrnitosti 2 mm lze zpracovávat běžnými omítacími stroji.
------------------------	--

Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none">Velmi vysoká pevnost v tlakuMalé smršťeníHydrofobní.Pro stěny i podlahyMožnost strojního zpracováníZvýšená odolnost vůči prasklinám
--------------------	--

Zpracování:	
--------------------	--

Technická data		
Číslo výrobku	583252	583253
Způsob balení		
Množství na balení	30 kg/Bal.	
Balení na paletě	42 Množ./Pal.	
Zrnitost	0 - 2 mm	0 - 4 mm
Spotřeba	ca. 1,3 kg/m ² /cm	ca. 16 kg/m ² /cm
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.	
Spotřeba vody	ca. 5,5 l	
Pevnost v tahu za ohybu (28 d)	≥ 4 MPa	
Pevnost v tlaku (28 d)	≥ 30 MPa	
Kapilární absorpcie vody	< 0,5 kg/(m ² ·h ^{0,5})	
Reakce na oheň	A1	
Tepelná slučitelnost	R2	

Materiálové složení:	<ul style="list-style-type: none">CementKvalitní vápencový písekPřísady pro zlepšení přídržnostiVýztužná vláknaMinerální
-----------------------------	--

Ztvrdnutí:	Hydratace
-------------------	-----------

Podklad:	Podklad musí být čistý, pevný, suchý, stabilní, únosný a bez sintrových vrstev, separačních prostředků, a nesmí být napaden řasami a mechy. V případě výraznějšího poškození, při odhalení kovové výztuže je nutné použít na dokonale očištěnou výztuž antikorozní nátěr a adhezní můstek Creteo Repair CC 170 (BHB-Beton Haftbrücke).
-----------------	---

Příprava podkladu:	Před vlastním nanášením musí být podklad rádně navlhčen. Při použití reparačního betonu nesmí být na podkladu žádná vodní vrstva. Uvolněné části a cementový povlak musí být odstraněny zbrošením nebo tryskáním. Výhodou pískování je, že se očistí starý beton i výztuž v jedné operaci.
---------------------------	---



HASIT 473

Cementová malta na opravu betonu s vlákny

Příprava materiálu:	Obsah pytle smíchat s daným množstvím vody pomocí kontinuální míchačky nebo ručního míchadla, promíchat až vznikne homogenní hmota bez suchých shluků. Dodatečné přidávání kameniva a příasad k hotové směsi je nepřípustné!
Zpracování:	Všemi druhy míchaček (kontinuální, bubnovou atd.) nebo ručně. Zamíchaná homogení směs se rozprostře na připravený podklad a zhubní údery hladítka. Plochu poté stahnout latí a vyhladit pomocí plastového nebo ocelového hladítka. Ke stažení je možné použít i vibrační lať. Zhotovenou vrstvu je nutné 2 - 3 dny vlhčit. Doporučuje se na opravované místo (vtlačit) rozetřít slabou kontaktní vrstvu rozmíchané směsi a následně nanést další směs do požadované tloušťky vrstvy. V případě oprav, kdy je nutné nanést silnější vrstvu směsi, lze nanést HASIT-Betonreparaturmörtel (opravná malta) ve dvou i více vrstvách (po zaschnutí, zdrsnění a navlhčení předchozí vrstvy). Při zpracování na velkých plochách může být vyrovnávací stérka zpracována pomocí běžných omítacích strojů s domíchávačem popřípadě pomocí kontinuálních míchaček. Při strojním zpracování je nutné dodržet správnou konzistenci směsi.
Jistota kvality:	Produkt podléhá pravidelné kontrole ve vlastních laboratořích tak i zároveň pravidelné kontrole v nezávislých státních zkoušebnách.
Skladování:	Skladovat v suchu a chladnu na dřevěných rošttech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).
Doba skladování:	Skladování: Minimální doba 9 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při +20 °C, 65 % relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+). Datum výroby je uveden na obale.
Všeobecné informace:	Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.