

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs

RÖFIX 952

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

5911

Tip produs

Mortar normal de zidărie (G)

Utilizare

Mortar normal de zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la construcții interioare și exterioare, supuse la solicitări statice

Producător

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem de evaluare și control al performanței

Sistem 2+

Instituția notificată

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139

a eliberat pe baza inspecției inițiale a fabricii și sistemului de control intern

certificarea conformității controlului intern al fabricii

1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT

1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT

1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT

1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf, AT

1139 - CPD - 0359/04 Partschins, IT

1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR

1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT

1139 - CPD - 0247/04 Röthis, AT

1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH

1139 - CPD - 1248/08 Septemvri, BG

1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT

1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovi, IT

1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT

1139 - CPD - 0493/13 Nikel/Durres, AL

1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH

1139 - CPD - 0495/13 Popovac, SRB

1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR

Performanța declarată

Cele mai importante caracteristici	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistență la compresiune	M5	EN 998-2
Aderență	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): 0,15 N/mm ² (Valoare tabelată)	
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%	
Reacție la foc	A1	
Absorbție apă	NPD	

Cele mai importante caracteristici	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu agresiv conform EN 998 - 2 Anexa B	
Substanțe periculoase	NPD	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2021-02-02

Locul și data emiterii

Semnătura