

HASIT 952 Hydraulkalk - Mörtel



04

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Číslo prohlášení a jedinečný identifikační kód typu produktu

5911

EN 998-2

1139

Obyčejná zdicí malta (G)

Obyčejná malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s normálními konstrukčními požadavky.

Pevnost v tlaku	M5
Soudržnost	Počáteční pevnost ve smyku: min. 0,15 N/mm ² (Tabulková hodnota)
Obsah chloridů	≤ 0,1 M.-%
Reakce na oheň	A1
Absorpce vody	NPD
Propustnost vodních par	15/35 (Tabulková hodnota)
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90% (Tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Na základě stávajících zkušeností s použitím řádných opatření vhodné pro silně agresivní prostředí podle EN 998-2, Příloha B.
Uvolňování nebezpečných látek	NPD