

HASIT AG 657 Marmor- und Natursteinkleber schnell



9

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

Číslo prohlášení a jedinečný identifikační kód typu produktu

201548

Prohlášení je možné stáhnout na www.hasit.cz

EN 12004:2017+A1:2012

0754

Rychle tuhnoucí lepidlo na obklady (C1 TF)

Rychletvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem. Pro podlahy a stěny z keramických obkladů a desek ve vnitřním i vnějším prostředí.

Reakce na oheň	Třída A1
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost spojení, jako:	
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po uložení v suchu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trvanlivost, jako:	
Tahová přídržnost po uložení v teple	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po ponoření do vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tahová přídržnost po vystavení zmrazovacím cyklům	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Skluz	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Doba zavadnutí: tahová přídržnost ne méně než po 10 minutách	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$