

HASIT 970 Trass - Kalkmörtel



13  
HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

**Číslo prohlášení a jedinečný identifikační kód typu produktu**

183688/1

Prohlášení je možné stáhnout na [www.hasit.cz](http://www.hasit.cz)

EN 998-2: 2016

1497

Obyčejná zdicí malta (G)

Obyčejná malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s konstrukčními požadavky

Pevnost v tlaku	M10
Soudržnost	Počáteční pevnost ve smyku zkoušená podle EN 1052-3 - metoda B ve spojení s referenční vápenopískovou cihlou při vnitřní vlhkosti 3 až 6% hmotnostních: $\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$
Obsah chloridů	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}0,5)$
Propustnost vodních par	15/35 (Tabulková hodnota)
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90%(Tabulková hodnota)
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Na základě stávajících zkušeností s řádným používáním vhodné pro mírně agresivní prostředí podle „Příloha B“ normy EN 998-2
Uvolňování nebezpečných látek	NPD