

Prohlášení o vlastnostech (DOP)

Jméno produktu

HASIT 970 Trass - Kalkmörtel

Číslo prohlášení a jedinečný identifikační kód typu produktu

183688/1

Typové označení

Obyčejná zdicí malta (G)

Zamýšlené použití

Obyčejná malta pro zdění ve zdivu stěn, příček a pilířů s konstrukčními požadavky

Výrobce

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

System posuzování a ověřování stálosti vlastností

System 2+

Oznámený subjekt

Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein -BAYBÜV- e.V., Beethovenstraße 8, 80336 München

1497

na základě počáteční kontroly v místě výroby a řízení výroby u výrobce,

Osvědčení o shodě systému řízení výroby u výrobce

a provádí průběžné sledování, vyhodnocování a hodnocení systému řízení výroby 2+.

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku	M10	EN 998-2: 2016
Soudržnost	Počáteční pevnost ve smyku zkoušená podle EN 1052-3 - metoda B ve spojení s referenční vápeno-pískovou cihlou při vnitřní vlhkosti 3 až 6% hmotnostních: $\geq 0,10 \text{ N/mm}^2$	
Obsah chloridů	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	
Reakce na oheň	Třída A1	
Absorpce vody	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}0,5)$	
Propustnost vodních par	15/35 (Tabulková hodnota)	
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90%(Tabulková hodnota)	
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)	Na základě stávajících zkušeností s řádným používáním vhodné pro mírně agresivní prostředí podle „Příloha B“ normy EN 998-2	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Prohlášení o vlastnostech je v souladu s Nařízením EU 305/2011 a je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatel společnosti: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Jméno a funkce

Freising, 2018-09-03

Místo a datum

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný originál na vyžádání u výrobce/dovozce.

Podpis