

Prohlášení o vlastnostech (DOP)

Jméno produktu
HASIT Optiflex 2K

Číslo prohlášení a jedinečný identifikační kód typu produktu
183827

Typové označení

Vodotěsný cementový výrobek modifikovaný polymerem nanášený v tekutém stavu, se schopností přemostění trhlin při nízké teplotě (-5°C) a odolný při kontaktu s chlorovanou vodou (CM 01 P)

Zamýšlené použití

Vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu, odolný vůči chlóru, pro použití pod keramické dlaždice a desky ve vnitřním i vnějším prostředí (lepené lepidlem C2 podle EN 12004).

Výrobce

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

System posuzování a ověřování stálosti vlastností
System 3

Oznámený subjekt

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MPA
Karlsruhe
Gotthard-Franz-Straße
376131 KARLSRUHE
0754

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Počáteční tahová přídržnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012
Tahová přídržnost po kontaktu z vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po působení tepla	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po vystavení zmrazovacím cyklům	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Propustnost vody	Žádný průnik	
Schopnost přemostění trhliny v běžných podmínkách +20°C	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Schopnost přemostění trhliny při nízkých teplotách -5°C	NPD	

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Schopnost přemostění trhliny při nízkých teplotách -20°C	NPD	EN 14891: 2012

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Prohlášení o vlastnostech je v souladu s Nařízením EU 305/2011 a je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatel společnosti: Karl Minichmair & Christiane Stockinger

Jméno a funkce

Freising, 2018-09-03

Místo a datum

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný originál na vyžádání u výrobce/dovozce.

Podpis