

Prohlášení o vlastnostech (DOP)

Jméno produktu

HASIT 696 Hydraulkalk - Maschinenputz

Číslo prohlášení a jedinečný identifikační kód typu produktu

2266

Typové označení

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP

Zamýšlené použití

Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku , pro zdi, stropy, pilíře a příčky.

Výrobce

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 4

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti uvedené v prohlášení	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	A1	EN 998-1
Absorpce vody	W0	
Propustnost vodních par	15/35 (Tabulková hodnota)	
Přidržnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Při porušení A,B nebo C	
Tepelná vodivost	$\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50% $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90% (Tabulková hodnota)	
Trvanlivost	NPD	
Uvolňování nebezpečných látek	NPD	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatel společnosti Österreich: ppa. Dirk Zumbansen / ppa. Christian Höberl

Jméno a funkce

Röthis, 2020-01-07

Místo a datum

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný originál na vyžádání u výrobce/dovozce.

Podpis