

RÖFIX Belit



RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röhthis

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

347610

EN 998-1

1139

Mortar normal de zidărie (G)

Mortar normal pentru zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la pereți, stâlpi și pereți despărțitori la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.

Rezistență la compresiune	M15
Aderență	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): 0,15 N/mm ² (Valoare tabelată)
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%
Reacție la foc	Clasa A1
Absorbție apă	≥ 0,4 kg · m ⁻² · min ^{-0,5}
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)
Conductivitate termică λ_D	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82$ W/(m · K) pentru P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89$ W/(m · K) pentru P=90% (Valori tabelate)
Durabilitate	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu agresiv conform EN 998 - 2 Anexa B
Substanțe periculoase	NPD