

# Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**

RÖFIX 831

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

2374

**Produkttyp**

Isolierende Leichtschüttung

**Verwendungszweck**

Dämmstoff aus Polystyrolschaum-Granulat und Bindemittel zur Wärme- und/oder Trittschalldämmung

**Hersteller**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Die notifizierte Stelle**

Österreichisches Institut für Bautechnik (A-1010 Wien, Schenkenstrasse 4)

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 16025-1
Einbaudickenbereich: Trittschalldämmung	50–100 mm	
Einbaudickenbereich: Wärmedämmung, belastbar	bis 300 mm	
Füllgewicht	10 kg ± 11 %	
Nennwerte der Wärmeleitfähigkeit: Kategorie 1	0,046 W/mK	
Nennwerte der Wärmeleitfähigkeit: Kategorie 2	0,045 W/mK	
Kriechverhalten, Gesamtstauchung: 6,5 kPa	eT = 1,1 %	
Kriechverhalten, Gesamtstauchung: 10,0 kPa	eT = 1,5 %	
Druckspannung bei 10 % Stauchung: 50–100 mm	s ≥ 50 kPa	
Druckspannung bei 10 % Stauchung: 100–300 mm	s ≥ 40 kPa	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung RÖFIX Italien: Dr. Wolfgang Brenner

---

Name und Funktion

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Röthis, 2023-02-02

---

Ort und Datum der Ausstellung

---

Unterschrift