

# Leistungserklärung (DOP)

## Produktname

RÖFIX CORKTHERM 040

## Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

7074

## Produkttyp

Wärmedämm-Verbundsystem

## Verwendungszweck

Außenseitige Wärmedämmung von verputzten und unverputzten Gebäudewänden aus Mauerwerk oder Beton

## Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 1 für das Brandverhalten

System 2+ für alle anderen Wesentlichen Merkmale

## Die notifizierte Stelle

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

hat auf der Grundlage der Europäischen Technischen Bewertung  
ETA 05/0125

hinsichtlich des Brandverhaltens die Typprüfung des Produktes, die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Klassifizierungsbericht Nr. MA 39 - VFA 2003-1939.01

und nimmt hinsichtlich des Brandverhaltens die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vor.

Für die anderen Wesentlichen Merkmale hat die o.a. notifizierte Stelle auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die  
Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1139 - CPD - 0162/04

ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

## Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale               | Leistung                                   | Harmonisierte technische Spezifikation                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandverhalten                     | B - s1, d0 (Euroklasse EN 13501-1)         | Leitlinie für die europäisch technische Zulassung für „Außenseitige Wärmedämmverbundsysteme mit Putzschicht“, ETAG 004 und oben angeführter Europäischer Technischer Bewertung. |
| Wasseraufnahme                     | $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2) |                                                                                                                                                                                 |
| Hygrothermisches Verhalten         | bestanden                                  |                                                                                                                                                                                 |
| Frost/Tau-Verhalten                | bestanden                                  |                                                                                                                                                                                 |
| Widerstand gegen Stoßbeanspruchung | $\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II)           |                                                                                                                                                                                 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit         | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                  |                                                                                                                                                                                 |
| Haftfestigkeit                     | $\geq 0,08 \text{ MPa}$                    |                                                                                                                                                                                 |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$     | NPD                                        |                                                                                                                                                                                 |

| Wesentliche Merkmale   | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation                                                                                                                                          |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gefährliche Substanzen | NPD      | Leitlinie für die europäisch technische Zulassung für „Außenseitige Wärmedämmverbundsysteme mit Putzschicht“, ETAG 004 und oben angeführter Europäischer Technischer Bewertung. |

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion

Röthis, 2023-02-02

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. *Dirk Zumbansen* ppa. *Christian Höberl*

Unterschrift