

# Leistungserklärung (DOP)

## Produktname

Creteo®Repair CC 100

## Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

211801

## Produkttyp

Betoninstandsetzungsmörtel

## Verwendungszweck

Betoninstandsetzungsprodukt (PCC-Mörtel) für statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung Klasse R4 - Prinzip-Verfahren: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

## Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

## System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+

## Die notifizierte Stelle

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139

hat auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1139 - CPR - 0973/11

ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

## Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale                                           | Leistung                                                | Harmonisierte technische Spezifikation |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Druckfestigkeit                                                | Klasse R4                                               | EN 1504-3                              |
| Chloridgehalt                                                  | $\leq 0,05 \%$                                          |                                        |
| Haftvermögen                                                   | $\geq 2,0 \text{ MPa}$                                  |                                        |
| Karbonisierungswiderstand                                      | bestanden                                               |                                        |
| Elastizitätsmodul                                              | 28,1 GPa                                                |                                        |
| Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: Frost/Taubanspruchung | $\geq 2,0 \text{ MPa}$                                  |                                        |
| Kapillare Wasseraufnahme                                       | $\leq 0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ |                                        |
| Gefährliche Substanzen                                         | Übereinstimmung mit 5.4                                 |                                        |
| Brandverhalten                                                 | A1                                                      |                                        |

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

---

Name und Funktion

Röthis, 2023-02-02

---

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. *Dirk Zumbansen* ppa. *Christian Höberl*

---

Unterschrift