

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

RÖFIX POLY

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

7070

Produkttyp

Wärmedämm-Verbundsystem

Verwendungszweck

Außenseitige Wärmedämmung von verputzten und unverputzten Gebäudewänden aus Mauerwerk oder Beton

Hersteller

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 1 für das Brandverhalten

System 2+ für alle anderen Wesentlichen Merkmale

Die notifizierte Stelle

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

hat auf der Grundlage der Europäischen Technischen Bewertung
ETA 04/0034

hinsichtlich des Brandverhaltens die Typprüfung des Produktes, die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Klassifizierungsbericht Nr. MA 39 - VFA 2003-1940.01

und nimmt hinsichtlich des Brandverhaltens die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vor.

Für die anderen Wesentlichen Merkmale hat die o.a. notifizierte Stelle auf der Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1139-CPD-0162/04

ausgestellt und nimmt die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vor.

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B - s1, d0	Leitlinie für die europäisch technische Zulassung für „Außenseitige Wärmedämmverbundsysteme mit Putzschicht“, ETAG 004 und oben angeführter Europäischer Technischer Bewertung.
Wasseraufnahme	≤ 0,5 kg/m ² (ETAG 004 - 2.2)	
Hygrothermisches Verhalten	bestanden	
Frost/Tau-Verhalten	bestanden	
Widerstand gegen Stoßbeanspruchung	≥ 3 Joule (Kat. II)	
Wasserdampfdurchlässigkeit	sd ≥ 1,0 m	
Haftfestigkeit	≥ 0,08 MPa	
Wärmeleitfähigkeit λ _D	NPD	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Gefährliche Substanzen	NPD	Leitlinie für die europäisch technische Zulassung für „Außenseitige Wärmedämmverbundsysteme mit Putzschicht“, ETAG 004 und oben angeführter Europäischer Technischer Bewertung.

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen / ppa. Christian Höberl

Name und Funktion

Röthis, 2021-02-02

Ort und Datum der Ausstellung

ppa. Dirk Zumbansen ppa. Christian Höberl

Unterschrift