Leistungserklärung (DOP)

Produktname
RÖFIX AS 340

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
89101

Produkttyp
EN 14891

Verwendungszweck
Normales flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Dispersionsprodukt für die Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen im Innenbereich (Verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004).

Hersteller
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 3

Die notifizierte Stelle
KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
1119
hat die Typprüfung des Produktes aller Wesentlichen Merkmale (außer Brandverhalten) nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Prüfbericht Nr. P 9791

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm²	EN 14891
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm²	
Wasserdurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung	
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen (+23 °C)	≥ 0,75 mm	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsleitung Österreich: ppa. Dirk Zumbansen/ppa. Christian Höberl

Name und Funktion

Röthis, 2023-02-02

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift