



RÖFIX AJ 612

Perlfuge CG2 WA

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Wasserabweisender, abriebfester Fugenmörtel nach EN 13888 (CG2 WA) zum Verfugen von Wand- und Bodenbelägen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeugfliesen, sowie von Natursteinfliesen- und Platten wie z.B. Solnhofenplatten, Graniten und Marmoren im Innen und Aussenbereich sowie unter Wasser für Fugenbreiten von 2 bis 15 mm. Auch in mit Trinkwasser befüllten Schwimmbecken anwendbar.

Eigenschaften:

- Schlämmfähig
- Wasserunlöslich
- Fussbodenheizung geeignet
- Hohe Öl- Lösemittel- und Säurebeständigkeit bei pH > 3
- Formstabil, UV- und alterungsbeständig
- Mit Selbstreinigungseffekt ausgestattet
- Hohe Abriebfestigkeit
- Geringe Wasseraufnahme
- Geringe Ausblühneigung
- Microfaserarmiert

Verarbeitung:



Technische Daten:

SAP-Art. Nr.:	2000569319	2000569326	2000569325	2000569324	2000569323
NAV-Art. Nr.:	141285	141298	141297	141296	141294
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	240 EH/Pal.				
Menge pro Einheit	2 kg/EH				
Farbe	Anthrazit	Bahamabeige	Beige	Caramel	Dunkelbraun
Literergiebigkeit		0,65 l/kg	0,65 l/kg	0,65 l/kg	0,65 l/kg
Verbrauch	0,4–0,6 kg/m² bei 3 mm Fugenbreite 0,8–1,2 kg/m² bei 5 mm Fugenbreite 2,0–2,5 kg/m² bei 8 mm Fugenbreite 3,5–4,0 kg/m² bei 12 mm Fugenbreite				
Verbr./Erg.	Siehe techn. Merkblatt				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.				
Wasserbedarfsmenge	ca. 1 l/EH				
pH-Wert	ca. 12				
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 30 N/mm²				
Biegezugfestigkeit	≤ 6 MPa				
Topfzeit (EN 1015_9)	ca. 2 h				
begehbar	ca. 24 h				
pH-Wert	7,2 bis 7,6				
Wasserhärte (Carbonat Härte) - Füllwasser	> 10 (ideal 10–13) °dH				
Fugenbreite	2 - 15 mm				



RÖFIX AJ 612

Perlfuge CG2 WA

Technische Daten:					
SAP-Art. Nr.:	2000569319	2000569326	2000569325	2000569324	2000569323
Wasseraufnahme-Koeffizient	$\leq 2 \text{ g nach 30 min (EN 12808-5)}$ $\leq 5 \text{ g nach 240 min (EN 12808-5)}$				
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C				
Wasserbeständigkeit	hoch				
Alterungsbeständigkeit	hoch				
Austrocknungszeit	ca. 7 d				
Reifezeit	ca. 5 min				
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 30 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000569320	2000568812	2000569395	2000569321	2000569778
NAV-Art. Nr.:	141291	141295	145509	141292	141287
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	240 EH/Pal.				
Menge pro Einheit	2 kg/EH				
Farbe	Grau	Hellbraun	Jasmin	Manhattan	Mint
Literergiebigkeit	0,65 l/kg				
Verbrauch	0,4–0,6 kg/m ² bei 3 mm Fugenbreite 0,8–1,2 kg/m ² bei 5 mm Fugenbreite 2,0–2,5 kg/m ² bei 8 mm Fugenbreite 3,5–4,0 kg/m ² bei 12 mm Fugenbreite				
Verbr./Erg.	Siehe techn. Merkblatt				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.				
Wasserbedarfsmenge	ca. 1 l/EH				
pH-Wert	ca. 12				
Druckfestigkeit (28 d)	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$				
Biegezugfestigkeit	$\leq 6 \text{ MPa}$				
Topfzeit (EN 1015_9)	ca. 2 h				
begehrbar	ca. 24 h				
pH-Wert	7,2 bis 7,6				
Wasserhärte (Carbonat Härte) - Füllwasser	> 10 (ideal 10–13) °dH				
Fugenbreite	2 - 15 mm				
Wasseraufnahme-Koeffizient	$\leq 2 \text{ g nach 30 min (EN 12808-5)}$ $\leq 5 \text{ g nach 240 min (EN 12808-5)}$				
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C				
Wasserbeständigkeit	hoch				
Alterungsbeständigkeit	hoch				
Austrocknungszeit	ca. 7 d				
Reifezeit	ca. 5 min				
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 30 °C				



RÖFIX AJ 612

Perlfuge CG2 WA

SAP-Art. Nr.:	2000568807	2000569322	2000569337	2000569318	2000569311
NAV-Art. Nr.:	141290	141293	141772	141284	141270
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	240 EH/Pal.	240 EH/Pal.	240 Eimer/Pal.	240 EH/Pal.	75 EH/Pal.
Menge pro Einheit	2 kg/EH	2 kg/EH	2 kg/EH	2 kg/EH	5 kg/EH
Farbe	Schwarz	Silbergrau	Terracotta (braun)	Weiss	Anthrazit
Literergiebigkeit	0,65 l/kg				
Verbrauch	0,4–0,6 kg/m ² bei 3 mm Fugenbreite 0,8–1,2 kg/m ² bei 5 mm Fugenbreite 2,0–2,5 kg/m ² bei 8 mm Fugenbreite 3,5–4,0 kg/m ² bei 12 mm Fugenbreite				
Verbr./Erg.	Siehe techn. Merkblatt				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.				
Wasserbedarfsmenge	ca. 1 l/EH	ca. 1 l/EH	ca. 1 l/EH	ca. 1 l/EH	ca. 2,44 l/EH
pH-Wert	ca. 12				
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 30 N/mm ²				
Biegezugfestigkeit	≤ 6 MPa				
Topfzeit (EN 1015_9)	ca. 2 h				
begehrbar	ca. 24 h				
pH-Wert	7,2 bis 7,6				
Wasserhärte (Carbonat Härte) - Füllwasser	> 10 (ideal 10–13) °dH				
Fugenbreite	2 - 15 mm				
Wasseraufnahme-Koeffizient	≤ 2 g nach 30 min (EN 12808-5) ≤ 5 g nach 240 min (EN 12808-5)				
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C				
Wasserbeständigkeit	hoch				
Alterungsbeständigkeit	hoch				
Austrocknungszeit	ca. 7 d				
Reifezeit	ca. 5 min				
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 30 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000569317	2000569316	2000569315	2000568800	2000569312
NAV-Art. Nr.:	141283	141282	141281	141279	141276
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	75 EH/Pal.				
Menge pro Einheit	5 kg/EH				
Farbe	Bahamabeige	Beige	Caramel	Dunkelbraun	Grau
Literergiebigkeit	0,65 l/kg				
Verbrauch	0,4–0,6 kg/m ² bei 3 mm Fugenbreite 0,8–1,2 kg/m ² bei 5 mm Fugenbreite 2,0–2,5 kg/m ² bei 8 mm Fugenbreite 3,5–4,0 kg/m ² bei 12 mm Fugenbreite				



RÖFIX AJ 612

Perlfuge CG2 WA

SAP-Art. Nr.:	2000569317	2000569316	2000569315	2000568800	2000569312
Verbr./Erg.	Siehe techn. Merkblatt				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.				
Wasserbedarfsmenge	ca. 2,44 l/EH				
pH-Wert	ca. 12				
Druckfestigkeit (28 d)	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$				
Biegezugfestigkeit	$\leq 6 \text{ MPa}$				
Topfzeit (EN 1015_9)	ca. 2 h				
begehbar	ca. 24 h				
pH-Wert	7,2 bis 7,6				
Wasserhärte (Carbonat Härte) - Füllwasser	> 10 (ideal 10–13) °dH				
Fugenbreite	2 - 15 mm				
Wasseraufnahme-Koeffizient	$\leq 2 \text{ g}$ nach 30 min (EN 12808-5) $\leq 5 \text{ g}$ nach 240 min (EN 12808-5)				
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis $+80 \text{ °C}$				
Wasserbeständigkeit	hoch				
Alterungsbeständigkeit	hoch				
Austrocknungszeit	ca. 7 d				
Reifezeit	ca. 5 min				
Untergrund-Temperatur	$> 5 - < 30 \text{ °C}$				

SAP-Art. Nr.:	2000568801	2000569396	2000569313	2000569775	2000568796
NAV-Art. Nr.:	141280	145510	141277	141272	141275
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	75 EH/Pal.				
Menge pro Einheit	5 kg/EH				
Farbe	Hellbraun	Jasmin	Manhattan	Mint	Schwarz
Literergiebigkeit	0,65 l/kg				
Verbrauch	0,4–0,6 kg/m ² bei 3 mm Fugenbreite 0,8–1,2 kg/m ² bei 5 mm Fugenbreite 2,0–2,5 kg/m ² bei 8 mm Fugenbreite 3,5–4,0 kg/m ² bei 12 mm Fugenbreite				
Verbr./Erg.	Siehe techn. Merkblatt				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.				
Wasserbedarfsmenge	ca. 2,44 l/EH				
pH-Wert	ca. 12				
Druckfestigkeit (28 d)	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$				
Biegezugfestigkeit	$\leq 6 \text{ MPa}$				
Topfzeit (EN 1015_9)	ca. 2 h				
begehbar	ca. 24 h				
pH-Wert	7,2 bis 7,6				



RÖFIX AJ 612

Perlfuge CG2 WA

SAP-Art. Nr.:	2000568801	2000569396	2000569313	2000569775	2000568796
Wasserhärte (Carbonat Härte) - Füllwasser	> 10 (ideal 10–13) °dH				
Fugenbreite	2 - 15 mm				
Wasseraufnahme-Koeffizient	≤ 2 g nach 30 min (EN 12808-5) ≤ 5 g nach 240 min (EN 12808-5)				
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C				
Wasserbeständigkeit	hoch				
Alterungsbeständigkeit	hoch				
Austrocknungszeit	ca. 7 d				
Reifezeit	ca. 5 min				
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 30 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000569314	2000568847	2000569310	2000542781	2000542775
NAV-Art. Nr.:	141278	141771	141269	147756	147750
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	75 EH/Pal.	75 EH/Pal.	75 EH/Pal.	24 EH/Pal.	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	5 kg/EH	5 kg/EH	5 kg/EH	15 kg/EH	15 kg/EH
Farbe	Silbergrau	Terracotta (braun)	Weiss	Anthrazit	Bahamabeige
Literergiebigkeit	0,65 l/kg				
Verbrauch	0,4–0,6 kg/m² bei 3 mm Fugenbreite 0,8–1,2 kg/m² bei 5 mm Fugenbreite 2,0–2,5 kg/m² bei 8 mm Fugenbreite 3,5–4,0 kg/m² bei 12 mm Fugenbreite				
Verbr./Erg.	Siehe techn. Merkblatt				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.				
Wasserbedarfsmenge	ca. 2,44 l/EH	ca. 2,44 l/EH	ca. 2,44 l/EH	ca. 7,3 l/EH	ca. 7,3 l/EH
pH-Wert	ca. 12				
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 30 N/mm²				
Biegezugfestigkeit	≤ 6 MPa				
Topfzeit (EN 1015_9)	ca. 2 h				
begehrbar	ca. 24 h				
pH-Wert	7,2 bis 7,6				
Wasserhärte (Carbonat Härte) - Füllwasser	> 10 (ideal 10–13) °dH				
Fugenbreite	2 - 15 mm				
Wasseraufnahme-Koeffizient	≤ 2 g nach 30 min (EN 12808-5) ≤ 5 g nach 240 min (EN 12808-5)				
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C				
Wasserbeständigkeit	hoch				
Alterungsbeständigkeit	hoch				
Austrocknungszeit	ca. 7 d				
Reifezeit	ca. 5 min				



RÖFIX AJ 612

Perlfuge CG2 WA

SAP-Art. Nr.:	2000569314	2000568847	2000569310	2000542781	2000542775
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 30 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000542774	2000542776	2000542782	2000542779	2000542780
NAV-Art. Nr.:	147749	147751	147757	147754	147755
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.	24 EH/Pal.	24 EH/Pal.	24 EH/Pal.	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	15 kg/EH				
Farbe	Beige	Caramel	Dunkelbraun	Grau	Hellbraun
Literergiebigkeit	0,65 l/kg				
Verbrauch	0,4–0,6 kg/m² bei 3 mm Fugenbreite 0,8–1,2 kg/m² bei 5 mm Fugenbreite 2,0–2,5 kg/m² bei 8 mm Fugenbreite 3,5–4,0 kg/m² bei 12 mm Fugenbreite				
Verbr./Erg.	Siehe techn. Merkblatt				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.				
Wasserbedarfsmenge	ca. 7,3 l/EH				
pH-Wert	ca. 12				
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 30 N/mm²				
Biegezugfestigkeit	≤ 6 MPa				
Topfzeit (EN 1015_9)	ca. 2 h				
begehrbar	ca. 24 h				
pH-Wert	7,2 bis 7,6				
Wasserhärte (Carbonat Härte) - Füllwasser	> 10 (ideal 10–13) °dH				
Fugenbreite	2 - 15 mm				
Wasseraufnahme-Koeffizient	≤ 2 g nach 30 min (EN 12808-5) ≤ 5 g nach 240 min (EN 12808-5)				
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C				
Wasserbeständigkeit	hoch				
Alterungsbeständigkeit	hoch				
Austrocknungszeit	ca. 7 d				
Reifezeit	ca. 5 min				
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 30 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000542786	2000542778	2000542784	2000542783	2000542777
NAV-Art. Nr.:	147761	147753	147759	147758	147752
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.				
Menge pro Einheit	15 kg/EH				
Farbe	Jasmin	Manhattan	Mint	Schwarz	Silbergrau
Literergiebigkeit	0,65 l/kg				



RÖFIX AJ 612

Perlfuge CG2 WA

SAP-Art. Nr.:	2000542786	2000542778	2000542784	2000542783	2000542777
Verbrauch	0,4–0,6 kg/m ² bei 3 mm Fugenbreite 0,8–1,2 kg/m ² bei 5 mm Fugenbreite 2,0–2,5 kg/m ² bei 8 mm Fugenbreite 3,5–4,0 kg/m ² bei 12 mm Fugenbreite				
Verbr./Erg.	Siehe techn. Merkblatt				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.				
Wasserbedarfsmenge	ca. 7,3 l/EH				
pH-Wert	ca. 12				
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 30 N/mm ²				
Biegezugfestigkeit	≤ 6 MPa				
Topfzeit (EN 1015_9)	ca. 2 h				
begehrbar	ca. 24 h				
pH-Wert	7,2 bis 7,6				
Wasserhärte (Carbonat Härte) - Füllwasser	> 10 (ideal 10–13) °dH				
Fugenbreite	2 - 15 mm				
Wasseraufnahme-Koeffizient	≤ 2 g nach 30 min (EN 12808-5) ≤ 5 g nach 240 min (EN 12808-5)				
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C				
Wasserbeständigkeit	hoch				
Alterungsbeständigkeit	hoch				
Austrocknungszeit	ca. 7 d				
Reifezeit	ca. 5 min				
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 30 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000542785	2000542773	2000569825	2000569827	2000569479
NAV-Art. Nr.:	147760	147748	145501	145504	145503
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.	24 EH/Pal.	48 EH/Pal.	48 EH/Pal.	48 EH/Pal.
Menge pro Einheit	15 kg/EH	15 kg/EH	20 kg/EH	20 kg/EH	20 kg/EH
Farbe	Terracotta (braun)	Weiss	Anthrazit	Bahamabeige	Beige
Literergiebigkeit	0,65 l/kg	0,65 l/kg	0,65 l/kg	0,65 l/kg	
Verbrauch	0,4–0,6 kg/m ² bei 3 mm Fugenbreite 0,8–1,2 kg/m ² bei 5 mm Fugenbreite 2,0–2,5 kg/m ² bei 8 mm Fugenbreite 3,5–4,0 kg/m ² bei 12 mm Fugenbreite				
Verbr./Erg.	Siehe techn. Merkblatt				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.				
Wasserbedarfsmenge	ca. 7,3 l/EH	ca. 7,3 l/EH	ca. 9,75 l/EH	ca. 9,75 l/EH	ca. 9,75 l/EH
pH-Wert	ca. 12				
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 30 N/mm ²				



RÖFIX AJ 612

Perlfuge CG2 WA

SAP-Art. Nr.:	2000542785	2000542773	2000569825	2000569827	2000569479
Biegezugfestigkeit	≤ 6 MPa				
Topfzeit (EN 1015_9)	ca. 2 h				
begehrbar	ca. 24 h				
pH-Wert	7,2 bis 7,6				
Wasserhärte (Carbonat Härte) - Füllwasser	> 10 (ideal 10–13) °dH				
Fugenbreite	2 - 15 mm				
Wasseraufnahme-Koeffizient	≤ 2 g nach 30 min (EN 12808-5) ≤ 5 g nach 240 min (EN 12808-5)				
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C				
Wasserbeständigkeit	hoch				
Alterungsbeständigkeit	hoch				
Austrocknungszeit	ca. 7 d				
Reifezeit	ca. 5 min				
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 30 °C				

SAP-Art. Nr.:	145389	2000569826	2000569804	2000569828	2000569824
NAV-Art. Nr.:	145389	145502	144785	145505	145500
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.				
Menge pro Einheit	20 kg/EH				
Farbe	Beige	Karamel	Grau	Jasmin	Manhattan
Literergiebigkeit					
Verbrauch	0,4–0,6 kg/m² bei 3 mm Fugenbreite 0,8–1,2 kg/m² bei 5 mm Fugenbreite 2,0–2,5 kg/m² bei 8 mm Fugenbreite 3,5–4,0 kg/m² bei 12 mm Fugenbreite				
Verbr./Erg.	Siehe techn. Merkblatt				
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.				
Wasserbedarfsmenge	ca. 9,75 l/EH				
pH-Wert	ca. 12				
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 30 N/mm²				
Biegezugfestigkeit	≤ 6 MPa				
Topfzeit (EN 1015_9)	ca. 2 h				
begehrbar	ca. 24 h				
pH-Wert	7,2 bis 7,6				
Wasserhärte (Carbonat Härte) - Füllwasser	> 10 (ideal 10–13) °dH				
Fugenbreite	2 - 15 mm				
Wasseraufnahme-Koeffizient	≤ 2 g nach 30 min (EN 12808-5) ≤ 5 g nach 240 min (EN 12808-5)				
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C				
Wasserbeständigkeit	hoch				



RÖFIX AJ 612

Perlfuge CG2 WA

SAP-Art. Nr.:	145389	2000569826	2000569804	2000569828	2000569824
Alterungsbeständigkeit	hoch				
Austrocknungszeit	ca. 7 d				
Reifezeit	ca. 5 min				
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 30 °C				

SAP-Art. Nr.:	145388	2000569823	2000569829	2000583548
NAV-Art. Nr.:	145388	145499	145506	144784
Verpackungsart				
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.			
Menge pro Einheit	20 kg/EH			
Farbe	Manhattan	Silbergrau	Terracotta (braun)	Weiss
Literergiebigkeit				
Verbrauch	0,4–0,6 kg/m ² bei 3 mm Fugenbreite 0,8–1,2 kg/m ² bei 5 mm Fugenbreite 2,0–2,5 kg/m ² bei 8 mm Fugenbreite 3,5–4,0 kg/m ² bei 12 mm Fugenbreite			
Verbr./Erg.	Siehe techn. Merkblatt			
Verbrauchshinweis	Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab.			
Wasserbedarfsmenge	ca. 9,75 l/EH			
pH-Wert	ca. 12			
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 30 N/mm ²			
Biegezugfestigkeit	≤ 6 MPa			
Topfzeit (EN 1015_9)	ca. 2 h			
begehrbar	ca. 24 h			
pH-Wert	7,2 bis 7,6			
Wasserhärte (Carbonat Härte) - Füllwasser	> 10 (ideal 10–13) °dH			
Fugenbreite	2 - 15 mm			
Wasseraufnahme-Koeffizient	≤ 2 g nach 30 min (EN 12808-5) ≤ 5 g nach 240 min (EN 12808-5)			
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C			
Wasserbeständigkeit	hoch			
Alterungsbeständigkeit	hoch			
Austrocknungszeit	ca. 7 d			
Reifezeit	ca. 5 min			
Untergrund-Temperatur	> 5 - < 30 °C			

Materialbasis:

- Zement
- Klassierte Sande
- Zusätze zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
- Wasserabweisende Zusätze
- farbtonabhängige Pigmente



RÖFIX AJ 612

Perlfuge CG2 WA

Verarbeitungsbedingungen:	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Bis zur Durchtrocknung vor Frost, zu schneller Austrocknung (direkter Sonneneinstrahlung, Föhn) und nachträglicher Durchfeuchtung (Regen) schützen.
Untergrund:	Die Fugen müssen trocken sowie frei von Kleber und Mörtelresten sein.
Untergrund-Vorbehandlung:	Saugende Untergründe und Fliesen vor dem Verfugen gleichmässig anfeuchten.
Zubereitung:	RÖFIX Fugenmörtel in einem sauberen Gefäss mit der vorgegebenen Menge sauberen Wassers mittels Rührquirl zu einer homogenen, geschmeidigen und knollenfreien Masse anrühren.
Verarbeitung:	Mit einer Gummispachtel/-Wischer oder einem Fugenbrett diagonal zur Fuge bündig einbringen. Schwamm verarbeiten
Hinweise:	Alle Werte auf welche klimatische Einflüsse ausschlaggebend sind, beziehen sich auf +20 °C und 60 % relativer Luftfeuchte. Die Festmörteleigenschaften wie Biegezug- u. Druckfestigkeiten nach 28 Tagen, Wasseraufnahme nach 30 min u. 4 Std., Verschleiß- u. Schwindverhalten entsprechen den erhöhten Anforderungen der EN 13888. Farbabweichungen aufgrund bauphysikalischer Bedingungen sind für eine Gewährleistung vorbehalten. Die Endfestigkeit ist nach ca. 7 Tagen erreicht, Schwimmbäder können nach ca. 7 Tagen mit Wasser befüllt werden. Schwimmbadwasser: pH-Wert von 7,2 bis 7,6 und Carbonathärte (= temporäre Wasserhärte) von > 10 °dH (optimal 10–13 °dH) sind einzuhalten. Abweichungen beeinträchtigen die Lebensdauer der Fuge. Darf nicht für Thermal- und Solebäder angewendet werden! Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verfugen. Das Reinigen der Fuge sollte diagonal bzw. quer zur Fuge erfolgen, um ein Auswaschen zu verhindern und ein sauberes Fugenbild zu erhalten.
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Verarbeitungshinweis:	Material aus geöffneten Altgebinden nicht verwenden und auch nicht mit frischem Material vermengen. Nach Ansteifen des Fugenmörtels mit Schwamm oder Schwammbrett den Fliesenbelag reinigen. Verbleibender Mörtelschleier mit einem sauberen, feuchten Schwamm entfernen - falls erforderlich wiederholen.
Lagerung:	Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 24 Monate lagerfähig (Ausnahme Farbe grau: Mind. 12 Monate). Gemäß Verordnung 1907/2006/EG Anhang XVII bei +20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte.
Deklaration:	





RÖFIX AJ 612

Perlfuge CG2 WA

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.