

Declarație de performanță (DOP)

Nume produs

RÖFIX SismaDur Iniezione 15

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

422693

Tip produs

Mortar normal de zidărie (G)

Utilizare

Mortar de injectare pe bază de var hidrolic natural NHL5 și nisip fin de calcar, pentru consolidarea zidăriei slăbite.

Producător

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem de evaluare și control al performanței

Sistem 2+

Instituția notificată

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139

a eliberat pe baza inspecției inițiale a fabricii și sistemului de control intern
certificarea conformității controlului intern al fabricii

1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT

și realizează monitorizarea continuă și evaluarea sistemului de control intern al fabricii conform sistemului 2+.

Performanța declarată

Cele mai importante caracteristici	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistență la compresiune	M15	EN 998-2
Aderență	NPD	
Conținut cloruri	NPD	
Reacție la foc	Clasa A1	
Absorbție apă	NPD	
Permeabilitate la vapori de apă	5/15 (Valoare tabelată)	
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu agresiv conform EN 998 - 2 Anexa B	
Substanțe periculoase	NPD	

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția



Turda, 2021-02-02

Locul și data emiterii

Semnătura