Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX LIGHT

Уникален идентификационен код на типа продукт
4701

Тип на продукта
Топлоизолационна комбинирана система

Предвидена употреба
Външна топлоизолация на измазани или неизмазани фасади от зидария или бетон

Производител
РЬОФИКС АД ● Бадщрасе 23 ● A-6832 Рьотис РЬОФИКС ЕООД ● ул. Спартак №10 ● BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 1 за реакция на огън
Система 2+ за всички съществени характеристики

Нотифицираният орган
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена
1139
издаде въз основа на европейска техническа оценка
ETA-04/0033
от гледна точка на реакция на огън изпитване на типа на продукта, първоначален одит на завода и на производствения контрол според система 1 следното:
Протокол за класификация Nr. MA 39 - VFA 2003-1940.01
и извършва от гледна точка на реакция на огън непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 1.
За всички други съществени характеристи горепосоченото нотифицирано лице въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол
сертификат за съответствие на производствения контрол
1139-CPD-0162/04
и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	**Експлоатационни показатели**	**Хармонизирана техническа спецификация**
Реакция на огън	B-s1, d0	Ръководство за европейски техническо одобрение за „Външни топлоизолационни системи с мазилка“, **ETAG 004,** Издание март 2000 и горепосочената европейска техническа оценка.
Абсорбция на вода	≤ 0,5 kg/m² (ETAG 004 – 2.2)	
Хигротермално поведение	отговаря	
Реакция на замразяване-размразяване	отговаря	
Устойчивост/ съпротивление на удар	≥ 10 Joule (кат. I – RÖFIX Unistar LIGHT еднослойно при мазилка ≥ 2,0 mm)	
Коефициент на дифузия на водни пари	sd ≥ 1,0 m	
Якост на сцепление	≥ 0,08 MPa	
Коефициент на топлопроводност λD	NPD	

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Опасни вещества	NPD	Ръководство за европейски техническо одобрение за „Външни топлоизолационни системи с мазилка“, **ETAG 004,** Издание март 2000 и горепосочената европейска техническа оценка.

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис