

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта

RÖFIX MINOPOR® 045

Уникален идентификационен код на типа продукт

7075

Тип на продукта

Топлоизолационна комбинирана система

Предвидена употреба

Външна топлоизолация на измазани или неизмазани фасади от зидария или бетон

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 1 за реакция на огън

Система 2+ за всички съществени характеристики

Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена
1139

издаде въз основа на европейска техническа оценка
ETA 06/0184

от гледна точка на реакция на огън изпитване на типа на продукта, първоначален одит на завода и на производствения контрол според система 1 следното:

Протокол за класифициране № MA 39 - VFA - 2003-1937.01

и извършва от гледна точка на реакция на огън непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 1.

За всички други съществени характеристики горепосоченото нотифицирано лице въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол сертификат за съответствие на производствения контрол

1139-CPD-0162/04

и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Деклариран експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A2-s1-d0	Ръководство за европейски техническо одобрение за „Външни топлоизолационни системи с мазилка“, ETAG 004 , Издание март 2000 и горепосочената европейска техническа оценка.
Абсорбция на вода	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)	
Хигротермално поведение	отговаря	
Реакция на замразяване-размразяване	отговаря	
Устойчивост/съпротивление на удар	≥ 3 джаула (Категория 2)	
Коефициент на дифузия на водни пари	$sd \geq 1,0 \text{ m}$	
Якост на сцепление	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	
Коефициент на топлопроводност λ_D	NPD	

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Опасни вещества	NPD	Ръководство за европейски техническо одобрение за „Външни топлоизолационни системи с мазилка“, ETAG 004 , Издание март 2000 и горепосочената европейска техническа оценка.

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване



“РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември, ул. “Спартак” №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@rofix.com

подпис