Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX AS 340

Уникален идентификационен код на типа продукт
89101

Тип на продукта
EN 14891

Предвидена употреба
Нормален течен за обработка водонепропусклив дисперсен продукт за употреба под керамични плочки и плочи във вътрешни помещения (залепва се с лепило C2 съгласно EN 12004).

Производител
РЬОФИКС АД ● Бадщрасе 23 ● A-6832 Рьотис РЬОФИКС ЕООД ● ул. Спартак №10 ● BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 3

Нотифицираният орган
KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
1119
проведе изпитване на типа на продукта за всички съществени характеристики (освен реакция на огън) по Система 3 и издаде:

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Ранна якост на сцепление при опън	≥ 0,5 N/mm²	EN 14891
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	≥ 0,5 N/mm²	
Якост на сцепление при опън след термично третиране	≥ 0,5 N/mm²	
Якост на сцепление при опън след съхраняване във варовита вода	≥ 0,5 N/mm²	
Водопропускливост	не пропуска вода	
Препокриване на пукнатини при нормални условия (+23 °C)	≥ 0,75 mm	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис