Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1

Уникален идентификационен код на типа продукт
245402

Тип на продукта
Лепило за плочки (C2 TE S1)

Предвидена употреба
Деформируемо циментово лепило за повишени изисквания с намалено плъзгане и разширено отворено време. За керамични плочки за вътрешно и външно приложение.

Производител
РЬОФИКС АД ● Бадщрасе 23 ● A-6832 Рьотис РЬОФИКС ЕООД ● ул. Спартак №10 ● BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 3

Нотифицираният орган
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена
1139
проведе изпитване на типа на продукта за всички съществени характеристики (освен реакция на огън) по Система 3 и издаде:
Изпитателен протокол №: MA - VFA -2011 -1666.02

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EN 12004-1:2017
Отделяне на опасни вещества	NPD	
Якост на сцепление, като:		
Якост на сцепление при опън след сухо отлежаване	≥ 1,0 N/mm²	
Дълготрайност за:		
Якост на сцепление при опън след отлежаване във вода	≥ 1,0 N/mm²	
Якост на сцепление при опън след термично въздействие	≥ 1,0 N/mm²	
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване	≥ 1,0 N/mm²	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис