

## Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта

RÖFIX AG 657 Bianco

Уникален идентификационен код на типа продукт

259801

Тип на продукта

Лепило за плочки (C2 TE)

Предвидена употреба

Циментово лепило за повишени изисквания с намалено плъзгане и разширено отворено време. За керамични плочки за вътрешно и външно приложение. (C2 TE)

Производител

РЪОФИКС АД • Бадшрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 3

Нотифицираният орган

НИИСМ • ул. Илия Бешков 1 • 1528 София • България  
1950

проведе изпитване на типа на продукта за всички съществени характеристики (освен реакция на огън) по Система 3 и издаде:

Протокол от първоначално изпитване на типа Nr. ПИТ-ЕС-235-2/30.08.2011г

Декларираните експлоатационни показатели

| Съществени характеристики                                       | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Реакция на огън                                                 | Клас А1                    | EN<br>12004:2017+A1:2012              |
| Отделяне на опасни вещества                                     | NPD                        |                                       |
| Якост на сцепление, като:                                       |                            |                                       |
| Якост на сцепление при опън след сухо отлежаване                | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  |                                       |
| Дълготрайност за:                                               |                            |                                       |
| Якост на сцепление при опън след отлежаване във вода            | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  |                                       |
| Якост на сцепление при опън след термично въздействие           | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  |                                       |
| Якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$  |                                       |

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



**“РЪОФИКС“ ЕООД**  
гр. Септември ул. "Спартак" №10  
тел.: 034/405900 факс: 034/405939  
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис