

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта

RÖFIX IA 622

Уникален идентификационен код на типа продукт

404410

Тип на продукта

Топлоизолационна комбинирана система

Предвидена употреба

Външна топлоизолация на измазани или неизмазани фасади от зидария или бетон

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 1 за реакция на огън

Система 2+ за всички съществени характеристики

Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена
1139

издаде въз основа на европейска техническа оценка
ETA 04/0034

от гледна точка на реакция на огън изпитване на типа на продукта, първоначален одит на завода и на производствения контрол според система 1 следното:

Протокол за класификация Nr. MA 39 - VFA 2003-1940.01

и извършва от гледна точка на реакция на огън непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 1.

За всички други съществени характеристики горепосоченото нотифицирано лице въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол сертификат за съответствие на производствения контрол

1139-CPD-0162/04

и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Деклариран експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	B - s2, d0 (Евроклас EN 13501-1)	Ръководство за европейски техническо одобрение за „Външни топлоизолационни системи с мазилка“, ETAG 004 , Издание март 2000 и горепосочената европейска техническа оценка.
Абсорбция на вода	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)	
Хигротермално поведение	отговаря	
Реакция на замразяване-размразяване	отговаря	
Устойчивост/съпротивление на удар	≥ 3 джаула (Категория 2)	
Коефициент на дифузия на водни пари	$sd \geq 1,0 \text{ m}$	
Якост на сцепление	$\geq 0,8 \text{ MPa}$	
Коефициент на топлопроводност λ_D	NPD	

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Опасни вещества	NPD	Ръководство за европейски техническо одобрение за „Външни топлоизолационни системи с мазилка“, ETAG 004 , Издание март 2000 и горепосочената европейска техническа оценка.

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване



“РЪОФИКС“ ЕООД
 гр. Септември, ул. “Спартак” №10
 тел.: 034/405900 факс: 034/405939
 e-mail: office.septemvri@rofix.com

подпис