

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта

RÖFIX DECOR Putz

Уникален идентификационен код на типа продукт

420154

Тип на продукта

Разтвор за минерална мазилка (CR)

Предвидена употреба

Разтвор за външна и вътрешна мазилка върху стени, тавани, колони и преградни стени

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 4

Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас А1	EN 998-1
Абсорбция на вода	W 2	
Коефициент на дифузия на водни пари	ok. 20	
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при вид на разрушаване А, В или С	
Коефициент на топлопроводност (таблична стойност)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,47 \text{ W/(m K)}$ при P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,54 \text{ W/(m K)}$ при P=90%(таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



“РЪОФИКС“ ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@rofix.com

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис