



# Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

**Наименование на продукта**  
RÖFIX Kunstharzputz

**Уникален идентификационен код на типа продукт**  
2225

**Тип на продукта**  
Мазилка с органични свързващи вещества

**Предвидена употреба**  
Мазилка с органични свързващи вещества за употреба като външно и вътрешно покритие върху стени, колони, преградни стени и тавани.

**Производител**  
РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

**Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели**  
Система 3

**Нотифицираният орган**  
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена  
1139

Компонент на топлоизолационна/и комбинирана/и система/и:  
DOP 4701: RÖFIX LIGHT Топлоизолационна система с EPS  
DOP 7070: RÖFIX POLY Топлоизолационна система с EPS  
DOP 7071: RÖFIX W50 Топлоизолационна система с EPS

## Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Коефициент на дифузия на водни пари	V2 средна	EN 15824
Абсорбция на вода	W3 ниска	
Якост на сцепление	$\geq 0,3$ МПа	
Дълготрайност (мразоустойчивост)	Коефициент на водопропускливост съгласно EN 1062-3: $\leq 0,5$ kg/(m <sup>2</sup> ·h0,5)	
Коефициент на топлопроводност $\lambda_D$	NPD	
Реакция на огън	A2-s1, d0	
Опасни вещества	NPD	



Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

---

Име и длъжност

  
  
"РЪОФИКС" ЕООД  
гр. Септември ул. "Спартак" №10  
тел.: 034/405900 факс: 034/405939  
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2022-01-10

---

място и дата на издаване

---

подпис