Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX 650

Уникален идентификационен код на типа продукт
2279

Тип на продукта
Разтвор за санираща мазилка R

Предвидена употреба
Разтвор за санираща мазилка с хидравлична вар за външна и вътрешна употреба върху стени, тавани, колони и преградни стени

Производител
РЬОФИКС АД ● Бадщрасе 23 ● A-6832 Рьотис РЬОФИКС ЕООД ● ул. Спартак №10 ● BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	EN 998-1
Абсорбция на вода	≥ 0,3 kg/m² след 24 часа	
Коефициент на дифузия на водни пари	5/20 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	≥ 0,08 N/mm² при вид на разрушаване A, B или C	
Коефициент на топлопроводност λD	$\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,45 W/(m·K) за P=50% $\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,49 W/(m·K) за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	
Проникване на вода	≤ 5 mm	
Якост на натиск	CS II	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис