

# Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта

RÖFIX 986

Уникален идентификационен код на типа продукт

2121

Тип на продукта

Обикновен разтвор за зидане (G).

Предвидена употреба

Обикновен разтвор за зидария съгласно изпитване за пригодност за използване в стени, колони и прегради от зидария (вътрешни и външни строителни елементи), които отговарят на изискванията за устойчивост.

Производител

РЬОФИКС АД • Бадщрасе 23 • A-6832 Рьотис РЬОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели  
Система 2+

Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена  
1139

въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде  
сертификат за съответствие на производствения контрол  
1139 - CPR - 1248/08 Septemvri, BG

и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Декларирани експлоатационни показатели

| Съществени характеристики                             | Експлоатационни показатели                                                                                                    | Хармонизирана техническа спецификация |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Якост на натиск                                       | M 10                                                                                                                          | EN 998-2                              |
| Якост на сцепление - Якост на сцепление при свързване | Характерна начална якост на срязване (якост на сцепление при срязване): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (таблична стойност)            |                                       |
| Съдържание на хлориди                                 | ≤ 0,1 M.-%                                                                                                                    |                                       |
| Реакция на огън                                       | Клас A1                                                                                                                       |                                       |
| Абсорбция на вода                                     | NPD                                                                                                                           |                                       |
| Коефициент на дифузия на водни пари                   | 15/35 (таблична стойност)                                                                                                     |                                       |
| Коефициент на топлопроводност (таблична стойност)     | λ10,dry,mat ≤ 0,61 W/(m · K) за P=50% λ10,dry,mat ≤ 0,66 W/(m · K) за P=90% (таблични стойности)                              |                                       |
| Дълготрайност (мразоустойчивост)                      | Въз основа на наличния опит при правилна употреба, подходящ за умерено агресивна околнна среда съгласно EN 998-2 Приложение B |                                       |
| Опасни вещества                                       | NPD                                                                                                                           |                                       |



Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

  
“РЬОФИКС” ЕООД  
гр. Септември ул.“Спартак” №10  
тел.: 034/405900 факс: 034/405909  
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис