Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX 831

Уникален идентификационен код на типа продукт
2374

Тип на продукта
Свързана лека посипка

Предвидена употреба
Изолационно вещество от пенополистиролен гранулат и свързващо вещество за топло- и/или шумоизолация

Производител
РЬОФИКС АД ● Бадщрасе 23 ● A-6832 Рьотис РЬОФИКС ЕООД ● ул. Спартак №10 ● BG-4490 Септември

Нотифицираният орган
Австрийски институт за строителна техника (A-1010 Виена, Schenkenstrasse 4)

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас E	EN 16025-1
Дебелини на полагане: шумоизолация	50–100 mm	
Дебелини на полагане: топлоизолация, за натоварване	до 300 mm	
Тегло	10 kg ± 11 %	
Номинални стойности на топлопроводност: Категория 1	0,046 W/mK	
Якост на натиск	0,045 W/mK	
Пълзене при натиск: 6,5 kPa	e_T= 1,1 %	
Пълзене при натиск: 10,0 kPa	e_T= 1,5 %	
Напрежение на натиск при 10% деформация: 50 - 100 mm	s ≥ 50 kPa	
Напрежение на натиск при 10% деформация: 100 - 300 mm	s ≥ 40 kPa	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис